

Waber-by-Tripp Lite 6-Outlet (77.6mm center-to-center spacing) Industrial Power Strip, 6-ft. Cord

MODEL NUMBER: 6SPDX



Highlights

- 6 outlets
- 6-ft. cord
- 12.5-in. length
- Lighted master switch
- All-metal housing

Package Includes

- 6SPDX Power Strip
- Warranty information
- Instruction manual

Description

The Waber-by-Tripp Lite 6SPDX Power Strip offers a convenient method of power distribution in workbench, wallmount or floor mount applications. Includes 6 NEMA 5-15R output receptacles with 1.520-in. center-to-center spacing, 6-foot AC line cord and keyhole mounting tabs for installation in a wide variety of applications. Corded, multi-outlet strip reduces cabling clutter and enables the connection of multiple electrical devices to a single AC wall socket. Unfiltered electrical pass-through makes the 6SPDX ideal for distributing alternate waveform UPS or generator power. Features rugged metal housing, lighted power switch with integrated 15A resettable circuit breaker and attractive beige color scheme. PLUG/OUTLETS - Input: NEMA 5-15P/Output: 6 NEMA 5-15R/ELECTRICAL - 120VAC, 50/60Hz, 15A (Requires standard NEMA 5-15R wall receptacle) FORMAT - Corded power distribution strip

Features

- Multi-outlet power strip offers convenient power distribution in workbench, wallmount or floor mount applications
- Includes 6 NEMA 5-15R output receptacles with 1.520-in. center-to-center spacing
- Lighted combination power switch with integrated circuit breaker
- Keyhole mounting tabs for installation in a wide variety of applications
- UL1363 (USA), cUL (Canada)
- 15A power handling capacity
- 6-foot AC line cord

Specifications



OUTPUT	
Frequency Compatibility	50 / 60 Hz
Output Receptacles	(6) 5-15R
Circuit Breaker (amps)	15
Outlet Spacing	1.520 in.
Outlet Orientation	Single row of 6
Right-Angle Outlets	0
INPUT	
Nominal Input Voltage(s) Supported	120V AC
Recommended Electrical Service	15A 120V
Input Connection Type	NEMA 5-15P
Input Cord Length (ft.)	6
Input Cord Length (m)	1.83
Voltage Compatibility (VAC)	120
USER INTERFACE, ALERTS & CONTROLS	
Switches	Lighted combination switch / circuit breaker
PHYSICAL	
Unit Dimensions (hwd / in.)	12.5 x 2.5 x 1.5
Unit Dimensions (hwd / cm)	31.75 x 6.35 x 3.8
Material of Construction	Metal
Integrated Keyhole Mounting Tabs	Keyhole mounting tabs enable mounting to a variety of surfaces
Receptacle Color	Beige
Color (AC Line Cord)	Beige
Outlets Measurement (Center to Center)	77.60mm
Keyhole Slot Mounting Measurement (Center to Center)	203.20mm
CERTIFICATIONS	
UL1363 (Power Tap)	UL1363
cUL / CSA (Canada)	cUL
WARRANTY	



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Product Warranty Period (Worldwide)	Lifetime limited warranty
--	---------------------------

© 2017 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies: <https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9