


D

C

B

A



- 1 .000100 MIN TIN PER MIL-T-10727 OR TIN-LEAD.
- 2 .000100 MIN TIN PER MIL-T-10727.
- 3 COPPER PER QQ-C-576
- 4 SUPERSEDED
- 5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

2	-	4.83-6.10 [.190-.240]	0.38 [.015]	6.15 [.242]	10.16 [.400]	5 5-745130-5
	7-745129-8 7-745129-9	5.84-7.11 [.230-.280]	0.38 [.015]	7.16 [.282]	17.78 [.700]	4-745130-5
	-	17.78-19.05 [.700-.750]	0.51 [.020]	19.30 [.760]	17.78 [.700]	4-745130-4
	-	14.99-16.51 [.590-.650]	0.51 [.020]	16.76 [.660]	17.78 [.700]	4-745130-3
	7-745129-4 7-745129-6	11.81-13.46 [.465-.530]	0.51 [.020]	13.59 [.535]	17.78 [.700]	4-745130-2
	7-745129-1 7-745129-5	9.65-10.92 [.380-.430]	0.38 [.015]	11.10 [.437]	17.78 [.700]	4-745130-1
	6-745129-9	8.00-9.27 [.315-.365]	0.38 [.015]	9.52 [.375]	17.78 [.700]	4-745130-0
	7-745129-2	7.62-8.89 [.300-.350]	0.38 [.015]	8.99 [.354]	17.78 [.700]	3-745130-9
	7-745129-0 7-745129-3	4.83-6.10 [.190-.240]	0.38 [.015]	6.15 [.242]	17.78 [.700]	3-745130-8
1	-	4.83-6.10 [.190-.240]	0.38 [.015]	6.15 [.242]	10.16 [.400]	4 3-745130-7
	3-745129-2 3-745129-4	5.84-7.11 [.230-.280]	0.38 [.015]	7.16 [.282]	17.78 [.700]	4 1-745130-6
	-	17.78-19.05 [.700-.750]	0.51 [.020]	19.30 [.760]	17.78 [.700]	4 1-745130-4
	-	14.99-16.51 [.590-.650]	0.51 [.020]	16.76 [.660]	17.78 [.700]	4 1-745130-3
	2-745129-2 2-745129-6	11.81-13.46 [.465-.530]	0.51 [.020]	13.59 [.535]	17.78 [.700]	4 1-745130-2
	1-745129-9 2-745129-3	9.65-10.92 [.380-.430]	0.38 [.015]	11.10 [.437]	17.78 [.700]	4 1-745130-1
	1-745129-7	8.00-9.27 [.315-.365]	0.38 [.015]	9.52 [.375]	17.78 [.700]	4 1-745130-0
	2-745129-0	7.62-8.89 [.300-.350]	0.38 [.015]	8.99 [.354]	17.78 [.700]	4 745130-9
	1-745129-8 2-745129-1	4.83-6.10 [.190-.240]	0.38 [.015]	6.15 [.242]	17.78 [.700]	4 745130-8
FINISH	USED WITH	RECOMMENDED CABLE DIA	C	B	A	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES

MATERIAL

3

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH

SEE TABLE

DWN
B. MCMASTER
CHK
C. ROHDE
APVD
M. WALMSLEY
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT
CUSTOMER DRAWING

21MAY04
21MAY04
21MAY04

NAME

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-745130

RESTRICTED TO
-

SCALE
4:1

SHEET
1 of 1

REV
F5

TE Connectivity

FERRULE, OUTER,
AMPLIMITE HDP-20

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9