



SNAP-IN STRAIGHT MALE JACK
SMOOTH BORE SOLDER TYPE CABLE .047

R222.221.702



Series : SMP



PANEL CUT OUT



mm		
	Maxi	mini
A	4.95	4.9



All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS (µm)
BODY	STAINLESS STEEL + BRASS	PASSIVATED + GOLD1.3 OVER NICKEL2
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.27 OVER NICKEL 1.27
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	PTFE	-
GASKET	-	-
OTHERS PARTS	BERYLLIUM COPPER	BBR 2
-	-	-
-	-	-

Issue : 0745 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



SNAP-IN STRAIGHT MALE JACK

SMOOTH BORE SOLDER TYPE CABLE .047

R222.221.702

Series : SMP

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance	50	Ω
Frequency	0-40	GHz
VSWR	1.50 + 0,0000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	0.12	$\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
RF leakage	- (	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	335	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	500	Veff mini
Insulation resistance	5000	M Ω mini

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention	
Axial force – Mating end	NA N mini
Axial force – Opposite end	NA N mini
Torque	NA N.cm mini

Recommended torque	
Mating	NA N.cm
Panel nut	NA N.cm
Clamp nut	NA N.cm
A/F clamp nut	0,0000 mm

Mating life	1000 Cycles mini
Weight	0,9230 g

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-65/+165 °C
Hermetic seal	NA Atm.cm3/s
Panel leakage	NA

SPECIFICATION**CABLE ASSEMBLY**

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assembly instruction :

Recommended cable(s)
UT47 M17/151-00001

Characteristics indicated on this data sheet are those that can be achieved with the highest performance cable. Intrinsic limitations of the cable may diminish the performance of the assembly

Cable retention

- pull off	45 N mini
- torque	NA N.cm

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.
R282.740.030	SOLDERING MOUNTING	
R282.743.100	POSITIONER FOR SOLDERING SMP	
R282.744.254	POSITIONER FOR SOLDERING SMP	

OTHERS CHARACTERISTICSRF Leakage -80dB DC-3 GHz
-65 3-26.5 GHz
Compliant with MIL-STD-348

Issue : 0745 B



In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



SNAP-IN STRAIGHT MALE JACK
SMOOTH BORE SOLDER TYPE CABLE .047

R222.221.702

Series : SMP

COMPONENTS**STRIPPING CABLES**


We recommend a thermal preconditionning cable

1


Strip the dielectric of the cable .
 Clean the cable .
 Soldering 180°C
 Temperature stoking do not exceeded 250°C

**2**

Screw the positioner onto the soldering jig.
 Slide the center contact onto the cable inner conductor
 against insulator.
 Fit the cable assembly onto the soldering jig..
 Solder the contact.

**3**

After cooling remove cable assembly from the jig.
 Insert cable+centre contact in the connector.
 Slide the positioner in the connector interface.
 Slide cable into the connector body until it bottoms
 against.
 Slide positioner into the assembly.
 Tighten.
 Solder the body onto the cable.
 After cooling remove cable assembly from the jig.



Issue : 0745 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9