



# Test Jacks 4 mm System

## Type

### BU 20

4mm panel mount test jack, nickel plated brass, M6 thread screw/ solder terminal. max. panel thickness 13.5mm

Pin Diameter

4 mm

PART NO. / Housing color

930177000



### BIL 20 / BIL 20 Au

4mm panel mount test jack, tin/ gold plated brass, M6 thread screw/ solder terminal, max. panel thickness 2mm

4 mm

#### Nickel Plated

- 930176100
- 930176101
- 930176102
- 930176103
- 930176104
- 930176105
- 930176106
- 930176107
- 930176109

#### Gold Plated

- 930176700
- 930176701
- 930176702
- 930176703
- 930176704
- 930176705
- 930176706
- 930176707
- 930176709



## Technical Data

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Contact Type                    | jack Ø 4 mm                    |
| Connection Type                 | M6 thread, solder terminal     |
| Voltage Rating                  | 30 VAC / 60 VDC                |
| Measurement Category (IEC61010) | CAT I                          |
| Current Rating*                 | 16 A                           |
| Contact Resistance              | 5 mOhm                         |
| Mounting Type                   | screw thread M6                |
| <b>Material Specifications</b>  |                                |
| Jack Body                       | nickel plated brass            |
| Contact Spring                  | nickel                         |
| Housing                         | –                              |
| <b>Environmental Conditions</b> |                                |
| Temperature Range               | -25°C to +70 °C (-13 to 158°F) |
| <b>Flamability Rating</b>       |                                |
| Housing                         | –                              |

|                                |
|--------------------------------|
| jack Ø 4 mm                    |
| M6 thread, solder terminal     |
| 30 VAC / 60 VDC                |
| CAT I                          |
| 32 A                           |
| 5 mOhm                         |
| screw thread M6                |
| tin / gold plated brass        |
| –                              |
| Polyamide                      |
| -25°C to +70 °C (-13 to 158°F) |
| UL 94 V-2                      |

## Drawing

Measurements are shown in millimeters.  
Multiply by 0.03937 to convert to inches.



\* Please consider derating graph on page 80.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9