


**930-001**  
**Gasket for Flange Mount**  
**Receptacle Connector**

Product Series 930 - 001 F 02 Dash Number (Table I)  
Basic Number \_\_\_\_\_ Material Symbol (Table II)

**NOTES:**

1. Identified by bag and tag in suitable quantities.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

**930-001**  
**Gasket for Flange Mount**  
**Receptacle Connector**



Miscellaneous  
Accessories

**TABLE I: DASH NUMBER**

| MIL-DTL-26482,<br>26500, 83723 MIL-DTL-38999 |                |         |          |         |       |        |       |        |       |        |       |       |       |       |
|----------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Dash                                         | Series I & III | Series  |          |         | A     |        | B Dia |        | C     |        | D Dia |       | F Rad |       |
| No.                                          | NAS1599 B&T    | I & II  | III & IV | AS81703 | ±.005 | (0.1)  | ±.007 | (0.2)  | ±.008 | (0.2)  | ±.005 | (0.1) | ±.015 | (0.4) |
| 01                                           | 8              | 8       | -        | -       | .595  | (15.1) | .562  | (14.3) | .812  | (20.6) | .125  | (3.2) | .105  | (2.7) |
| 02                                           | -              | -       | -        | 3       | .625  | (15.9) | .603  | (15.3) | .896  | (22.8) | .125  | (3.2) | .105  | (2.7) |
| 03                                           | 10             | 9 & 10  | 9        | 7       | .719  | (18.3) | .687  | (17.4) | .937  | (23.8) | .125  | (3.2) | .105  | (2.7) |
| 04                                           | 12             | 11 & 12 | 10 & 11  | -       | .812  | (20.6) | .772  | (19.6) | 1.031 | (26.2) | .125  | (3.2) | .105  | (2.7) |
| 05                                           | -              | -       | -        | 12      | .812  | (20.6) | .828  | (21.0) | 1.114 | (28.3) | .125  | (3.2) | .105  | (2.7) |
| 06                                           | 14             | 13 & 14 | 12 & 13  | 19      | .906  | (23.0) | .937  | (23.8) | 1.125 | (28.6) | .125  | (3.2) | .105  | (2.7) |
| 07                                           | 16             | 15 & 16 | 14 & 15  | 27      | .969  | (24.6) | 1.063 | (27.0) | 1.250 | (31.8) | .125  | (3.2) | .135  | (3.4) |
| 08                                           | 18             | 17 & 18 | 167 & 17 | -       | 1.062 | (27.0) | 1.187 | (30.1) | 1.343 | (34.1) | .125  | (3.2) | .135  | (3.4) |
| 09                                           | -              | -       | -        | 37      | 1.187 | (30.1) | 1.266 | (32.2) | 1.458 | (37.0) | .125  | (3.2) | .135  | (3.4) |
| 10                                           | 20             | 19 & 20 | 18 & 19  | -       | 1.156 | (29.4) | 1.312 | (33.3) | 1.467 | (37.3) | .125  | (3.2) | .135  | (3.4) |
| 11                                           | 22             | 21 & 22 | 20 & 21  | -       | 1.250 | (31.8) | 1.437 | (36.5) | 1.562 | (39.7) | .125  | (3.2) | .135  | (3.4) |
| 12                                           | 24             | 23 & 24 | 22 & 23  | -       | 1.375 | (34.9) | 1.562 | (39.7) | 1.703 | (43.3) | .152  | (3.9) | .135  | (3.4) |
| 13                                           | -              | -       | -        | 61      | 1.436 | (36.5) | 1.570 | (39.9) | 1.799 | (45.7) | .125  | (3.2) | .135  | (3.4) |
| 14                                           | -              | 25      | 24 & 25  | -       | 1.500 | (38.1) | 1.600 | (40.6) | 1.812 | (46.0) | .152  | (3.9) | .135  | (3.4) |

**TABLE II: MATERIAL**

| Symbol   | Material Description                               |
|----------|----------------------------------------------------|
| <b>B</b> | Fluorosilicone with Silver Aluminum 84 Shore (Ref) |
| <b>C</b> | Conductive — Metex                                 |
| <b>F</b> | Fluorosilicone                                     |
| <b>M</b> | Conductive — Con-Sil II                            |
| <b>N</b> | Neoprene                                           |
| <b>S</b> | Silicone                                           |
| <b>V</b> | Viton                                              |

Metric Dimensions (mm) are indicated in parenthesis.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9