

Mallory Sonalert Products, Inc.

Part #:

SC250FP

Sales Outline Drawing


Revision:

E

Specifications:

Sound Level Category	Soft
Mode of Operation	Fast Pulse @ 2 - 10 PPS
Voltage Rating	60 to 250 VAC/DC
Frequency	2900 ± 500 Hz
Loudness @ 2 FT	59 to 74 dB(A) Typ.
Loudness @ Min Vdc	55/65 dB(A) @ 2 Feet and 60 Vdc
Loudness @ Max Vdc	65/78 dB(A) @ 2 Feet and 250 Vdc
Current Draw	4-14mA
Duty Cycle (%)	50
Housing Material	6/6 Nylon, Color: Black
Storage Temperature	-40° to +85° C
Operating Temperature	-30° to +65° C
Panel Mounting	Recommended hole size is 1.25"(31.75mm). Thread front will fit standard 30mm(1.181") hole.
Knurled Nut	Used to attach part to panel. The max recommended torque is 10 in-lbs.
Weight (Typical)	1.6 oz (45g)
NEMA 3R,4X, & 12	Approved with use of ACC03.
Options	Please contact factory.

Dimensions: Inches (mm)



NOTE A: TERMINALS-.032 BRASS TIN PLATED, TAPPED FOR #6-32 SCREW. TWO #6-32 NICKEL PLATED BRASS SCREWS INCLUDED. WILL ACCEPT 1/4" QUICK CONNECT.

NOTE B: MOUNTING- REMOVE BLACK PLASTIC NUT AND INSERT THREADED FRONT THROUGH 1.25" HOLE PUNCHED IN PANEL, IF ORIENTATION IS NEEDED, NOTE LOCKING FLATS ON DRAWING. SCREW NUT BACK ON. DO NOT OVERTIGHTEN.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9