



## 2501



**2501-X-00-XX-00-00-07-0**  
Swage mount in .094 hole

| - X - | Board Thickness | Length V |
|-------|-----------------|----------|
| 1     | .031            | .078     |
| 2     | .062            | .109     |
| 3     | .094            | .140     |
| 4     | .125            | .171     |


## 2703



**2703-X-00-XX-00-00-07-0**  
Swage mount in .094 hole

| - X - | Board Thickness | Length V |
|-------|-----------------|----------|
| 1     | .031            | .077     |
| 2     | .062            | .107     |
| 3     | .094            | .137     |
| 4     | .125            | .167     |


## 2702



**2702-X-00-XX-00-00-07-0**  
Swage mount in .094 hole

| - X - | Board Thickness | Length V | Depth D |
|-------|-----------------|----------|---------|
| 1     | .031            | .075     | .063    |
| 2     | .062            | .105     |         |
| 3     | .094            | .135     | .093    |
| 4     | .125            | .165     |         |


## 2710




**2710-X-00-XX-00-00-07-0**  
Swage mount in .094 hole

| - X - | Board Thickness | Length V |
|-------|-----------------|----------|
| 1     | .031            | .062     |
| 2     | .062            | .094     |
| 3     | .094            | .125     |
| 4     | .125            | .156     |

## 2717/2713



**2717-X-00-XX-00-00-07-0**  
Swage mount in .094 hole



**2713-X-00-XX-00-00-07-0**  
Swage mount in .094 hole

| - X - | Board Thickness | Length V |
|-------|-----------------|----------|
| 1     | .031            | .062     |
| 2     | .062            | .094     |
| 3     | .094            | .125     |
| 4     | .125            | .156     |

### SPECIFICATIONS

**PIN MATERIAL:**  
Brass Alloy 360, 1/2 Hard  
Swage pins are annealed

**DIMENSION IN INCHES**  
**TOLERANCES ON:**  
LENGTHS: ±.005  
DIAMETERS: ±.002  
ANGLES: ± 2°

**ORDER CODE: XXXX - X - 00 - XX - 00 - 00 - 07 - 0**

**BASIC PART #**

**SPECIFY PIN FINISH:**

- 01 200μ" TIN/LEAD OVER NICKEL
- ◇ 80 200μ" TIN OVER NICKEL (RoHS)
- ◇ 44 300μ" SILVER OVER COPPER (RoHS)
- ◇ 50 300μ" ELECTRO-SOLDER (RoHS) (60/40 SnPb)



## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9