



- **Easy to use: Just twist on wire!**
- Allows breakouts of single/multiple wires and re-routing of replacement wires.
- Absorbs vibration, insulates cables, and resists abrasion.
- Multiple sizes bundle and protect cables, wires, tubing, and hoses from .13" (3,2 mm) to 7.00" (177,8 mm) diameters.
- For hose and cable **clamps**, see pages 7-30 through 7-35.

Heyco® SunWrap™ - Polyethylene

BUNDLE RANGE				PART NO.		DESCRIPTION	PART DIMENSIONS					
Minimum Diameter		Maximum Diameter		UV Black	Natural		A Outside Diameter		B Pitch		C Thickness	
in.	mm.	in.	mm.				in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
.13	3,2	1.50	38,1	8904	8905	CW 187 PE*	.19	4,8	.25	6,3	.03	0,8
.19	4,8	2.00	50,8	8908	8909	CW 250 PE	.25	6,3	.38	9,5	.05	1,1
.31	7,9	3.00	76,2	8912	8913	CW 375 PE	.38	9,5	.44	11,1	.05	1,3
.38	9,5	4.00	101,6	8916	8917	CW 500 PE	.50	12,7	.50	12,7	.06	1,6
.50	12,7	4.50	114,3	8920	8921	CW 625 PE*	.63	15,9	.63	15,9	.06	1,6
		5.00	127,0	8924	8925	CW 750 PE	.75	19,1	.75	19,1	.07	1,7
1.00	25,4	7.00	177,8	8928	8929	CW 1000 PE	1.00	25,4	1.00	25,4	.08	2,0

Standard colors UV black or natural.

* Parts are not UR recognized.

Material
Certifications



Polyethylene


Recognized under the Component Program of Underwriters' Laboratories File E173954

Conforms to:

Fed Spec LP390, Mil I-631D, Mil P-21922B


Temperature Range

-76°F (-60°C) to 190°F (88°C) - UL rated temp not to exceed 122°F (50°C)



Heyco® SunWrap™ - Heavy Duty Cable Guard

BUNDLE RANGE				PART NO.	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS					
Minimum Diameter		Maximum Diameter				Black	A Outside Dia.		B Pitch		C Thickness
in.	mm.	in.	mm.				in.	mm.	in.	mm.	in.
.75	19,1	1.50	38,1	8964	CWG 99 PE	.93	23,6	.95	24,1	.12	3,0
1.00	25,4	2.00	50,8	8966	CWG 126 PE	1.12	28,4	1.25	31,8	.13	3,3
1.25	31,8	2.50	63,5	8968	CWG 153 PE	1.37	34,8	1.35	34,3	.14	3,5
1.50	38,1	3.00	76,2	8970	CWG 181 PE	1.62	41,1	1.50	38,1	.15	3,9
2.00	50,8	3.50	88,9	8972	CWG 234 PE	2.09	53,1	1.60	40,6	.17	4,3



- **Easy to use: Just twist on wire!**
- Designed to shield heavier cables and cable bundles; **extend cable life.**
- Available in a **variety of sizes** that fit cable and cable bundles from .75" (19.1 mm) to 3.50" (88.9 mm) in diameter.
- **Smooth finished interior wall.**
- **Highly flexible** for ease of movement.
- Packaged as one continuous piece, not spooled.
- May be **cut to desired length**, please consult Heyco.

Quick
Specs

Material

High Density Polyethylene

Flammability Rating

94-HB

Temperature Range

0°F (-18°C) to 165°F (74°C)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9