

Barrier Blocks Series 142

.563 Density, 8-32 x 5/16"
BH Screw, Open Bottom,
Double Row

Cinch

Electrical Characteristics

Voltage Rating: 250 VAC RMS maximum

Current Rating: 30 Amps maximum


Maximum Watts Per Terminal: 7500

Mechanical Characteristics

Maximum Wire Size: #10 AWG

Recommended Tightening Torque: 16 lb.-in.

Dimensions



Ordering Information

No. of Terminals	Standard Screw Catalog No.	"M" Dim.	"L" Dim.
1	1-142	1.125	1.531
2	2-142	1.687	2.094
3	3-142	2.250	2.656
4	4-142	2.812	3.219
5	5-142	3.375	3.781
6	6-142	3.937	4.344
7	7-142	4.500	4.906
8	8-142	5.062	5.468
9	9-142	5.625	6.031
10	10-142	6.187	6.594
11	11-142	6.750	7.156
12	12-142	7.312	7.719
13	13-142	7.875	8.281
14	14-142	8.437	8.844
15	15-142	9.000	9.406
16	16-142	9.562	9.969
17	17-142	10.125	10.531

Marketed exclusively through distribution.

**Barrier Blocks
Series 142**


.563 Density, 8-32 x 5/16"
BH Screw, Open Bottom,
Double Row




Solder Terminal Options

Dimensions


“Y” Terminals



“3/4W” Terminals



“W” Terminals



Ordering Information

No. of Terminals	Catalog No.	Catalog No.	Catalog No.
1	1-142-Y	1-142-3/4W	1-142-W
2	2-142-Y	2-142-3/4W	2-142-W
3	3-142-Y	3-142-3/4W	3-142-W
4	4-142-Y	4-142-3/4W	4-142-W
5	5-142-Y	5-142-3/4W	5-142-W
6	6-142-Y	6-142-3/4W	6-142-W
7	7-142-Y	7-142-3/4W	7-142-W
8	8-142-Y	8-142-3/4W	8-142-W
9	9-142-Y	9-142-3/4W	9-142-W
10	10-142-Y	10-142-3/4W	10-142-W
11	11-142-Y	11-142-3/4W	11-142-W
12	12-142-Y	12-142-3/4W	12-142-W
13	13-142-Y	13-142-3/4W	13-142-W
14	14-142-Y	14-142-3/4W	14-142-W
15	15-142-Y	15-142-3/4W	15-142-W
16	16-142-Y	16-142-3/4W	16-142-W
17	17-142-Y	17-142-3/4W	17-142-W

Solder Terminals can be ordered separately.

Terminal Type

“Y”
“3/4W”
“W”


Catalog No.

Y-142
3/4W-142
W-142

Marketed exclusively through distribution.

Marker Strips

Dimensions



Ordering Information

No. of Terminals	Catalog No.	Catalog No.
1	MS-1-142	MS-1-142-Y
2	MS-2-142	MS-2-142-Y
3	MS-3-142	MS-3-142-Y
4	MS-4-142	MS-4-142-Y
5	MS-5-142	MS-5-142-Y
6	MS-6-142	MS-6-142-Y
7	MS-7-142	MS-7-142-Y
8	MS-8-142	MS-8-142-Y
9	MS-9-142	MS-9-142-Y
10	MS-10-142	MS-10-142-Y
11	MS-11-142	MS-11-142-Y
12	MS-12-142	MS-12-142-Y
13	MS-13-142	MS-13-142-Y
14	MS-14-142	MS-14-142-Y
15	MS-15-142	MS-15-142-Y
16	MS-16-142	MS-16-142-Y
17	MS-17-142	MS-17-142-Y

Use Standard Marker Strips for "3/4W" and "W" Solder Terminals.

Accessories

- Jumpers
- Fanning Strips

Marketed exclusively through distribution.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9