

### Data Sheet

B&K Precision's model 1253 is an affordable HDTV test pattern generator that delivers accurate test patterns for the testing of the most common HDTV displays including Plasma, LCD, TFT, CRT, DLP, GLV and OLED digital display products. The 1253 can display from its HDTV Component (YPbPr) outputs or S-Video output(Luminance patterns only), fourteen of the most useful patterns for twelve of the most commonly used video formats. It is lightweight and portable and is ideal for on-the-bench and in-the-field testing. The 1253 is a must for TV repair engineers or technicians to test and calibrate digital televisions, Video Engineers to test and maintain studio equipment or Home Theater Installation Technicians to fine-tune the picture quality of digital televisions. The 1253 displays the most popular formats including 1920 x 1080 30i, 1280 x 720 60p, 704 x 480 60p, NTSC, PAL & SECAM. A unique feature of the 1253 is the Overscan DVD Aspect Ratio pattern. This feature covers the most commonly use aspect ratios used for all movies recorded to DVD media.

#### Specifications

<b>Video Formats</b>	1	1920x1080 30i
	2	1920x1080 30p
	3	1920x1080 24p
	4	1280x720 60p
	5	1280x720 30p
	6	1280x720 24p
	7	704x480 60p
	8	704x480 30p
	9	704x480 30i
	10	*NTSC
	11	*PAL
	12	*SECAM
<b>Patterns</b>	1	SMPTE Bars [75%, 100%] (power up default is 75%)
	2	PLUGE
	3	Needle
	4	Color Bars [75%, 100%]
	5	Cross Hatch [16:9, 12:9(4:3)]
	6	DVD Aspect Ratio [1.33:1, 1.78:1, 1.85:1, 2.35:1]
	7	Raster [75% wht, yel, cyn, grn, mag, red, blu, blk]
	8	Multiburst
	9	Focus
	10	Staircase
	11	ANSI Gray
	12	Window [2.5 IRE steps from Black to White]
	13	Checker
	14	Overscan - Bounce
<b>Operation</b>	15 buttons, 1 Power Switch	
<b>Y Output</b>	1V peak-to-peak into 75 ohms, on BNC	
<b>Pb, Pr Outputs</b>	0.7V peak-to-peak into 75 ohms, on BNC	
<b>S-Video (SVHS)</b>	5 Pin Din	
<b>Video Output Buffer Response</b>	100MHz @ -3dB	
<b>Power Supply</b>	9V Alkaline Battery	
<b>Power Indicator</b>	Red LED	
<b>Timing Accuracy</b>	25ppm (0.0025%)	
<b>Video Level error</b>	< 1.5%	
<b>Size (LxWxD)</b>	5.6" x 3.1" x 1.1" (142 x 79 x 28mm)	
<b>Weight (Approx.)</b>	6.2 oz (176 g)	

\* S-Video output provides luminance patterns only



### B&K Precision Corporation

22820 Savi Ranch Parkway, Yorba Linda, CA 92887  
Tel: 714-921-9095, Fax: 714-921-6422  
www.bkprecision.com

Specifications subject to change without notice

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9