

KJY Ceramic Disc Capacitor

Y2 Class: 250Vac - X1 Class: 400Vac

■ Description

- The capacitors consist of a ceramic disc both sides of which are silver plated. Connection leads are made of tinned copper having a diameter of $\varnothing d = 0.65\text{mm}$. The capacitors are supplied with straight leads. Encapsulation is made of flammable resistant epoxy resin in accordance with UL94 V0.

■ Applications

- Across-the-line
- Line by-pass
- Antenna coupling
- Interference suppression

■ Features

- High temperature operation, up to 125°C
- Complying with EN 132400 and IEC 60384-14, 2nd edition, including amendment 1.1995

■ Marking

ARCOTRONICS' logo: 

Series: KJY

Rated voltage & Subclass (IEC 60384-14): 400~X1 / 250~Y2



Rated voltage: cUL1414: 250~

Capacitance expressed in nF

Approval marks

Max thickness T = 5mm

Standard version: lead length L=25±1mm / straight leads / loose packaging

	C	Tol	D (max)	SH max straight	SH max kinked	Part Number	Temperature coefficient
	(pF)	%	(mm)	(mm)	(mm)		
	100	±10	8	12	13	KJY101KR31-G- -A	Y5P -30°C to 85°C ±10%
	150	±10	8	12	13	KJY151KR31-G- -A	
	220	±10	8	12	13	KJY221KR31-G- -A	
	330	±10	8	12	13	KJY331KR31-G- -A	
	470	±10	8	12	13	KJY471KR31-G- -A	
	560	±10	9	13	14	KJY561KR35-G- -A	
	680	±10	9	13	14	KJY681KR35-G- -A	
	1000	±10	10	14	15	KJY102KR39-G- -A	Y5U -30°C to 85°C +22% -56%
	1000	±20	8	12	13	KJY102MR31-A- -A	
	1500	±20	9	13	14	KJY152MR35-A- -A	
	2200	±20	10	14	15	KJY222MR39-A- -A	
	2500	±20	11	15	16	KJY252MR43-A- -A	
	3300	±20	12	16	17	KJY332MR47-A- -A	
	3900	±20	13	17	18	KJY392MR51-A- -A	
	4700	±20	14	18	19	KJY472MR55-A- -A	Y5V -30°C to 85°C +22% -82%
	1000	±20	8	12	13	KJY102MR31-B- -A	
	1500	±20	8	13	14	KJY152MR31-B- -A	
	2200	±20	9	13	14	KJY222MR35-B- -A	
	3300	±20	10	14	15	KJY332MR39-B- -A	
	3900	±20	11	15	16	KJY392MR43-B- -A	
	4700	±20	12	16	17	KJY472MR47-B- -A	
	10000	±20	16	20	21	KJY103MR63-B- -A	

All dimensions are in mm

Digit 11: C=pitch 5mm; D=pitch 7.5mm; F=pitch 10mm; G=pitch 12.5mm

Digit 13 and 14: Mechanical version and packaging (see page 15)

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS

The capacitors meet the essential requirements of IEC 60384-14, 2nd edition. Unless stated otherwise all electrical values apply at an ambient temperature of 20°C ±3°C, at normal atmospheric conditions.

Description	Value
Capacitance range at 1kHz, 1V (RMS)	100 to 10000 pF
Capacitance tolerance	± 10% up to 1000pF; ± 20% from 1000 to 10000pF
Rated AC voltage:	Y2 = 250V; 50/60Hz X1 = 400V; 50/60Hz
Dielectric strength (AC)	2600V for 60 s
Dielectric strength of coating (AC)	2600V for 60 s
Test voltage (AC)	2600V for 2 s
Insulation resistance at 500V (DC)	≥10000MΩ
Temperature coefficients on capacitance	Y5P (up to 1000pF) / Y5U from 1000pF to 4700pF Y5V from 1000pF to 10000pF
Dissipation factor at 1 kHz, 1V (RMS)	2.5% max
Operating temperature range	-25 to +125°C
Climatic category	25/125/21
Approvals	ENEC (EN132400/60384-14, 2nd ed.) - APPROVED cUL1414 - APPROVED

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9