


SERIES: PJ-064X | **DESCRIPTION:** DC POWER JACK

FEATURES

- mounting hardware includes nut and washer
- panel mount
- metal bushing

**PART NUMBER KEY**

**SPECIFICATIONS**

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
rated input voltage			24		Vdc
rated input current				5	A
contact resistance				30	m Ω
insulation resistance	at 500 Vdc	100			M Ω
voltage withstand	for 1 minute			500	Vac
insertion/withdrawl force		0.2		3.0	kgf
operating temperature		-25		70	$^{\circ}$ C
life			5,000		cycles

SOLDERABILITY








parameter	conditions/description	min	typ	max	units
hand soldering	for 3~5 seconds at	295	300	305	$^{\circ}$ C
wave soldering	for 3~5 seconds at	245	250	255	$^{\circ}$ C

MECHANICAL DRAWING

units: mm[inches]

TOLERANCE:

±0.3mm (unless otherwise specified)



MATING PLUG
Jack Insertion Depth: 8.4mm

	MATERIAL	PLATING
center pin	brass	nickel
terminal 1	brass	silver
terminal 2	phosphor bronze	silver
terminal 3	brass	silver
bushing	brass	nickel
insulator	red vulcanite fiber	
plastic	PBT	
nut	brass	nickel
washer	steel	nickel

Schematic	
Model	Center Pin
PJ-064A	Ø2.0 mm
PJ-064B	Ø2.5 mm

REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	08/03/2010
1.01	new template applied	06/14/2012
1.02	updated voltage and current rating	12/19/2012

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.



Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9