

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

J

I

H

G

F




E

D



C

B

A



Section Z-Z



PART NUMBER	ENGINEERING NO.	LENGTH
1300110008	226020A01F030	3' 0" +1.75 - 0 [.9M +44.5 - 0]
1300110010	226020A01F060	6' 0" +2.19 - 0 [1.8M +55.6 - 0]
1300110013	226020A01F090	9' 0" +3.50 - 0 [2.7M +88.9 - 0]
1300110016	226020A01F120	12' 0" +3.50 - 0 [3.7M +88.9 - 0]
1300110018	226020A01F150	15' 0" +6.50 - 0 [4.6M +165.1 - 0]
1300110019	226020A01F200	20' 0" +6.50 - 0 [6.1M +165.1 - 0]
1300110022	226020A01F250	25' 0" +12.50 - 0 [7.6M +317.5 - 0]
1300110023	226020A01F300	30' 0" +12.50 - 0 [9.1M +317.5 - 0]
1300110025	226020A01F350	35' 0" +12.50 - 0 [10.7M +317.5 - 0]
1300110026	226020A01F400	40' 0" +12.50 - 0 [12.2M +317.5 - 0]
1300110028	226020A01F500	50' 0" +24.50 - 0 [15.2M +622.3 - 0]
1300110029	226020A01F650	65' 0" +24.50 - 0 [19.8M +622.3 - 0]
1300110031	226020A01F750	75' 0" +24.50 - 0 [22.9M +622.3 - 0]

- NOTES:
1. MATERIAL: SEE TABLE
 2. FINISHES: SEE TABLE
 3. CABLE ASSEMBLIES ARE BAGGED SEPARATELY IN POLY BAGS WITH BARCODE LABEL ATTACHED TO OUTSIDE OF BAG
 4. WRAP LABEL IS MARKED WITH P/N, DATE CODE VOLTAGE & AMPERAGE
 5. MATES WITH: MINI CHANGE, C-SIZE 6 POLE RECEPTACLE
 6. ELECTRICAL SPECIFICATIONS:
VOLTAGE RATING: 600V
CURRENT RATING: 8 AMPS
 7. ASSEMBLY IS RoHS COMPLIANT

S2		P1
1	ORANGE	1
2	BLUE	2
3	BLACK	3
4	WHITE	4
5	RED	5
6	GREEN YELLOW	6

WIRING DIAGRAM

10	1	LABEL	PLASTIC FILM	BLACK/YELLOW
9	6	PIN CONTACT	BRASS	GOLD PLATED
8	1	INSERT, MALE, 6 POLE	PVC	YELLOW
7	2	OVERMOLD	PVC	YELLOW
6	2	COUPLING NUT	ZINC DIE CAST	BLACK
5	2	FRICTION RING	NYLON	NATURAL
4	6	SOCKET CONTACT	BRASS	GOLD PLATED
3	6	SOCKET SLEEVE	STAINLESS STEEL	
2	1	INSERT, FEMALE, 6 POLE	PVC	YELLOW
1	1	CABLE, 16-6 ST00W/ST	PVC JACKET	YELLOW
ITEM	QTY.	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH

RELEASED
EC NO: WNA2009-0627
DRAWN:STONE 2009/04/03
CHKD:B. WOODMAN
APPR:J.MURPHY 2009/04/08

REV DESCRIPTION

QUALITY SYMBOLS
▽=0
▽=0

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)
mm INCH
4 PLACES ± --- ± ---
3 PLACES ± --- ± ---
2 PLACES ± --- ± .01
1 PLACE ± 0.3 ± ---
ANGULAR ± 1/2°

DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE
IN/MM

DRAWN BY DATE
R.STONE 2009/04/02

CHECKED BY DATE
B.WOODMAN 2009/04/03

APPROVED BY DATE
J.MURPHY 2008/04/06

MATERIAL NO.

SIZE C

SCALE
1:1

DESIGN UNITS
INCH

THIRD ANGLE PROJECTION

TITLE
MINI-CHANGE CORD ASSY
MALE/FEMALE, B-SIZE
6 POLE

MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO.
SD-130011-001

SHEET NO.
1 OF 1

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9