


SE-601 SERIES (PGR-2601)

DC Ground-Fault Monitor



Simplified Circuit Diagram




Description


The SE-601 is a microprocessor-based ground-fault relay for ungrounded dc systems. It provides sensitive ground-fault protection without the problems associated with nuisance tripping. Ground-fault current is sensed using an SE-GRM Series Ground-Reference Module—a resistor network that limits ground-fault current to 25 mA. The SE-601 is used on ungrounded dc systems ranging from industrial 24-Vdc control circuits to 1000-Vdc solar and transportation systems.

Features & Benefits

FEATURES	BENEFITS
Adjustable pickup (1-20 mA)	Ten settings provide a wide range of low-level protection
Adjustable time delay (50 ms-2.5 s)	Adjustable trip delay allows quick protection or delayed response
Output contacts	Form A and Form B output contacts for operation of separate annunciation and trip circuits
Analog output (0-5 V)	Provides means for connecting to a meter (PGA-0500) or a control system
Non-volatile trip Memory	Retains trip state when de-energized to simplify troubleshooting
Selectable contact operating mode	Selectable fail-safe or non-fail-safe operating modes allow connection to shunt or undervoltage breaker coil
Microprocessor based	No calibration required saves on maintenance cost

Accessories

A  **SE-GRM Series Ground-Reference Module**
Required accessory, used to connect the SE-601 DC Ground-Fault Monitor to the DC bus.

 **PGA-0500 Analog % Current Meter**
Optional panel-mounted analog meter displays ground-fault current as a percentage of 22 mA.

Ordering Information

ORDERING NUMBER	CONTROL POWER
SE-601-OU	120/240 Vac/Vdc
SE-601-OD	12/24 Vdc
SE-601-OT	48 Vdc
ACCESSORIES	REQUIREMENT
SE-GRM SERIES	Required
PGA-0500	Optional
PMA-55	Optional
PMA-60	Optional

Note: For optional conformal coating please consult factory.

Specifications

IEEE Device Numbers	DC Overcurrent Relay (76G)
Input Voltage	See ordering information
Dimensions	H 75 mm (3.0"); W 55 mm (2.2"); D 115 mm (4.5")
Trip Level Settings	1-20 mA
Trip Time Settings	0.05-2.5 s
Output Contacts	Isolated Form A and Form B
Contact Operating Mode	Selectable fail-safe or non-fail-safe
Test Button	Local
Reset Button	Local and remote
Analog Output	0-5 V
Conformally Coated	Consult factory
Approvals	CSA certified, UL Listed (E340889), CE (European Union), C-Tick (Australian)
Warranty	5 years
Mounting	DIN, Surface (standard) Panel (with PMA-55 or PMA-60 adapter)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9