

**SAC-3P-100,0-PUR/0,25**

Order No.: 1501689

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1501689>Cable ring, PUR halogen-free black, 3-pos., conductor colors: Brown/  
blue/black, cable length: 100 m

Commercial data	
GTIN (EAN)	4017918813383
Note	Made-to-order
sales group	D130
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85444995
Weight/Piece	2.1961 KG
Catalog page information	Page 134 (PC-2009)

## Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
01/01/2003

<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data	
<b>General data</b>	
Number of positions	3
Length of cable	100 m
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)

**Conductor data**

Cable type	PUR halogen-free black
Cable type (abbreviation)	PUR
Cable abbreviation	LI9Y11Y-HF
Conductor cross section	0.25 mm <sup>2</sup>
AWG signal line	24
Conductor structure signal line	32 x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1.15 mm ±0.05 mm
Thickness, insulation	≥ 0.38 mm (Core insulation)
External cable diameter	4.40 mm
Wire colors	Brown, blue, black
External sheath, color	Black-gray RAL 7021
Insulation resistance	≥ 100 GΩ*km
Conductor resistance	≤ 77.6 MΩ/km
Nominal voltage, conductor	300 V
Test voltage, conductor	4000 V
Overall twist	3 wires, twisted
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PP
Conductor material	Bare Cu litz wires
Cable weight	23 kg/km
Smallest bending radius, movable installation	44 mm
Number of bending cycles	4000000
Bending radius	44 mm
Traversing path	10 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	10 m/s <sup>2</sup>
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) -5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)
Special properties	Flexible cable conduit capable Silicone-free Free of substances which would hinder coating with paint or varnish
Flame resistance	in accordance with DIN UL-Style 20549
Halogen-free	in accordance with DIN VDE 0472 part 815
Resistance to oil	in accordance with DIN EN 60811-2-1

Other resistance	Highly resistant to acids, alkaline solutions and solvents
	hydrolysis and microbe resistant

**Certificates / Approvals**



Certification

GOST

**Address**

PHOENIX CONTACT Inc., USA  
586 Fulling Mill Road  
Middletown, PA 17057, USA  
Phone (800) 888-7388  
Fax (717) 944-1625  
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9