


# MALE PCB PINS

## PRINTED CIRCUIT PINS

### 3120

3120-X-00-XX-00-00-08-0

Swage mount in .034 hole




| Basic Part Number | Pin Length A |
|-------------------|--------------|
| 3120-1            | .205         |
| 3120-2            | .250         |

### 3122⇨3153

31XX-X-00-XX-00-00-08-0

Swage mount in .043 hole




| Basic Part Number | Pin Length A |
|-------------------|--------------|
| 3153-X            | .180         |
| 3141-X            | .230         |
| 3122-X            | .280         |
| 3149-X            | .380         |
| 3123-X            | .580         |
| 3140-X            | .780         |
| 3124-X            | .880         |

| - X - | Board Thickness | Length V |
|-------|-----------------|----------|
| 1     | .031            | .051     |
| 2     | .062            | .082     |

### 3101⇨3106

310X-X-00-XX-00-00-08-0

Swage mount in .043 hole




| Basic Part Number | Pin Length A |
|-------------------|--------------|
| 3101-X            | .150         |
| 3102-X            | .188         |
| 3103-X            | .300         |
| 3104-X            | .500         |
| 3105-X            | .750         |
| 3106-X            | 1.000        |

| - X - | Board Thickness | Length V |
|-------|-----------------|----------|
| 1     | .031            | .051     |
| 2     | .062            | .082     |
| 3     | .094            | .113     |

### 3221⇨3223

322X-0-00-XX-00-00-08-0

Swage mount in .043 hole




| Basic Part Number | Pin Length A |
|-------------------|--------------|
| 3221-X            | .100         |
| 3222-X            | .150         |
| 3223-X            | .300         |

| - X - | Board Thickness | Length V |
|-------|-----------------|----------|
| 1     | .031            | .051     |
| 2     | .062            | .082     |
| 3     | .094            | .113     |

### 3125/3126

312X-X-00-XX-00-00-08-0

Swage mount in .043 hole




| Basic Part Number | Pin Length S |
|-------------------|--------------|
| 3125-X            | .170         |
| 3126-X            | .420         |

| - X - | Board Thickness | Length V |
|-------|-----------------|----------|
| 1     | .031            | .051     |
| 2     | .062            | .082     |
| 3     | .094            | .113     |

### 0995

0995-0-00-XX-00-00-03-0


Press-fit in .057 mounting hole



### 4526

4526-0-00-XX-00-00-03-0

Press-fit in .040 mounting hole



#### SPECIFICATIONS:

**Pin Material:** Brass Alloy 360, 1/2 Hard  
( Except swage pins which are annealed )

**Dimensions:** Inches

**Tolerances On:** Lengths:  $\pm .005$   
Diameters:  $\pm .002$   
Angles:  $\pm 2^\circ$

RoHS-2  
2011/65/EU

ORDER CODE: XXXX - X - 0X - XX - 00 - 00 - XX - 0

BASIC PART #

SPECIFY PIN FINISH:

- 01 200  $\mu$ " TIN/LEAD OVER NICKEL
- ◆ 80 200  $\mu$ " TIN OVER NICKEL (RoHS)
- ◆ 15 10  $\mu$ " GOLD OVER NICKEL (RoHS)
- ◆ 21 20  $\mu$ " GOLD OVER NICKEL (RoHS)
- ◆ 34 50  $\mu$ " GOLD OVER NICKEL (RoHS)



Mill-Max Mfg. Corp. • 190 Pine Hollow Road, P.O. Box 300, Oyster Bay, NY 11771 • 516-922-6000 • Fax: 516-922-9253 • www.mill-max.com

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9