

# 60 Series

## Two Terminal Metal Element Current Sense

These non-inductive, 3-piece welded element resistors offer a reliable low-cost alternative to conventional current sense products. With resistance values as low as 0.005Ω, and wattages from 0.1w to 3w, the 60 Series offers a wide variety of design choices.



### FEATURES

- Low inductance
- Low cost
- Wirewound performance
- Flameproof

### CHARACTERISTICS

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Resistor</b>              | Nichrome resistive element  |
| <b>Terminals</b>             | Copper clad steel or copper depending on style. RoHS solder composition is 96% Sn, 3.5% Ag, 0.5% Cu |
| <b>Derating</b>              | Linearly from 100% @ +25°C to 0% @ +275°C   |
| <b>Tolerance</b>             | ±3% standard, others available  |
| <b>Power rating</b>          | Based on 25°C ambient   |
| <b>Overload</b>              | 5x rated power for 5 seconds  |
| <b>Inductance</b>            | <10nh   |
| <b>To calculate max amps</b> | use the formula $\sqrt{(P/R)}$  |

### TCR as a function of resistance



### ORDERING INFORMATION

(Partial listing; contact Ohmite for others)

| Part Number | Watts | Ohms  | Tolerance | Dimensions |          |            | Lead Ga. |
|-------------|-------|-------|-----------|------------|----------|------------|----------|
|             |       |       |           | A (ref.)   | B (max.) | C (±0.010) |          |
| 600HR050E   | 0.1   | 0.05  | 3%        | 2.440      | 0.155    | 0.655      | 24       |
| 600HR033E   | 0.1   | 0.033 | 3%        | 2.440      | 0.155    | 0.655      | 24       |
| 600HR036E   | 0.1   | 0.036 | 3%        | 2.440      | 0.155    | 0.655      | 24       |
| 601HR027E   | 0.125 | 0.027 | 3%        | 2.440      | 0.155    | 0.655      | 24       |
| 601HR030E   | 0.125 | 0.03  | 3%        | 2.440      | 0.155    | 0.655      | 24       |
| 601HR025E   | 0.125 | 0.025 | 3%        | 2.440      | 0.155    | 0.655      | 24       |
| 602HR050E   | 0.2   | 0.05  | 3%        | 3.530      | 0.250    | 0.559      | 22       |
| 603HR005E   | 0.25  | 0.005 | 3%        | 2.440      | 0.155    | 0.655      | 24       |
| 603HR010E   | 0.25  | 0.01  | 3%        | 2.440      | 0.155    | 0.655      | 24       |
| 603HR015E   | 0.25  | 0.015 | 3%        | 2.440      | 0.155    | 0.655      | 24       |
| 603HR050E   | 0.25  | 0.05  | 3%        | 3.685      | 0.330    | 1.310      | 20       |
| 604HR010E   | 0.375 | 0.01  | 3%        | 3.530      | 0.250    | 0.559      | 22       |
| 604HR020E   | 0.375 | 0.02  | 3%        | 3.530      | 0.250    | 0.559      | 22       |
| 604HR025E   | 0.375 | 0.025 | 3%        | 3.530      | 0.250    | 0.559      | 22       |
| 604HR100E   | 0.375 | 0.01  | 3%        | 3.587      | 0.65     | 1.125      | 20       |
| 605HR010E   | 0.5   | 0.01  | 3%        | 3.685      | 0.355    | 1.310      | 20       |
| 605HR020E   | 0.5   | 0.02  | 3%        | 3.685      | 0.330    | 1.310      | 20       |
| 605HR030E   | 0.5   | 0.03  | 3%        | 3.685      | 0.330    | 1.310      | 20       |
| 605HR100E   | 0.5   | 0.1   | 3%        | 3.981      | 0.750    | 1.675      | 18       |
| 607HR050E   | 0.75  | 0.05  | 3%        | 3.587      | 0.630    | 1.106      | 20       |
| 607HR005E   | 0.75  | 0.005 | 3%        | 3.674      | 0.320    | 1.310      | 20       |
| 610HR005E   | 1     | 0.005 | 3%        | 3.587      | 0.650    | 1.125      | 20       |
| 610HR010E   | 1     | 0.01  | 3%        | 3.587      | 0.630    | 1.106      | 20       |
| 610HR020E   | 1     | 0.02  | 3%        | 3.587      | 0.630    | 1.106      | 20       |
| 610HR030E   | 1     | 0.03  | 3%        | 3.587      | 0.650    | 1.106      | 20       |
| 610HR050E   | 1     | 0.05  | 3%        | 3.981      | 0.750    | 1.675      | 18       |
| 615HR010E   | 1.5   | 0.01  | 3%        | 3.981      | 0.750    | 1.675      | 18       |
| 615HR020E   | 1.5   | 0.02  | 3%        | 3.981      | 0.750    | 1.675      | 18       |
| 615HR030E   | 1.5   | 0.03  | 3%        | 3.981      | 0.750    | 1.675      | 18       |
| 620HR005E   | 2     | 0.005 | 3%        | 3.981      | 0.750    | 1.675      | 18       |
| 630HR010E   | 3     | 0.01  | 3%        | 4.125      | 0.781    | 1.68*      | 18       |
| 630HR015E   | 3     | 0.015 | 3%        | 4.125      | 1.11     | 2          | 18       |
| 630HR025E   | 3     | 0.025 | 3%        | 4.125      | 1.279    | 2.125      | 18       |
| 630HR050E   | 3     | 0.05  | 3%        | 4.125      | 1.664    | 2.375      | 18       |



E = RoHS compliant

**605HR020E**

|           |             |            |            |             |
|-----------|-------------|------------|------------|-------------|
| Series    | 605         | HR         | 020        | E           |
| Wattage   | 00 = 1/10   | 07 = 3/4   |            |             |
|           | 01 = 1/6    | 10 = 1.0   |            |             |
|           | 02 = 1/5    | 15 = 1.5   |            |             |
|           | 03 = 1/4    | 20 = 2.0   |            |             |
|           | 04 = 3/8    | 30 = 3.0   |            |             |
|           | 05 = 1/2    |            |            |             |
| Tolerance | F = 1%      | H = 3%     | J = 5%     |             |
| Ohms      | R005 = .005 | R010 = .01 | R020 = .02 | R050 = .05  |
|           |             |            |            | R100 = 0.10 |

\*Reference dimensions; contact Ohmite for details

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9