

PCIe-8560/PXI-8565

PCI Express Control of PXI/CompactPCI



PCIe-8560

PXI-8565

Introduction

The PCI Express-to-PXI/CompactPCI expansion kit provides control of PXI/CompactPCI modules installed in a PXI/CompactPCI expansion system using high-bandwidth PCI Express technology. With comprehensive hardware and software transparency, the expansion kit enables fast and convenient detection of any installed PXI/CompactPCI cards in the expansion system, without requiring additional drivers or software installation.



Controlling PXI™/CompactPCI® with PCI Express®

The PCIe-8560 and PXI-8565 PCI Express-to-PXI/CompactPCI expansion kit provides additional PXI slots to the host computer by implementing a PCI Express-based control of PXI/CompactPCI modules. The technology consists of a PCIe-8560 card installed in the host computer, a shielded cable, and the expansion system with the 3U (Eurocard) PXI-8565 expansion module. The PCIe-8560 comes in a PCI Express x1 footprint and converts PCI Express signals to a PCI bridge that supports seven 32-bit/66 MHz PXI/CompactPCI modules.

Controlling 6U CompactPCI®/PXI™ Modules

For applications requiring control of 6U PXI or CompactPCI modules through PCI Express, ADLINK provides the PXI-8565/6U, the 6U version of PXI-8565. The PXI-8565/6U provides the exact same features as PXI-8565 but in a 6U CompactPCI/PXI form factor. The product package includes one PCIe-8560 to plug into a host PC, one PXI-8565/6U for the remote 6U CompactPCI/PXI chassis, and one ACL-EXPRESS-1/3/7 expansion cable.

Features

- PCI Express-based control of PXI/CompactPCI
- High-speed PCI Express x1 interface
- Direct control of PXI/CompactPCI systems
- Supports 32-bit/66 MHz PCI™ interface
- Expansion distance of up to 7 meters (expansion cables at 1 M, 3 M, and 7 M)
- Comprehensive hardware and software transparency
- Compliant with
 - PCI Express® Base Specifications Rev. 1.0a
 - PXI™ Specifications Rev. 2.2
 - PCI-to-PCI Bridge Architecture Specifications Rev. 1.2
 - PCI™ Local Bus Specifications Rev. 3.0

General Specifications

- Operating temperature: 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
- Storage temperature: -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
- Relative humidity: 10% to 90%, non-condensing

Certification

- EMC/EMI: CE, FCC Class A

Ordering Information

- **PCI Express-to-PXI Expansion Kit**
Includes One PCIe-8560, One PXI-8565, and One ACL-EXPRESS-3 Cable
- **PCIe-8560**
PCI Express-to-PXI Expansion Interface Card for host PC
- **PXI-8565**
PCI Express-to-PXI Expansion Interface Card for 3U CompactPCI/PXI Chassis
- **PXI-8565/6U**
PCI Express-to-PXI Expansion Interface Card for 6U CompactPCI/PXI Chassis
- **ACL-EXPRESS-1**
High-speed Expansion Cable, 1 M
- **ACL-EXPRESS-3**
High-speed Expansion Cable, 3 M
- **ACL-EXPRESS-7**
High-speed Expansion Cable, 7 M



PCIe-8560



PXI-8565



PXI-8565/6U

Specifications

<ul style="list-style-type: none"> ■ PCIe-8560 	<ul style="list-style-type: none"> • PCI Express Base Specifications Rev. 1.0a compliant • PCI Express x1 link with 250 MB/s data throughput • Extended distance of up to 7 meters • Dimension: Low-profile PCI Express card 69 mm (H) x 87 mm (W) (2.69" x 3.39") • Power requirement: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Device</th> <th>+3.3 V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PCIe-8560</td> <td>210 mA (max)</td> </tr> </tbody> </table> 	Device	+3.3 V	PCIe-8560	210 mA (max)
Device	+3.3 V				
PCIe-8560	210 mA (max)				
<ul style="list-style-type: none"> ■ PXI-8565, PXI-8565/6U 	<ul style="list-style-type: none"> • PXI™ Specifications Rev. 2.2 compliant • PCI-to-PCI Bridge Architecture Specifications Rev. 1.2 compliant • PCI™ Local Bus Specifications Rev. 3.0 compliant • Supports 32-bit/66 MHz PCI™ interface • Internal arbiter supports up to 7 external masters • Up to seven PCI clock/bus requests • Extended distance of up to 7 meters • Dimensions: PXI-8565: 175 mm (W) x 107 mm (H) (6.82" x 4.17") PXI-8565/6U: 175 mm (W) x 233.35 mm (H) (6.82" x 9.1") • Power requirement: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Device</th> <th>+3.3 V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PXI-8565, PXI-8565/6U</td> <td>720 mA</td> </tr> </tbody> </table> 	Device	+3.3 V	PXI-8565, PXI-8565/6U	720 mA
Device	+3.3 V				
PXI-8565, PXI-8565/6U	720 mA				
<ul style="list-style-type: none"> ■ ACL-EXPRESS-1/3/7 	<ul style="list-style-type: none"> • Length: 1 M, 3 M, 7 M 				

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9