

ALS75-3.3

Description:

The ALS75-3.3 is a single output power supply. It provides a DC output power in a cost-effective open frame package. Excellent performance specifications are provided, together with compliance to European EMC (EN55022, Class A), and Low Voltage directive (TUV EN60950).

Specifications (@25C)

Input Characteristics:

Input Voltage (5):	110/220Vac (90-260Vac, 120-370Vdc)
Input Frequency Range:	47-63Hz
Max Input Current:	1.8A @ 110Vac; 0.9A @ 220Vac
Max Inrush Current:	30A @ 220VAc
Hold-Up Time:	17ms typ @ 110Vac, 100% Load

Output Characteristics:

Output Voltage:	3.3Vdc
Output Current (1,6):	12A
Output Power (1):	40W
Ripple & Noise (20MHz BW):	100mV
Line Regulation (4):	1.0%
Load Regulation (3):	2.0%
Temperature Drift:	0.02%/°C
Rise-UP Time:	500ms max, 110Vac, 100% Load
Over Current Protection:	Shutdown, O.C.P Point>120%, recycle AC supply to recover
Over Voltage Protection:	>105% Zener across output
Short Circuit Protection:	Unit shutdown, recycle AC supply to recover
Adj. O/P Voltage Range (1,2):	±10%

Environmental Specifications:


EMI (Conducted RFI):	Built to comply with EN55022-B
EFT:	Built to comply with IEC61000-4-4
ESD:	Built to comply with IEC61000-4-2
Surge:	Built to comply with IEC61000-4-5
Operating Temperature:	Convection cooling 0 to 50°C:100%; 60°C:70%
Operating Humidity:	30% to 90% RH
Storage Temperature:	-25 to 85°C
Storage Humidity:	10% to 95% RH
Cooling:	Convection cooling
Vibration:	1min sweep 10-55Hz, 2G Amplitude, X,Y,Z axis 1hr each
Shock:	<20G

General Specifications:


Efficiency:	70% Typical
Dimensions (WxLxH):	76.20x127x42mm
Weight:	350g
Warranty:	2 years @ 40°C, 100% Load

Safety Standards:

Standard:	UL60950 (UL File No: E204980) TUV EN60950 (TUV No: 50070245)
Dielectric Strength:	I/P-O/P:3kVac, I/P-FG:2.5kVac, <10mA, 1min
Insulation Resistance:	O/P-FG: 5000VDC>100Mohms




DERATING CURVE




Technical Notes:

1. Throughout V_{in} range. V_{out} must be measured as near as possible to the power supply.
2. Total output power by any combination of channel must not exceed $P_{out(m)}$.
3. V_{out} deviation as I_{out} varies from $I_{o(min)}$ - $I_{o(max)}$.
4. V_{out} deviation as V_{in} varies from 90-0260Vac.
5. Where UL and CSA is concerned, official rated input voltage range is 100-120Vac/200-240 Vac.
6. Current derated to avoid issues with heat dissipation due to large load current at such low voltages.

Outline Dimensions (mm):



Mounting Method:



Connector Types:

AC Housing: Molex 09-50-3031
DC Housing: Molex 09-50-3061

Crimp Terminals: Molex 08-50-0105
Crimp Terminals: Molex 08-50-0105

RoHS Compliance: This power supply meets the requirements 2002/95/EC, know as the RoHS initiative.

* Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics' website for the most current version.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9