

## General Specifications

Motor Structure: Capacitor-Run Induction Motor

Motor Protection: J ~ K Impedance Protection  
L Thermal Protection

Insulation Resistance:

100M Ω or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 1800V 3s

Allowable Ambient Temperature Range:

-10°C ~ +70°C (Operating)

-40°C ~ +70°C (Storage)

(non-condensing environment)

## Expected Life

Failure Rate: 10%

25°C 100,000 Hours

## Material

Casing : Aluminum (Black Painting)

Impeller : Plastic (Black) UL94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire : SPT-1 2X0.824mm<sup>2</sup> AWG18

or Terminal : Faston #110 or equivalent

## Characteristic Curves



## Outline



## Outline

Units:  $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$



INLET SIDE / OUTLET SIDE



## Specifications

AC Axial Fans

MODEL	LEGACY P/N	Rated Voltage	Frequency	Starting Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(Hz)	(V)	(A) <sup>*1</sup>	(W)	(min <sup>-1</sup> ) <sup>*2</sup>	CFM <sup>*1</sup>	(m <sup>3</sup> /min) <sup>*2</sup>	in H <sub>2</sub> O	(Pa) <sup>*2</sup>	(dB) <sup>*2</sup>	(g)
** 15038PB-A0J-EA-00	5915PC-10T-B10-B00	100	50	65	0.170	16.0	1400	84.7	2.40	.173	43.1	35.0	800
		100	60	65	0.020	18.0	1650	102.3	2.90	.243	60.7	38.0	800
** 15038PB-A0K-EA-00	5915PC-10T-B20-B00	100	50	65	0.250	22.0	2200	141.2	4.00	.393	98.0	46.0	800
		100	60	65	0.230	23.0	2600	166.0	4.70	.472	117.6	50.0	800
** 15038PB-A0L-EP-00	5915PC-10T-B30-B00	100	50	65	0.470	37.0	2700	176.5	5.00	.629	156.8	52.0	800
		100	60	65	0.440	33.0	3200	212.0	6.00	.865	215.6	56.0	800
15038PB-A1J-EA-00	5915PC-12T-B10-A00	115	50	75	0.160	16.0	1400	84.7	2.40	.173	43.1	35.0	800
		115	60	75	0.190	18.0	1650	102.3	2.90	.243	60.7	38.0	800
15038PB-A1K-EA-00	5915PC-12T-B20-A00	115	50	75	0.200	21.0	2200	141.2	4.00	.393	98.0	46.0	800
		115	60	75	0.210	22.0	2600	166.0	4.70	.472	117.6	50.0	800
15038PB-A1L-EP-00	5915PC-12T-B30-A00	115	50	75	0.380	35.0	2700	176.5	5.00	.629	156.8	52.0	800
		115	60	75	0.360	32.0	3200	212.0	6.00	.865	215.6	56.0	800
** 15038PB-B0J-EA-00	5915PC-20T-B10-B00	200	50	130	0.110	16.0	1400	84.7	2.40	.169	42.1	35.0	800
		200	60	130	0.130	18.0	1650	102.3	2.90	.243	60.7	38.0	800
** 15038PB-B0K-EA-00	5915PC-20T-B20-B00	200	50	130	0.120	22.0	2200	141.2	4.00	.393	98.0	46.0	800
		200	60	130	0.140	23.0	2600	166.0	4.70	.472	117.6	50.0	800
** 15038PB-B0L-EP-00	5915PC-20T-B30-B00	200	50	130	0.236	34.0	2700	176.5	5.00	.629	156.8	52.0	800
		200	60	130	0.210	33.0	3200	212.0	6.00	.865	215.6	56.0	800
** 15038PB-B2J-EA-00	5915PC-22T-B10-B00	220	50	130	0.100	16.0	1400	84.7	2.40	.169	42.1	35.0	800
		220	60	130	0.120	18.0	1650	102.3	2.90	.243	60.7	38.0	800
** 15038PB-B2K-EA-00	5915PC-22T-B20-B00	220	50	145	0.110	23.0	2200	141.2	4.00	.393	98.0	46.0	800
		220	60	145	0.130	26.0	2600	166.0	4.70	.472	117.6	50.0	800
** 15038PB-B2L-EP-00	5915PC-22T-B30-B00	220	50	145	0.210	40.0	2700	176.5	5.00	.629	156.8	52.0	800
		220	60	145	0.180	38.0	3200	212.0	6.00	.865	215.6	56.0	800
15038PB-B3J-EA-00	5915PC-23T-B10-A00	230	50	145	0.090	16.0	1400	84.7	2.40	.169	43.1	35.0	800
		230	60	145	0.110	18.0	1650	102.3	2.90	.243	60.7	38.0	800
15038PB-B3K-EA-00	5915PC-23T-B20-A00	230	50	145	0.120	23.0	2200	141.2	4.00	.393	98.0	46.0	800
		230	60	145	0.140	26.0	2600	166.0	4.70	.472	117.6	50.0	800
15038PB-B3L-EP-00	5915PC-23T-B30-A00	230	50	145	0.180	35.0	2700	176.5	5.00	.629	156.8	52.0	800
		230	60	145	0.190	35.0	3200	212.0	6.00	.865	215.6	56.0	800
** 15038PB-B4J-AA-00	5915PC-24T-B10-A00	240	50	145	0.090	16.0	1400	84.7	2.40	.169	42.1	35.0	800
		240	60	145	0.110	18.0	1650	102.3	2.90	.243	60.7	38.0	800
** 15038PB-B4K-AA-00	5915PC-24T-B20-A00	240	50	145	0.100	22.0	2200	141.2	4.00	.393	98.0	46.0	800
		240	60	145	0.110	26.0	2600	166.0	4.70	.472	117.6	50.0	800
** 15038PB-B4L-EP-00	5915PC-24T-B30-A00	240	50	155	0.180	34.0	2700	176.5	5.00	.629	156.8	52.0	800
		240	60	155	0.170	34.0	3200	212.0	6.00	.865	215.6	56.0	800

Rotation: Counterclockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

\*\* Contact NMB for Availability

\*1: Maximum Values in Free Air

\*2: Average Values in Free Air

\*3: Minimum Values in Free Air

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9