

|                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0394</b><br><br><b>0394-0-15-XX-07-XX-10-0</b><br>Solder mount in .120 min. mounting hole                              | <b>0393</b><br><br><b>0393-0-15-XX-07-XX-10-0</b><br>Solder mount in .144 min. mounting hole                              | <b>0391</b><br><br><b>0391-0-15-XX-07-XX-10-0</b><br>Solder mount in .159 min. mounting hole                                | <b>9016</b><br><br><b>9016-0-15-XX-07-XX-10-0</b><br>Press-fit in .131 mounting hole         |
| <b>0493</b><br><br><b>0493-0-15-XX-07-XX-10-0</b><br>Press-fit in .144 mounting hole                                      | <b>0490</b><br><br><b>0490-0-15-XX-07-XX-04-0</b><br>Press-fit in .144 mounting hole                                      | <b>0616</b><br><br><b>0616-0-18-XX-07-XX-10-0</b><br>Press-fit in .144 mounting hole<br>Accepts wire sizes up to .035" Dia. | <b>0387</b><br><br><b>0387-0-15-XX-07-XX-04-0</b><br>Solder mount in .063 min. mounting hole |
| <b>0370</b><br><br><b>0370-0-19-XX-07-XX-10-0</b><br>Wire Crimp Termination. Accepts wire sizes 20 AWG Max. / 24 AWG Min. | <b>4040</b><br><br><b>4040-0-19-XX-07-XX-10-0</b><br>Wire Crimp Termination. Accepts wire sizes 16 AWG Max. / 20 AWG Min. | <b>0491</b><br><br><b>0491-0-19-XX-07-XX-04-0</b><br>For use in stackable patch cords                                       | <b>9214</b><br><br><b>9214-0-15-XX-07-XX-10-0</b><br>Solder mount in .083 min. mounting hole |

## SPECIFICATIONS

**SHELL MATERIAL:**  
Brass Alloy 360, 1/2 Hard

**CONTACT MATERIAL:**  
Beryllium Copper Alloy 172, HT

**DIMENSION IN INCHES**  
**TOLERANCES ON:**  
LENGTHS: ±.005  
DIAMETERS: ±.002  
ANGLES: ± 2°

**ORDER CODE: XXXX - X - 1X - XX - 07 - XX - XX - 0**

**BASIC PART #**

**SPECIFY SHELL FINISH:**

- 01 200μ" TIN/LEAD OVER NICKEL
- ◇ 80 200μ" TIN OVER NICKEL (RoHS)
- ◇ 15 10μ" GOLD OVER NICKEL (RoHS)



**SPECIFY CONTACT FINISH:**

- 01 200μ" TIN/LEAD OVER NICKEL
- ◇ 80 200μ" TIN OVER NICKEL (RoHS)
- ◇ 27 30μ" GOLD OVER NICKEL (RoHS)

**CONTACT**

#07 CONTACT (DATA ON PAGE 227)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9