

SERIES 62M Magnetic Detent

FEATURES


- Ultra Smooth Magnetic Detent
- 3 Million Rotational Cycles, Ten Times the Life of a Mechanical Detent System
- Optional Integrated Pushbutton
- Available in 24 Positions
- Choice of Cable Lengths

Applications


- Medical
- Audio
- Instrumentation




DIMENSIONS in inches (and millimeters)



SWITCH SCHEMATIC



WAVEFORM AND TRUTH TABLE



Clockwise Rotation		
Position	Output A	Output B
1		
2	•	
3	•	•
4		•

• Indicates logic high; blank indicates logic low. Code repeats every 4 positions.

SPECIFICATIONS

Environmental Specifications

Operating Temperature Range: -40°C to 85°C

Storage Temperature Range: -55°C to 100°C

Humidity: 96 hours at 90-95% humidity at 40°C

Mechanical Vibration: Harmonic motion with amplitude of 15 g, within a varied frequency of 10 to 2000 Hz

Mechanical Shock:

Test 1: 100 g for 6 ms half-sine wave with a velocity change of 12.3 ft/sec

Test 2: 100 g for 6 ms sawtooth wave with a velocity change of 9.7 ft/sec

Rotary Electrical and

Mechanical Specifications

Operating Voltage: 5.00±.25 Vdc

Supply Current: 30 mA maximum at 5 Vdc

Output: Open collector phototransistor, external pull-up resistors are required.

Output Code: Two-bit quadrature, channel A leads channel B by 90° electrically during clockwise rotation of the shaft

Logic Output Characteristics:

Logic high signal shall be no less than 3.0 Vdc

Logic low signal shall be no greater than 1.0 Vdc

Minimum Sink Current: 2.0 mA

Power Consumption: 150 mW maximum

Mechanical Life: 3 million rotational cycles of operation. One cycle is a rotation through all positions and a full return

Rotational Torque: H=1.70 ± 1.00 in-oz, M=1.25 ± 0.75 in-oz, L=0.75 ± 0.5 in-oz

Mounting Torque: 15 in-lb maximum

Shaft Pull-Out Force: 45 lbs minimum

Shaft Push-Out Force: 45 lbs minimum

Terminal Strength: 15 lbs minimum terminal pull-out force for cable or header termination

Solderability: 95% free of pin holes and voids

Pushbutton Electrical and Mechanical Specifications

Rating: 10 mA at 5 Vdc

Contact Resistance: <10 ohms

Life: 3 million actuations minimum

Contact Bounce: <4 ms make, <10 ms break

Actuation Force: 2=200±75 grams, 3=300±90 grams, 4=510±150 grams

Shaft Travel: .025 ± .010 inches

Materials and Finishes

Bushing: Zinc Diecast, Cadmium Plated per QQP-416, Class II, Type II

Insert Molded into 25% Glass Reinforced

Nylon Zytel FR-50

Shaft: NdFeB XE-3594 over Aluminum

Stator: Powdered Metal per F-0000-20

Through Bolts: 305 Stainless Steel

Through Bolts Nuts: Stainless Steel

Spacer Washer: Brass

Snap Dome: Stainless Steel

Printed Circuit Boards: Nema Grade FR4, Double Clad with Copper, Plated with Gold over Nickel

Infrared Light Emitting Diode Chips:

Gallium Aluminum Arsenide

Silicon Phototransistor Chips: Gold and Aluminum Alloys

Resistor: Metal Oxide on Ceramic Substrate

Solder Pins: Brass, Plated with Tin

Code Rotor: Acetal (Delrin 100)

Code Housing: Polyamide Polymer (Nylon 6/10 Alloy)

Backplate Strain Relief: Polyamide Polymer (Nylon 6/10 Alloy - Hiloy-610)

Cable: Copper Standard with Topcoat in PVC Insulation (Cabled Versions Only)

Connector: PA4.6 with Tin Plated Copper Alloy (Cable/Connector Versions)


Label: TT406 Thermal Transfer Cast Film

Solder: Sn/Ag/Cu, Lead Free, No Clean

Mounting Hex Nut: Cadmium over 1/2 Hard Brass

Lockwasher: 8-18 Stainless Steel, Passivate Finish

Pin Header: Hi-Temp Glass Filled Thermoplastic UL94V-0, Phosphor Bronze (Pinned Versions Only)



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9