



Series 803 Mighty Mouse ¼ Turn Bayonet Plug

803-001 and 803-002 Ordering Information





Series 803 compact size and rugged design make them suitable for light-to-medium duty applications where water immersion is not a consideration. Splashproof design withstands exposure to rain and condensation. Bayonet coupling mechanism uses a rotating coupling nut on the plug and three integral bayonet pins on the receptacle. Push to mate, then rotate the coupling nut 90° to lock. Connector shells are machined aluminum or stainless steel. Supplied with crimp contacts, packaged separately. Terminate contacts with standard M22520 tools. Metal clips inside the connector body lock contact into place. Contacts are removable. Fluorosilicone seals and rear grommet protect connector from water ingress. Terminate cable shield directly to connector body with Band-Master™ ATS strap, or choose rear accessory thread to attach optional cable clamp or backshell. Available in shell sizes 5 through 14 in 46 contact arrangements.

How To Order

Sample Part Number	803-001	-06	NF	9-19	P	N
Series (See Table I)	803-001 = Plug with Banding Platform 803-002 = Plug with Accessory Thread					
Shell Style	-06 = Plug					
Shell Material and Finish	C = Aluminum / Black Anodize (Non-Conductive); RoHS Compliant M = Aluminum / Electroless Nickel; RoHS Compliant MT = Aluminum / Nickel-PTFE RoHS Compliant NF = Aluminum / Cadmium with Olive Drab Chromate ZN = Aluminum / Zinc-Nickel with Olive Drab Chromate ZNU = Aluminum / Zinc-Nickel with Black Chromate Z1 = Stainless Steel / Passivated; RoHS Compliant UCR = Aluminum / Zinc-Cobalt with Black Chromate; RoHS Compliant					
Shell Size - Insert Arrangement	See Contact Arrangements Page F-2					
Contact Type	Connector supplied with contacts Connector supplied without contacts P = Pin A = Pin Connector, less contacts S = Socket B = Socket Connector, less contacts Connectors with contacts are supplied with signal and/or power crimp contacts. These contacts are not installed. Coaxial contacts and non-standard signal contacts are ordered separately.					
Shell Key Positions (See Table II)	N = Normal X = Pos. X Y = Pos. y Z = Pos. Z					

Table I: Series

	
803-001 Plug with Banding Platform	803-002 Plug with Accessory Thread

Dimensions in Inches (millimeters) are subject to change without notice.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9