



FEATURES

- RoHS compliant
- Radial format
- Up to 1.62A I_{DC}
- 10μH to 68mH
- Low DC resistance
- Miniature size
- PCB mounting
- MIL-I-23053/5 class I sleeving
- Fully tinned leads
- Supplied in bags of 100
- Compatible with RoHS soldering systems
- Backward compatible with Sn/Pb soldering systems
- Custom parts available

DESCRIPTION

The 2200R Series is a general purpose range of inductors suitable for low to medium current applications. Their small footprint makes them ideal for high density applications where a chip inductor will not cope with the power requirement.

SELECTION GUIDE

Order Code	Inductance, (1kHz, 0.1V _{AC})	DC Current ¹	DC Resistance	Q at f kHz		SRF
	±10%	Max.	Max.	Nom.		Nom.
	μH	A	Ω	Q	f	MHz
22R103C	10.0	1.62	0.05	65	1000	21.2
22R153C	15.0	1.35	0.07	60	500	19.4
22R223C	22.0	1.08	0.09	50	500	17.0
22R333C	33.0	0.90	0.14	50	500	11.4
22R473C	47.0	0.77	0.22	50	500	10.9
22R683C	68.0	0.77	0.28	90	100	8.7
22R104C	100.0	0.67	0.39	90	100	7.0
22R154C	150.0	0.52	0.54	90	100	5.7
22R224C	220.0	0.43	0.83	100	100	4.4
22R334C	330.0	0.38	1.21	100	100	3.7
22R474C	470.0	0.31	1.65	110	100	3.2
22R684C	680.0	0.25	2.64	120	100	2.5
22R105C	1.0mH	0.17	3.63	120	100	2.1
22R155C	1.5mH	0.13	6.49	130	100	1.9
22R225C	2.2mH	0.11	8.58	90	50	1.7
22R335C	3.3mH	0.10	11.0	140	150	1.2
22R475C	4.7mH	0.081	15.0	150	150	0.95
22R685C	6.8mH	0.072	22.0	145	150	0.85
22R106C	10.0mH	0.063	37.4	155	150	0.62
22R156C	15.0mH	0.054	51.7	140	150	0.51
22R226C	22.0mH	0.045	82.5	100	50	0.34
22R336C	33.0mH	0.036	118.8	95	50	0.28
22R476C	47.0mH	0.027	169.4	90	50	0.25
22R686C	68.0mH	0.018	242.0	70	50	0.20

TYPICAL CORE/WIRE CHARACTERISTICS

Inductance Temperature Coefficient	Resistance Temperature Coefficient	Curie Temperature (T _c)	Saturation Flux (B _{SAT})
350ppm	3900ppm	190°C	325mT

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Operating free air temperature range	-25°C to 70°C
Storage temperature range	-40°C to 125°C

SOLDERING INFORMATION²

Peak wave solder temperature	300°C for 10 seconds
Pin finish	Hot dipped tin


All specifications typical at T_A=25°C

- Maximum DC current occurs when either the inductance falls to 90% of its nominal value or when its temperature rise reaches 30°C, whichever is sooner.
- For further information, please visit www.murata-ps.com/rohs




PACKAGE SPECIFICATIONS

MECHANICAL DIMENSIONS



All dimensions in inches (mm). Package weight 1.3g Typ.

RECOMMENDED FOOTPRINT DETAILS



All dimensions in inches (mm)

Murata Power Solutions, Inc.
11 Cabot Boulevard, Mansfield, MA 02048-1151 U.S.A.
ISO 9001 and 14001 REGISTERED

Murata Power Solutions, Inc. makes no representation that the use of its products in the circuits described herein, or the use of other technical information contained herein, will not infringe upon existing or future patent rights. The descriptions contained herein do not imply the granting of licenses to make, use, or sell equipment constructed in accordance therewith. Specifications are subject to change without notice.
© 2011 Murata Power Solutions, Inc.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9