

Molded Parts
Specification Control Drawing

Part Number : 462A011 thru 060
Description : Transition, 1 to 3 Cables

- NOTES
- 1. All dimensions are in inches [millimeters]; lbs [gms]
 - 2. Dimensions appearing in table are as follows:
a - As Supplied
b - After Unrestricted Recovery
 - 3. Coating is optional. As supplied dimensions appearing in table are for uncoated parts. When coating is added, entry diameters will be reduced by .06 max.
 - 4. Molding ports are optional. When -00 modification number is specified molding ports will be located as shown.
 - 5. Part number 462A060 is not available in -5, -6, -12, or -100 material.
 - 6. Weight shown in table of dimensions is based on polyolefin part.
 - 7. Part number 462A046 and 462A060 is not available in -152.




TABLE OF DIMENSIONS													
PART NUMBER	H		J,K & L		P	R	S	T	U	HW	W	C	Weight
	Min	Max	Min	Max	±10%	±10%	±10%	±10%	±10%	±20%	±20%	±5°	Nom
	a	b	a	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
462A011	.52 [13,2]	.26 [6,6]	.26 [6,6]	.14 [3,6]	1.82 [46,2]	1.00 [25,4]	.82 [20,8]	1.20 [30,5]	.62 [15,7]	.06 [1,52]	.04 [1,02]	30°	.005 [2,27]
462A023	1.06 [26,9]	.52 [13,2]	.52 [13,2]	.27 [6,9]	3.67 [93,2]	1.98 [50,3]	1.69 [42,9]	2.25 [57,2]	1.30 [33,0]	.10 [2,54]	.06 [1,52]	30°	.036 [16,33]
462A034	1.52 [38,6]	.74 [18,8]	.76 [19,3]	.38 [9,7]	5.32 [135,1]	2.90 [73,7]	2.42 [61,5]	3.50 [88,9]	1.80 [45,7]	.12 [3,05]	.07 [1,78]	30°	.099 [44,91]
462A046	2.19 [55,6]	1.00 [25,4]	1.06 [26,9]	.49 [12,4]	7.56 [192,0]	4.06 [103,1]	3.50 [88,9]	4.80 [121,9]	2.80 [71,1]	.18 [4,57]	.12 [3,05]	30°	.315 [142,88]
46AA060	3.60 [91,4]	2.15 [54,6]	1.80 [45,7]	1.08 [27,4]	15.37 [390,4]	8.31 [211,1]	7.06 [179,3]	10.00 [254,0]	5.00 [127,0]	.28 [7,11]	.18 [4,57]	30°	1.900 [861,83]

Revision : T1
Date : 20APR11

Part Number : 462A011 thru 060
Description : Transition, 1 to 3 Cables

Molded Parts
Specification Control Drawing

Part Number : 462A011 thru 060
Description : Transition, 1 to 3 Cables

COMPATABILITY CHART					
MATERIAL DASH NO.	MATERIAL DESCRIPTION	RT SPEC	COATING SLASH NO.	COATING S NO.	COATING DESCRIPTION
-3	Polyolefin, Semi-rigid	RT-301	/42;/86	S-1017;S-1048	Adhesive
-4	Polyolefin, Flexible	RT-1304	/42;/86;/180	S-1017;S-1048;S-1030	Adhesive
-5	Elastomer, Flexible	RT-501	/42	S-1017	Adhesive
-6	Silicone	RT-602	N/A		
-12	*VITON, Flexible	RT-1312	N/A		
-25	Elastomer, Fluid Resistant	RT-1325	/42;/86	S-1017;S-1048	Adhesive
-152	Polyolefin, Flexible	MIL-I-81765/1A	/42	S-1017	Adhesive
-100	Polyolefin, Semi-flexible ZERODUR	RT-1323	/86;/180	S-1048;S-1030	Adhesive

*VITON is a Registered Trademark of Dupont

ORDERING INFORMATION

462A0XX -XXX -XX /XXX -0

Base part number _____

Material dash number _____
(See Compatability Chart)

Modification number _____

Adhesive slash number _____
(If necessary, see Compatability Chart)

Color Designator _____

IF THIS DOCUMENT IS PRINTED IT BECOMES UNCONTROLLED. CHECK FOR THE LATEST REVISION.

THIS DRAWING IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE; CONSULT YOUR NEAREST FIELD REPRESENTATIVE FOR CURRENT REVISION

Revision : T1
Date : 20APR11

Part Number : 462A011 thru 060
Description : Transition, 1 to 3 Cables

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9