



SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
Δ	01/30.07	Soldering temperature changed from 245° to 250°	Tason
Δ	01/30.07	Part NO is Changed	Tason
Δ	03/08.08	Dimension from 10.0mm to 10.16mm	Aaron
Δ	01/08.09	Terminal screw changed from M2.5 to M3.0	Kind
Δ	01/08.09	Safety Approval: cULus	Kind

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

- Material:
- Item 1 Terminal housing :Thermoplastic (UL 94V-0)
 - Item 2 Clamp : Brass , Ni plated
 - Item 3 Wire guard solder pin , Brass , Tin plated
 - Item 4 Terminal screw: Steel Zinc plating"-slot type

- Electrical
- Voltage rating: 300V
 - Current rating: 10A
 - Torque(Lb-In): 3.5
 - Δ ● Screw: M3.0
 - Wrie range:
 - SOLID WIRE(AWG): 16-26
 - Stranded wire(AWG): 16-26
 - Wire strip length: 6-7mm
 - Withstanding Voltage:1.6kv
 - Operating temperature: -40°C to +115°C
 - Δ ● Soldering reliability: 250°C±10°C/5 Sec
 - Δ ● Safety Approval: cULus

Δ YS xx 2 1 x 0 xxxx G

04	2x2 CONTACTS	0	Black	0000:"@"Logo (Standard) RoHS
06	2x3 CONTACTS	5	Green	000A:"ANYTEK"Logo Pb<40,000ppm
...	...	6	Blue	Any special item by customer request,
48	2x24 CONTACTS	8	Grey	please contact sales department.

Poles	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x11	2x12	2x13
Dim L	10.16	15.24	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96	66.04
Dim B	5.08	10.16	15.24	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96
TOL	±0.15					±0.20					±0.25	
Poles	2x14	2x15	2x16	2x17	2x18	2x19	2x20	2x21	2x22	2x23	2x24	
Dim L	71.12	76.20	81.28	86.36	91.44	96.52	101.60	106.68	111.76	116.84	121.92	
Dim B	66.04	71.12	76.20	81.28	86.36	91.44	96.52	101.60	106.68	111.76	116.84	
TOL	±0.25					±0.30						

ANYTEK				CUSTOMER COPY															
ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD																			
TITLE	YS-5.08 Series Stackable																		
PART NO.	YSxx21x0xxxxG			DWG NO.	8YS0001														
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.	Tolerance														
		Kind 2009.01.08	Kind 2009.01.08		<table border="0"> <tr> <td>UNIT: mm</td> <td>X.</td> <td>±0.50</td> </tr> <tr> <td>SCALE: NONE</td> <td>X.X</td> <td>±0.30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X.XX</td> <td>±0.10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X°</td> <td>±1°</td> </tr> </table>			UNIT: mm	X.	±0.50	SCALE: NONE	X.X	±0.30		X.XX	±0.10		X°	±1°
UNIT: mm	X.	±0.50																	
SCALE: NONE	X.X	±0.30																	
	X.XX	±0.10																	
	X°	±1°																	
				SHEET: 01/01	REV.: F														

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9