


TrenchT2™ GigaMOS™ Power MOSFET


IXTN600N04T2

$V_{DSS} = 40V$
 $I_{D25} = 600A$
 $R_{DS(on)} \leq 1.3m\Omega$

N-Channel Enhancement Mode
 Avalanche Rated
 Fast Intrinsic Diode



miniBLOC, SOT-227
 E153432



G = Gate D = Drain
 S = Source

Either Source Terminal S can be used as the Source Terminal or the Kelvin Source (Gate Return) Terminal.

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ C$ to $175^\circ C$	40	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $175^\circ C$, $R_{GS} = 1M\Omega$	40	V
V_{GSM}	Transient	± 20	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ C$ (Chip Capability)	600	A
$I_{L(RMS)}$	External Lead Current Limit	200	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ C$, Pulse Width Limited by T_{JM}	1800	A
I_A	$T_C = 25^\circ C$	200	A
E_{AS}	$T_C = 25^\circ C$	3	J
P_D	$T_C = 25^\circ C$	940	W
T_J		-55 ... +175	$^\circ C$
T_{JM}		175	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +175	$^\circ C$
T_L	1.6mm (0.062 in.) from Case for 10s	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	Plastic Body for 10s	260	$^\circ C$
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS $t = 1$ minute	2500	V~
	$I_{ISOL} \leq 1mA$ $t = 1$ second	3000	V~
M_d	Mounting Torque	1.5/13	Nm/lb.in.
	Terminal Connection Torque	1.3/11.5	Nm/lb.in.
Weight		30	g

Features

- International Standard Package
- miniBLOC, with Aluminium Nitride Isolation
- $175^\circ C$ Operating Temperature
- Isolation Voltage 2500 V~
- High Current Handling Capability
- Fast Intrinsic Diode
- Avalanche Rated
- Low $R_{DS(on)}$

Advantages

- Easy to Mount
- Space Savings
- High Power Density

Applications

- DC-DC Converters and Off-Line UPS
- Primary-Side Switch
- High Speed Power Switching Applications

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0V$, $I_D = 250\mu A$	40		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 250\mu A$	1.5		3.5 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20V$, $V_{DS} = 0V$			± 200 nA
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$, $V_{GS} = 0V$ $T_J = 150^\circ C$			10 μA
				1 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10V$, $I_D = 100A$, Note 1			1.3 m Ω

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{V}$, $I_D = 60\text{A}$, Note 1	90	150	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{V}$, $V_{DS} = 25\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		40	nF
C_{oss}			6400	pF
C_{rss}			1470	pF
R_{GI}	Gate Input Resistance		1.32	Ω
$t_{d(on)}$	Resistive Switching Times $V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 200\text{A}$ $R_G = 1\Omega$ (External)		40	ns
t_r			20	ns
$t_{d(off)}$			90	ns
t_f			250	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{DSS}$		590	nC
Q_{gs}			127	nC
Q_{gd}			163	nC
R_{thJC}				0.16°C/W
R_{thCS}		0.05		$^\circ\text{C/W}$

Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
I_s	$V_{GS} = 0\text{V}$			600 A
I_{SM}	Repetitive, Pulse Width Limited by T_{JM}			1800 A
V_{SD}	$I_F = 100\text{A}$, $V_{GS} = 0\text{V}$, Note 1			1.2 V
t_{rr}	$I_F = 150\text{A}$, $V_{GS} = 0\text{V}$ $-di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$ $V_R = 20\text{V}$		100	ns
I_{RM}			3.3	A
Q_{RM}			165	nC

Note 1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.

SOT-227B (IXTN) Outline



(M4 screws (4x) supplied)

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.240	1.255	31.50	31.88
B	.307	.323	7.80	8.20
C	.161	.169	4.09	4.29
D	.161	.169	4.09	4.29
E	.161	.169	4.09	4.29
F	.587	.595	14.91	15.11
G	1.186	1.193	30.12	30.30
H	1.496	1.505	38.00	38.23
J	.460	.481	11.68	12.22
K	.351	.378	8.92	9.60
L	.030	.033	0.76	0.84
M	.496	.506	12.60	12.85
N	.990	1.001	25.15	25.42
O	.078	.084	1.98	2.13
P	.195	.235	4.95	5.97
Q	1.045	1.059	26.54	26.90
R	.155	.174	3.94	4.42
S	.186	.191	4.72	4.85
T	.968	.987	24.59	25.07
U	-.002	.004	-0.05	0.1

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
	4,860,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	

Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 150^\circ\text{C}$




Fig. 4. Normalized $R_{DS(on)}$ vs. Junction Temperature




Fig. 5. Normalized $R_{DS(on)}$ vs. Drain Current




Fig. 6. Drain Current vs. Case Temperature




Fig. 7. Input Admittance




Fig. 8. Transconductance




Fig. 9. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode




Fig. 10. Gate Charge




Fig. 11. Capacitance




Fig. 12. Forward-Bias Safe Operating Area




Fig. 13. Resistive Turn-on Rise Time vs. Junction Temperature




Fig. 14. Resistive Turn-on Rise Time vs. Drain Current




Fig. 15. Resistive Turn-on Switching Times vs. Gate Resistance




Fig. 16. Resistive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature




Fig. 17. Resistive Turn-off Switching Times vs. Drain Current




Fig. 18. Resistive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance





Fig. 19. Maximum Transient Thermal Impedance



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9