


**Features:**

- Universal AC input/ Full Range
- Energy Efficiency Level VI
- ErP Step 2 Compliant
- NRCan and GEMS Compliant
- Output Protections: OVP/SCP/OC
- No Load Power Consumption <0.1W
- 1 Year Warranty



Model	QAWA-24-5	QAWA-24-5.9	QAWA-24-7	QAWA-24-7.5	QAWA-24-9	QAWA-24-12	QAWA-24-15	QAWA-24-24	QAWA-24-48
Output Characteristics									
DC Output	5V	5.9V	7V	7.5V	9V	12V	15V	24V	48V
Rated Current	4.0A	3.5A	3.0A	3.0A	2.5A	2.0A	1.6A	1.0A	0.5A
Ripple and Noise	±2% Vo @ Rated Load								
Load Regulation (Typ.)	±5%								
Transient Response (Typ.)	0.5mS for 50% Load Change								
Hold-up Time (Typ.)	10mS @ Rated Load								
Output Protection	Short Circuit, Over Voltage, Over Current								
Ferrite Core	No								
Input Characteristics									
Voltage Range	100VAC~240VAC								
Frequency Range	50Hz-60Hz								
Efficiency	DoE Level VI, Energy Star, ErP Step 2, NRCan & GEMS Level VI Certified								
AC Current (max)	0.58A								
Input Protection	Internal Primary Current Fuse, Inrush Limiting								
Leakage Current	0.25mA								
Environmental Characteristics									
Operating Temperature	0°C~40°C								
Operating Relative Humidity	20% RH to 80% RH								
Storage Temperature	-20°C~80°C, 10% RH to 90% RH								
Topology	Switching Flyback								
Dielectric Withstand	3000VAC Primary-Secondary								
EMI Conduction & Radiation	Compliance to EN55022 Class B								
Harmonic Current	Compliance to EN61000-3-2, 3								
EMS Immunity	Compliance to IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11								
Characteristics									
MTBF	300,000Hrs (25°C, Telecordia SR-332)								
Dimension (LxWxH)	72x34x69mm (US), 72x34x90mm (EU), 72x50x81mm (UK), 72x40x78 (AU), 72x34x69 (CN)								
Weight	148g (US), 154g (EU), 158g (UK), 150g (AU), 148g (CN)								

Note: Safety Approvals


EU: CB, CE, LPS

UK: CB, CE, LPS

US: CB, UL, cUL, FCC, PSE, BSMI, LPS


AU: CB, RCM, LPS

CN: CB, CCC, LPS


PART NUMBER SYSTEM

MECHANICAL SPECIFICATIONS


QAWA-24-XX-EU




QAWA-24-XX-UK




QAWA-24-XX-US




QAWA-24-XX-CN



QAWA-24-XX-AU



DERATING CURVE



UNIT: mm

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9