

ADDA USA

DC FAN SPECIFICATIONS

Frame Dimensions (mm)	Model Part Number	Bearing Type	Volts (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (RPM)	Air Flow (CFM)	Pressure (Inches)	Noise (dB/A)	Weight (g)	Features Available	Safety Approvals	Units Per Box	Box Wt. (lbs.)
20 X 20 X 6	AD2005DX-K70	HYPRO	5	0.06	0.30	7000	0.4	0.022	12.0	4	0	CE	600	12.28
20 X 20 X 6	AD2005LX-K70	HYPRO	5	0.10	0.50	10500	0.6	0.066	19.5	4	0	TUV,CE	600	12.28
20 X 20 X 6	AD2005MX-K70	HYPRO	5	0.15	0.75	14000	0.7	0.103	26.9	4	0	CE	600	12.28
20 X 20 X 6	AD2005MX-K73	HYPRO	5	0.12	0.60	14000	0.7	0.130	26.0	4	3	CE	600	12.28
20 X 20 X 6	AD2005DB-K70(S)	1B,1S	5	0.04	0.20	7000	0.4	0.022	12.0	4	0	CE	600	12.28
20 X 20 X 6	AD2005LB-K70(S)	1B,1S	5	0.05	0.25	10500	0.6	0.066	19.5	4	0	TUV,CE	600	12.28
20 X 20 X 6	AD2005MB-K70(S)	1B,1S	5	0.13	0.65	14000	0.7	0.103	26.9	4	0	CE	600	12.28
20 X 20 X 6	AD2012LX-K70	HYPRO	12	0.06	0.72	10500	0.6	0.066	19.5	4	0	CE	600	12.28
20 X 20 X 6	AD2012MX-K70	HYPRO	12	0.07	0.84	14000	0.7	0.103	26.9	4	0	CE	600	12.28
20 X 20 X 6	AD2012LB-K70(S)	1B,1S	12	0.06	0.72	10500	0.6	0.066	19.5	4	0	CE	600	12.28
20 X 20 X 6	AD2012MB-K70(S)	1B,1S	12	0.07	0.84	14000	0.7	0.103	26.9	4	0	CE	600	12.28
20 X 20 X 10	AD2005MX-G70	HYPRO	5	0.14	0.70	11500	0.8	0.072	26.0	6	0	UL,CUL,CE	900	17.60
20 X 20 X 10	AD2005MX-G73	HYPRO	5	0.11	0.55	10000	0.8	0.072	26.0	6	3	CE	900	17.60
20 X 20 X 10	AD2005LB-G70	Bor1B1S	5	0.06	0.30	9000	0.6	0.055	26.0	6	0	UL,CUL,CE	900	17.60
20 X 20 X 10	AD2005LB-G73	BALL	5	0.08	0.40	8000	0.4	0.039	11.0	6	3	CE	900	17.60
20 X 20 X 10	AD2005MB-G70	Bor1B1S	5	0.07	0.35	11500	0.8	0.072	20.0	6	0	UL,CUL,TUV,CE	900	17.60
20 X 20 X 10	AD2005MB-G73	Bor1B1S	5	0.08	0.40	10000	0.8	0.072	26.0	6	3	CE	900	17.60
20 X 20 X 10	AD2012LX-G70	HYPRO	12	0.06	0.72	9000	0.6	0.055	20.0	6	0	UL,CUL,CE	900	17.60
20 X 20 X 10	AD2012LB-G70	BALL	12	0.07	0.84	9000	0.6	0.055	20.0	6	0	CE	900	17.60
20 X 20 X 10	AD2012LM-G70	BALL	12	0.06	0.72	11500	0.8	0.072	26.0	6	0	CE	900	17.60
25 X 25 X 6	AD0205LX-K50	HYPRO	5	0.08	0.40	9000	1.8	0.100	20.5	5	0	TUV,CE	600	13.60
25 X 25 X 6	AD0205LX-K53	HYPRO	5	0.06	0.30	9000	1.8	0.100	20.5	5	3	CE	600	13.60
25 X 25 X 6	AD0205MX-K50	HYPRO	5	0.13	0.65	12000	2.4	0.185	26.0	5	0	CE	600	13.60
25 X 25 X 6	AD0205MX-K53	HYPRO	5	0.12	0.60	12000	2.4	0.185	26.0	5	3	CE	600	13.60
25 X 25 X 6	AD0205LB-K50(S)	1B,1S	5	0.05	0.25	9000	1.8	0.100	20.5	5	0	TUV,CE	600	13.60
25 X 25 X 6	AD0205LB-K53(S)	1B,1S	5	0.05	0.25	9000	1.8	0.100	20.5	5	3	CE	600	13.60
25 X 25 X 6	AD0205MB-K50(S)	1B,1S	5	0.09	0.45	12000	2.4	0.185	26.0	5	0	CE	600	13.60
25 X 25 X 6	AD0205MB-K53(S)	1B,1S	5	0.07	0.35	12000	2.4	0.185	26.0	5	3	UL,CUL,TUV,CE	600	13.60
25 X 25 X 6	AD0205HB-K50(S)	1B,1S	5	0.09	0.45	12000	2.4	0.185	26.0	5	0	CE	600	13.60
25 X 25 X 6	AD0212LX-K50	HYPRO	12	0.06	0.72	9000	1.8	0.100	20.5	5	0	CE	600	13.60
25 X 25 X 6	AD0212MX-K50	HYPRO	12	0.09	1.08	12000	2.4	0.185	26.0	5	0	CE	600	13.60
25 X 25 X 6	AD0212LB-K50(S)	BALL	12	0.06	0.72	9000	1.8	0.100	20.5	5	0	CE	600	13.60
25 X 25 X 6	AD0212MB-K50(S)	BALL	12	0.07	0.84	12000	2.4	0.185	26.0	5	0	CE	600	13.60
25 X 25 X 10	AD0205LX-G50	HYPRO	5	0.10	0.50	8000	1.8	0.116	15.6	8	0	UL,CUL,TUV,CE	600	
25 X 25 X 10	AD0205LX-G50(D)	HYPRO	5	0.08	0.40	4500	1.0	0.034	2.4	8	0	UL,CUL,TUV,CE	600	
25 X 25 X 10	AD0205LX-G53GL	HYPRO	5	0.08	0.40	8000	1.8	0.116	15.6	8	3	UL,CUL,TUV,CE	600	
25 X 25 X 10	AD0205MX-G50GL	HYPRO	5	0.12	0.60	10000	2.3	0.173	23.1	8	0	UL,CUL,TUV,CE	600	
25 X 25 X 10	AD0205MX-G53GL	HYPRO	5	0.12	0.60	10000	2.3	0.173	23.1	8	3	UL,CUL,TUV,CE	600	
25 X 25 X 10	AD0205HX-G50	HYPRO	5	0.18	0.90	12000	2.8	0.236	28.0	8	0	UL,CUL,TUV,CE	600	
25 X 25 X 10	AD0205LB-G50GL	BALL	5	0.10	0.50	8000	1.8	0.116	15.6	8	0	UL,CUL,CE	600	
25 X 25 X 10	AD0205LB-G50(D)	BALL	5	0.07	0.35	6500	1.4	0.064	12.0	8	0	UL,CUL,CE	600	
25 X 25 X 10	AD0205LB-G53GL	BALL	5	0.06	0.30	8000	1.8	0.116	15.6	8	3	UL,CUL,TUV,CE	600	
25 X 25 X 10	AD0205MB-G50GL	BALL	5	0.12	0.60	10000	2.3	0.173	23.1	8	0	UL,CUL,CE	600	
25 X 25 X 10	AD0205MB-G53	BALL	5	0.07	0.35	10000	2.3	0.173	23.1	8	3	TUV,CE	600	

NOTE B=Ball S=Sleeve X=Hypro AT= Terminals AW= Wires

ALL RIGHTS RESERVED

ADDA USA

DC FAN SPECIFICATIONS

Frame Dimensions (mm)	Model Part Number	Bearing Type	Volts (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (RPM)	Air Flow (CFM)	Pressure (Inches)	Noise (dB/A)	Weight (g)	Features Available	Safety Approvals	Units Per Box	Box Wt. (lbs.)
25 X 25 X 10	AD0205HB-G50GL	BALL	5	0.14	0.70	12000	2.8	0.236	28.0	8	0	UL,CUL,CE	600	
25 X 25 X 10	AD0205HB-G53	BALL	5	0.12	0.60	12000	2.8	0.236	28.0	8	3	UL,CUL,TUV,CE	600	
25 X 25 X 10	AD0212LX-G50	HYPRO	12	0.07	0.84	8000	1.8	0.116	15.6	8	0	UL,CUL,CE	600	
25 X 25 X 10	AD0212MX-G50GL	HYPRO	12	0.08	0.96	10000	2.3	0.173	23.1	8	0	UL,CUL,CE	600	
25 X 25 X 10	AD0212HX-G50GL	HYPRO	12	0.09	1.08	12000	2.8	0.236	28.0	8	0	UL,CUL,TUV,CE	600	
25 X 25 X 10	AD0212LB-G50	BALL	12	0.07	0.84	8000	1.8	0.116	15.6	8	0	UL,CUL,CE	600	
25 X 25 X 10	AD0212MB-G50	BALL	12	0.08	0.96	10000	2.3	0.173	23.1	8	0	UL,CUL,TUV,CE	600	
25 X 25 X 10	AD0212HB-G50	BALL	12	0.09	1.08	12000	2.8	0.236	28.0	8	0	UL,CUL,CE	600	
25 X 25 X 15	AD0205LX-D50	HYPRO	5	0.08	0.40	5000	1.2	0.040	7.2	8	0	CE		
25 X 25 X 15	AD0205LB-D50	BALL	5	0.06	0.30	5000	1.2	0.040	7.2	8	0	CE		
25 X 25 X 15	AD0205MB-D50	BALL	5	0.09	0.45	6000	1.4	0.054	10.0	8	0	CE		
25 X 25 X 15	AD0205HB-D50	BALL	5	0.13	0.65	8000	1.9	0.114	19.2	8	0	CE		
25 X 25 X 15	AD0205HB-D53	BALL	5	0.13	0.65	8000	1.9	0.114	19.2	8	3	UL,CUL,TUV,CE		
25 X 25 X 15	AD0205HB-D53(A)	BALL	5	0.13	0.65	7500	1.8	0.091	16.7	8	3	UL,CUL,TUV,CE		
30 X 30 X 6	AD0305LX-K70	HYPRO	5	0.09	0.45	7500	2.5	0.082	20.0	6	0	UL,CUL,TUV,CE	400	12.30
30 X 30 X 6	AD0305LX-K73	HYPRO	5	0.07	0.35	7500	2.5	0.082	20.0	6	3	CE	400	12.30
30 X 30 X 6	AD0305MX-K70	HYPRO	5	0.12	0.60	9000	3.3	0.138	27.9	6	0	CE	400	12.30
30 X 30 X 6	AD0305MX-K73	HYPRO	5	0.10	0.50	8000	8.3	0.196	34.7	11	3	CE	400	12.30
30 X 30 X 6	AD0305HX-K70	HYPRO	5	0.18	0.90	10500	3.6	0.164	32.1	6	0	CE	400	12.30
30 X 30 X 6	AD0305HX-K73	HYPRO	5	0.11	0.55	10500	3.6	0.164	32.1	6	3	CE	400	12.30
30 X 30 X 6	AD0305LB-K70(S)	1B,1S	5	0.06	0.30	7500	2.5	0.082	20.0	6	0	UL,CUL,TUV,CE	400	12.30
30 X 30 X 6	AD0305LB-K73(S)	1B,1S	5	0.05	0.25	7500	2.5	0.082	20.0	6	3	CE	400	12.30
30 X 30 X 6	AD0305MB-K70(S)	BALL	5	0.08	0.40	9000	3.3	0.138	27.9	6	0	CE	400	12.30
30 X 30 X 6	AD0305MB-K73(S)	1B,1S	5	0.06	0.30	9000	3.3	0.138	27.9	6	3	CE	400	12.30
30 X 30 X 6	AD0305MB-K73(Y)	1B,1S	5	0.08	0.40	9000	7.2	0.120	34.0	6	3	CE	400	12.30
30 X 30 X 6	AD0305HB-K73(S)	1B,1S	5	0.07	0.35	10500	3.6	0.164	32.1	6	3	CE	400	12.30
30 X 30 X 6	AD0312LX-K70	HYPRO	12	0.06	0.72	7500	2.5	0.082	20.0	6	0	UL,CUL,TUV,CE	400	12.30
30 X 30 X 6	AD0312MX-K70	HYPRO	12	0.10	1.20	9000	3.3	0.138	27.9	6	0	CE	400	12.30
30 X 30 X 6	AD0312HX-K70	HYPRO	12	0.08	0.96	10500	3.6	0.164	32.1	6	0	CE	400	12.30
30 X 30 X 6	AD0312LB-K70(S)	BALL	12	0.06	0.72	7500	2.5	0.082	20.0	6	0	CE	400	12.30
30 X 30 X 6	AD0312MB-K70(S)	BALL	12	0.06	0.72	9000	3.3	0.138	27.9	6	0	UL,CUL,TUV,CE	400	12.30
30 X 30 X 6	AD0312HB-K70(S)	BALL	12	0.09	1.08	10500	3.6	0.164	32.1	6	0	CE	400	12.30
30 X 30 X 10	AD0305DX-G50	HYPRO	5	0.09	0.45	5500	1.8	0.080	17.0	8	0	UL,CUL,CE	400	14.00
30 X 30 X 10	AD0305LX-G50	HYPRO	5	0.12	0.60	8000	3.0	0.115	20.2	8	0	UL,CUL,TUV,CE	400	14.00
30 X 30 X 10	AD0305LX-G53	HYPRO	5	0.09	0.45	8000	3.0	0.115	20.2	8	3	UL,CUL,TUV,CE	400	14.00
30 X 30 X 10	AD0305MX-G53	HYPRO	5	0.11	0.55	9000	4.1	0.148	27.9	8	3	UL,CUL,TUV,CE	400	14.00
30 X 30 X 10	AD0305HX-G50	HYPRO	5	0.17	0.85	10500	4.2	0.210	30.7	8	0	CE	400	14.00
30 X 30 X 10	AD0305DB-G50	BALL	5	0.06	0.30	5500	1.8	0.080	17.0	8	0	UL,CUL,CE	400	14.00
30 X 30 X 10	AD0305LB-G50	BALL	5	0.12	0.60	8000	3.0	0.115	20.2	8	0	UL,CUL,TUV,CE	400	14.00
30 X 30 X 10	AD0305LB-G53	BALL	5	0.08	0.40	8000	3.0	0.115	20.2	8	3	UL,CUL,TUV,CE	400	14.00
30 X 30 X 10	AD0305MB-G50	Bor1B1S	5	0.13	0.65	9000	4.1	0.148	27.9	8	0	UL,CUL,CE	400	14.00
30 X 30 X 10	AD0305MB-G53	Bor1B1S	5	0.11	0.55	9000	4.1	0.148	27.9	8	3	UL,CUL,TUV,CE	400	14.00
30 X 30 X 10	AD0305DX-G50	HYPRO	5	0.06	0.72	6000	2.5	0.068	16.0	8	0	CE	400	14.00

NOTE B=Ball S=Sleeve X=Hypro AT= Terminals AW= Wires

ALL RIGHTS RESERVED

ADDA USA

DC FAN SPECIFICATIONS

Frame Dimensions (mm)	Model Part Number	Bearing Type	Volts (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (RPM)	Air Flow (CFM)	Pressure (Inches)	Noise (dB/A)	Weight (g)	Features Available	Safety Approvals	Units Per Box	Box Wt. (lbs.)
30 X 30 X 10	AD0312LX-G50	HYPRO	12	0.07	0.84	8000	3.0	0.115	20.2	8	0	UL,CUL,TUV,CE	400	14.00
30 X 30 X 10	AD0312MX-G50	HYPRO	12	0.12	1.44	9000	4.1	0.148	27.9	8	0	UL,CUL,TUV,CE	400	14.00
30 X 30 X 10	AD0312DB-G50	Bor1B1S	12	0.05	0.60	6000	2.5	0.068	16.0	8	0	UL,CUL,CE	400	14.00
30 X 30 X 10	AD0312LB-G50	BALL	12	0.06	0.72	8000	3.0	0.115	20.2	8	0	UL,CUL,TUV,CE	400	14.00
30 X 30 X 10	AD0312MB-G50	Bor1B1S	12	0.12	1.44	9000	4.1	0.148	27.9	8	0	UL,CUL,CE	400	14.00
30 X 30 X 10	AD0312HB-G50	Bor1B1S	12	0.11	1.32	10500	4.2	0.210	30.7	8	0	CE	400	14.00
30 X 30 X 15	AD0305LB-D50	BALL	5	0.07	0.35	4500	2.2	0.045	10.0	10	0	CE		
30 X 30 X 15	AD0305MB-D50	BALL	5	0.08	0.40	5500	2.6	0.074	16.0	10	0	CE		
30 X 30 X 15	AD0305MB-D50(S)	1B,1S	5	0.10	0.50	5500	2.6	0.074	16.0	10	0	CE		
30 X 30 X 15	AD0305MB-D53	BALL	5	0.06	0.30	5500	2.6	0.074	16.0	10	3	UL,CUL,TUV,CE		
30 X 30 X 15	AD0305HB-D50	Bor1B1S	5	0.13	0.65	7000	3.7	0.110	22.5	10	0	CE		
30 X 30 X 15	AD0305HB-D53	BALL	5	0.10	0.50	7000	3.7	0.110	22.5	10	3	UL,CUL,TUV,CE		
35 X 35 X 6	AD3505LX-K70	HYPRO	5	0.10	0.50	6500	3.5	0.063	19.0	7	0	TUV,CE	400	13.00
35 X 35 X 6	AD3505LX-K73	HYPRO	5	0.08	0.40	6500	3.5	0.063	19.0	7	3	CE	400	13.00
35 X 35 X 6	AD3505MX-K70	HYPRO	5	0.14	0.70	8000	4.7	0.111	28.0	7	0	CE	400	13.00
35 X 35 X 6	AD3505MX-KBO	HYPRO	5	0.14	0.70	7000	3.6	0.097	29.0	4	0	CE	400	13.00
35 X 35 X 6	AD3505LB-K70(S)	1B,1S	5	0.06	0.30	6500	3.5	0.063	19.0	7	0	TUV,CE	400	13.00
35 X 35 X 6	AD3505MB-K70(S)	1B,1S	5	0.10	0.50	8000	4.7	0.111	28.0	7	0	CE	400	13.00
35 X 35 X 6	AD3505MB-K73(S)	1B,1S	5	0.08	0.40	8000	4.7	0.111	28.0	7	3	CE	400	13.00
35 X 35 X 6	AD3505HB-K70(S)	1B,1S	5	0.13	0.65	9500	4.9	0.150	35.0	7	0	CE	400	13.00
35 X 35 X 6	AD3505HB-K73(S)	1B,1S	5	0.09	0.45	9500	4.9	0.150	35.0	7	3	CE	400	13.00
35 X 35 X 6	AD3512LX-K70	HYPRO	12	0.06	0.72	6500	3.5	0.063	19.0	7	0	TUV,CE	400	13.00
35 X 35 X 6	AD3512MX-K70	HYPRO	12	0.08	0.96	8000	4.7	0.111	28.0	7	0	CE	400	13.00
35 X 35 X 6	AD3512HX-K70	HYPRO	12	0.10	1.20	9500	4.9	0.150	35.0	7	0	CE	400	13.00
35 X 35 X 6	AD3512LB-K70(S)	BALL	12	0.05	0.60	6500	3.5	0.063	19.0	7	0	TUV,CE	400	13.00
35 X 35 X 6	AD3512MB-K70(S)	BALL	12	0.06	0.72	8000	4.7	0.111	28.0	7	0	TUV,CE	400	13.00
35 X 35 X 6	AD3512HB-K70	BALL	12	0.08	0.96	9500	4.9	0.150	35.0	7	0	CE	400	13.00
35 X 35 X 10	AD3505LX-G53	HYPRO	5	0.09	0.45	7000	5.1	0.100	27.5	9	3	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
35 X 35 X 10	AD3505MX-G50	HYPRO	5	0.17	0.85	8000	6.0	0.131	30.0	9	0	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
35 X 35 X 10	AD3505MX-G53	HYPRO	5	0.13	0.65	8000	6.0	0.138	30.0	9	3	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
35 X 35 X 10	AD3505HX-G53	HYPRO	5	0.17	0.85	9500	7.1	0.174	37.6	9	3	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
35 X 35 X 10	AD3505LB-G50	BALL	5	0.12	0.60	7000	5.1	0.100	27.5	9	0	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
35 X 35 X 10	AD3505MB-G50	BALL	5	0.13	0.65	8000	6.0	0.131	30.0	9	0	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
35 X 35 X 10	AD3505MB-G53	BALL	5	0.13	0.65	8000	6.2	0.160	27.0	9	3	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
35 X 35 X 10	AD3505MB-G53(S)	1B,1S	5	0.13	0.65	8000	6.0	0.138	30.0	9	3	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
35 X 35 X 10	AD3512LX-G50	HYPRO	12	0.08	0.96	7000	5.1	0.100	27.5	9	0	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
35 X 35 X 10	AD3512MX-G50	HYPRO	12	0.09	1.08	8000	6.0	0.138	30.0	9	0	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
35 X 35 X 10	AD3512HX-G50	HYPRO	12	0.11	1.32	9500	7.1	0.174	37.6	9	0	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
35 X 35 X 10	AD3512LB-G50	BALL	12	0.08	0.96	7000	5.1	0.100	27.5	9	0	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
35 X 35 X 10	AD3512MB-G50	BALL	12	0.09	1.08	8000	6.0	0.138	30.0	9	0	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
35 X 35 X 10	AD3512HB-G50	BALL	12	0.11	1.32	9500	7.1	0.174	37.6	9	0	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
40 X 40 X 6	AD0405LX-K90	HYPRO	5	0.05	0.25	4500	4.2	0.044	19.5	9	0,6	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
40 X 40 X 6	AD0405LX-KCO	HYPRO	5	0.11	0.55	4500	3.6	0.061	22.4	9	0	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20

NOTE B=Ball S=Sleeve X= Hypro AT= Terminals AW= Wires

ALL RIGHTS RESERVED

ADDA USA

DC FAN SPECIFICATIONS

Frame Dimensions (mm)	Model Part Number	Bearing Type	Volts (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (RPM)	Air Flow (CFM)	Pressure (Inches)	Noise (dB/A)	Weight (g)	Features Available	Safety Approvals	Units Per Box	Box Wt. (lbs.)
40 X 40 X 6	AD0405LX-KC3	HYPRO	5	0.08	0.40	4500	4.6	0.068	27.1	9	3	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
40 X 40 X 6	AD0405MX-K90	HYPRO	5	0.09	0.45	5500	5.2	0.064	23.8	9	0,6	UL,TUV,CE	400	13.20
40 X 40 X 6	AD0405MX-KC0	HYPRO	5	0.20	1.00	5500	4.6	0.093	28.6	9	0,3	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
40 X 40 X 6	AD0405MX-KC3(Y)	HYPRO	5	0.11	0.55	5500	4.6	0.093	28.6	9	3	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
40 X 40 X 6	AD0405HX-K90	HYPRO	5	0.12	0.60	6300	6.0	0.079	27.0	9	0,6	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
40 X 40 X 6	AD0405HX-KC0	HYPRO	5	0.23	1.15	6000	5.0	0.110	31.2	9	0	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
40 X 40 X 6	AD0405HX-KC3	HYPRO	5	0.13	0.65	6000	5.0	0.110	31.2	9	3	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
40 X 40 X 6	AD0405LB-K90(S)	1B,1S	5	0.05	0.25	4800	4.5	0.051	19.9	9	0,6	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
40 X 40 X 6	AD0405MB-K90(S)	1B,1S	5	0.09	0.45	5800	5.5	0.067	25.0	9	0,6	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
40 X 40 X 6	AD0405MB-KC3	BALL	5	0.11	0.55	5800	4.9	0.102	30.0	9	3	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
40 X 40 X 6	AD0405HB-K90(S)	1B,1S	5	0.12	0.60	6600	6.0	0.090	30.0	9	0,6	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
40 X 40 X 6	AD0405MS-K90	S	5	0.09	0.45	5500	5.2	0.064	23.8	9	0	CE	400	13.20
40 X 40 X 6	AD0412LX-K90	HYPRO	12	0.06	0.72	4500	4.4	0.049	20.9	9	0,6	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
40 X 40 X 6	AD0412MX-K90	HYPRO	12	0.06	0.72	5500	5.2	0.064	23.8	9	0,6	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
40 X 40 X 6	AD0412HX-K90	HYPRO	12	0.08	0.96	6300	5.9	0.079	27.0	9	0,6	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
40 X 40 X 6	AD0412LB-K90(S)	1B,1S	12	0.06	0.72	4800	4.7	0.049	21.6	9	0,6	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
40 X 40 X 6	AD0412MB-K90(S)	1B,1S	12	0.06	0.72	5800	5.5	0.067	25.0	9	0,6	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
40 X 40 X 6	AD0412HB-K90(S)	1B,1S	12	0.08	0.96	6600	6.0	0.090	30.0	9	0,6	UL,CUL,TUV,CE	400	13.20
40 X 40 X 8	AD0405LX-J90	HYPRO	5	0.12	0.60	4100	5.1	0.058	20.0	5	0	CE		
40 X 40 X 8	AD0405MX-J90	HYPRO	5	0.16	0.80	5500	6.3	0.094	28.7	5	0	CE		
40 X 40 X 8	AD0405MX-J93	HYPRO	5	0.15	0.75	5500	6.8	0.098	29.0	5	3	CE		
40 X 40 X 8	AD0405HX-J91	HYPRO	5	0.23	1.15	6000	7.5	0.110	31.0	5	1,3	CE		
40 X 40 X 8	AD0405MB-J90	BALL	5	0.20	1.00	5000	6.1	0.089	26.0	5	0	CE		
40 X 40 X 8	AD0412MX-J90	HYPRO	12	0.13	1.56	5000	6.1	0.089	26.0	5	0	CE		
40 X 40 X 9	AD0405HX-RA3	HYPRO	5	0.25	1.25	6000	3.1	0.334	40.3	5	3	CE		
40 X 40 X 10	AD0405DX-G70	HYPRO	5	0.07	0.35	3300	3.8	0.044	14.5	24	0	CE	700	
40 X 40 X 10	AD0405LX-G70	HYPRO	5	0.08	0.40	4200	4.7	0.060	14.0	24	0	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0405LX-G76	HYPRO	5	0.08	0.40	4200	4.7	0.060	14.0	24	6	UL,CUL,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0405MX-G70	HYPRO	5	0.11	0.55	4800	5.7	0.780	19.0	24	0	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0405MX-G7	HYPRO	5	0.11	0.55	4800	5.7	0.078	20.0	24	6	UL,CUL,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0405HX-G70	HYPRO	5	0.19	0.95	6000	6.7	0.100	25.0	24	0,6	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0405DB-G70	BALL	5	0.07	0.35	3300	3.8	0.044	14.5	24	0	CE	700	
40 X 40 X 10	AD0405LB-G70	BALL	5	0.08	0.40	4600	5.0	0.060	14.0	24	0,6	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0405MB-G70	BALL	5	0.11	0.55	4800	5.7	0.078	20.0	24	0	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0405MB-G72	BALL	5	0.15	0.75	4800	5.7	0.078	20.0	24	2	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0405MB-G73	BALL	5	0.15	0.75	4800	5.7	0.078	20.0	24	3	CE	700	
40 X 40 X 10	AD0405MB-G76	BALL	5	0.11	0.55	5000	6.0	0.080	20.0	24	6	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0405HB-G70	BALL	5	0.19	0.95	6000	6.8	0.100	25.0	24	0	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0405HB-G72	BALL	5	0.25	1.25	6000	6.7	0.100	25.0	24	2	CE	700	
40 X 40 X 10	AD0405HB-G76	BALL	5	0.19	0.95	6000	6.8	0.100	25.0	24	6	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0405LS-G70	S	5	0.08	0.40	4200	4.7	0.060	14.0	24	0,6	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0405MS-G70	S	5	0.11	0.55	4800	5.7	0.078	20.0	24	0,2,6	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0405HS-G70	S	5	0.19	0.95	6000	6.7	0.100	25.0	24	0,6	UL,CUL,TUV,CE	700	

NOTE B=Ball S=Sleeve X=Hypro AT= Terminals AW= Wires

ALL RIGHTS RESERVED

ADDA USA

DC FAN SPECIFICATIONS

Frame Dimensions (mm)	Model Part Number	Bearing Type	Volts (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (RPM)	Air Flow (CFM)	Pressure (Inches)	Noise (dB/A)	Weight (g)	Features Available	Safety Approvals	Units Per Box	Box Wt. (lbs.)
40 X 40 X 10	AD0405HS-G7B	S	5	0.15	0.75	6000	6.7	0.100	25.0	24	0	CE	700	
40 X 40 X 10	AD0409HS-G70	S	9	0.13	1.17	6000	6.8	0.100	25.0	24	0	UL,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0409LS-G70	S	9	0.08	0.72	4200	4.7	0.060	14.0	24	0	CE	700	
40 X 40 X 10	AD0409MS-G70	S	9	0.10	0.90	4800	5.6	0.080	19.0	24	0	CE	700	
40 X 40 X 10	AD0409US-G70	S	9	0.15	1.35	7000	7.7	0.068	29.7	24	0	CE	700	
40 X 40 X 10	AD0412DX-G70	HYPRO	12	0.07	0.84	3300	3.8	0.044	14.5	24	0	CE	700	
40 X 40 X 10	AD0412LX-G70	HYPRO	12	0.07	0.84	4200	4.7	0.060	14.0	24	0,6	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0412MX-G70	HYPRO	12	0.08	0.96	4800	5.7	0.078	19.0	24	0,6	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0412HX-G70	HYPRO	12	0.10	1.20	6000	6.7	0.100	25.0	24	0,6	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0412HX-G71	HYPRO	12	0.10	1.20	6000	6.7	0.100	25.0	24	1	CE	700	
40 X 40 X 10	AD0412DB-G70	BALL	12	0.07	0.84	3300	3.8	0.044	14.5	24	0	CE	700	
40 X 40 X 10	AD0412LB-G70	BALL	12	0.07	0.84	4600	5.0	0.060	14.0	24	0,6	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0412MB-G70	BALL	12	0.08	0.96	5000	5.9	0.080	20.0	24	0,6	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0412MB-G72	BALL	12	0.09	1.08	5000	6.0	0.080	20.0	24	2	CE	700	
40 X 40 X 10	AD0412MB-G73	BALL	12	0.09	1.08	4800	5.7	0.078	20.0	24	3	CE	700	
40 X 40 X 10	AD0412HB-G70	BALL	12	0.10	1.20	6000	6.7	0.100	25.0	24	0,6	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0412HB-G70(U)	BALL	12	0.10	1.20	6800	7.9	0.129	28.0	24	0	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0412HB-G72	BALL	12	0.10	1.20	6000	6.7	0.100	25.0	24	2,3	CE	700	
40 X 40 X 10	AD0412UB-G70	BALL	12	0.10	1.20	6800	7.9	0.129	28.0	24	0,6	CE	700	
40 X 40 X 10	AD0412DS-G70	S	12	0.07	0.84	3300	3.8	0.044	14.5	24	0	CE	700	
40 X 40 X 10	AD0412LS-G70	S	12	0.07	0.84	4200	4.7	0.060	14.0	24	0,6	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0412MS-G70	S	12	0.08	0.96	4800	5.7	0.078	20.0	24	0,6	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0412HS-G70	S	12	0.10	1.20	6000	6.7	0.100	25.0	24	0,6	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0424LX-G70(T)	HYPRO	24	0.07	1.68	4200	4.7	0.060	14.0	24	0,6	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0424MX-G70	HYPRO	24	0.05	1.20	4200	4.7	0.068	17.2	24	0	CE	700	
40 X 40 X 10	AD0424MX-G70(T)	HYPRO	24	0.08	1.92	4800	5.7	0.078	20.0	24	0,6	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0424HX-G70	HYPRO	24	0.09	2.16	6000	6.8	0.100	25.0	24	0	UL,CUL,CSA,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0424HX-G76(T)	HYPRO	24	0.09	2.16	6000	6.7	0.100	25.0	24	0	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0424LB-G70	BALL	24	0.07	1.68	4600	5.0	0.060	14.0	24	0,6	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0424MB-G70	BALL	24	0.08	1.92	4800	5.7	0.078	20.0	24	0	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0424MB-G76	BALL	24	0.08	1.92	5000	5.9	0.080	20.0	24	6	CE	700	
40 X 40 X 10	AD0424HB-G70	BALL	24	0.09	2.16	6000	6.7	0.100	25.0	24	0	UL,CUL,CSA,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0424HB-G76	BALL	24	0.09	2.16	6000	6.7	0.100	25.0	24	6	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0424LS-G70	S	24	0.07	1.68	4200	4.7	0.060	14.0	24	0	CE	700	
40 X 40 X 10	AD0424LS-G76	S	24	0.07	1.68	4200	4.7	0.060	14.0	24	6	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0424MS-G70	S	24	0.08	1.92	4800	5.7	0.078	20.0	24	0,6	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0424HS-G70	S	24	0.09	2.16	6000	6.7	0.100	25.0	24	0	UL,CUL,CSA,TUV,CE	700	
40 X 40 X 10	AD0424HS-G76	S	24	0.09	2.16	6000	6.7	0.100	25.0	24	6	UL,CUL,TUV,CE	700	
40 X 40 X 15	AD0412LX-D50	HYPRO	12	0.08	0.96	6000	6.8	0.161	30.3	27	0	CE	700	44.00
40 X 40 X 15	AD0412LX-D52	HYPRO	12	0.10	1.20	6000	6.8	0.161	30.3	27	2	UL,CUL,TUV,CE	700	44.00
40 X 40 X 15	AD0412LX-D56	HYPRO	12	0.08	0.96	6000	6.8	0.161	30.3	27	6	UL,CUL,CE	700	44.00
40 X 40 X 15	AD0412MX-D50	HYPRO	12	0.10	1.20	7000	8.1	0.210	31.8	27	0,6	UL,CUL,CE	500	44.00
40 X 40 X 15	AD0412MX-D52	HYPRO	12	0.12	1.44	7000	8.1	0.210	31.8	27	2	UL,CUL,TUV,CE	500	44.00

NOTE B=Ball S=Sleeve X=Hypro AT= Terminals AW= Wires

ALL RIGHTS RESERVED

ADDA USA

DC FAN SPECIFICATIONS

Frame Dimensions (mm)	Model Part Number	Bearing Type	Volts (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (RPM)	Air Flow (CFM)	Pressure (Inches)	Noise (dB/A)	Weight (g)	Features Available	Safety Approvals	Units Per Box	Box Wt. (lbs.)
40 X 40 X 15	AD0412HX-D50	HYPRO	12	0.12	1.44	8000	9.2	0.287	39.3	27	0,6	UL,CUL,CE	500	44.00
40 X 40 X 15	AD0412LB-D50	BALL	12	0.08	0.96	6000	6.8	0.161	30.3	27	0,6	UL,CUL,CE	500	44.00
40 X 40 X 15	AD0412LB-D50(S)	1B & 1S	12	0.08	0.96	6500	7.3	0.183	30.6	27	0,6	UL,CUL,CE	500	44.00
40 X 40 X 15	AD0412LB-D52	BALL	12	0.10	1.20	6000	6.8	0.161	30.3	27	2	UL,CUL,TUV,CE	500	44.00
40 X 40 X 15	AD0412MB-D50	BALL	12	0.10	1.20	7000	8.1	0.210	31.8	27	0,6	UL,CUL,CE	500	44.00
40 X 40 X 15	AD0412MB-D50(S)	1B & 1S	12	0.10	1.20	7500	8.5	0.231	33.5	27	0,6	UL,CUL,CE	500	44.00
40 X 40 X 15	AD0412MB-D52	BALL	12	0.12	1.44	7000	8.1	0.210	31.8	27	2	UL,CUL,TUV,CE	500	44.00
40 X 40 X 15	AD0412HB-D50	BALL	12	0.12	1.44	8000	9.2	0.287	39.3	27	0,6	UL,CUL,CE	500	44.00
40 X 40 X 15	AD0412HB-D50(S)	1B & 1S	12	0.12	1.44	8500	10.2	0.298	39.8	27	0,6	UL,CUL,CE	500	44.00
40 X 40 X 15	AD0412HB-D52	BALL	12	0.15	1.80	8000	9.2	0.287	39.3	27	2	UL,CUL,TUV,CE	500	44.00
40 X 40 X 15	AD0412HB-D56	BALL	12	0.12	1.44	8000	9.2	0.287	39.3	27	0,6	UL,CUL,CE	500	44.00
40 X 40 X 15	AD0412LS-D50	S	12	0.08	0.96	6000	6.8	0.161	30.3	27	0,6	UL,CUL,CE	500	44.00
40 X 40 X 15	AD0412MS-D50	S	12	0.10	1.20	7000	8.1	0.210	31.8	27	0,6	UL,CUL,CE	500	44.00
40 X 40 X 15	AD0412HS-D50	S	12	0.12	1.44	8000	9.2	0.287	39.3	27	0,6	UL,CUL,CE	500	44.00
40 X 40 X 20	AD0405LX-C50	HYPRO	5	0.14	0.70	5700	7.2	0.142	22.4	28	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0405MX-C50	HYPRO	5	0.16	0.80	6300	7.8	0.171	26.3	28	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0405HX-C50	HYPRO	5	0.29	1.45	7500	9.2	0.250	31.0	28	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0405HX-C52	HYPRO	5	0.40	2.00	7500	9.2	0.250	31.0	28	2	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0405DB-C50	BALL	5	0.12	0.60	4200	4.9	0.080	16.5	28	0,6	CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0405LB-C50	BALL	5	0.14	0.70	6000	7.2	0.142	22.4	28	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0405MB-C50	BALL	5	0.16	0.80	6500	8.1	0.171	27.0	28	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0405HB-C50	BALL	5	0.29	1.45	7800	9.9	0.256	31.9	28	0	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0405HB-C52	BALL	5	0.40	2.00	7800	9.9	0.256	31.9	28	2	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0405HB-C56	BALL	5	0.29	1.45	7800	9.9	0.256	31.9	28	6	CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0405DS-C50	S	5	0.12	0.60	3700	4.7	0.064	10.0	28	0	CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0405LS-C50	S	5	0.14	0.70	5700	7.2	0.142	22.4	28	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0405MS-C50	S	5	0.16	0.80	6300	7.8	0.171	26.3	28	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0405HS-C50	S	5	0.29	1.45	7500	9.2	0.250	31.0	28	0	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0405HS-C56	S	5	0.29	1.45	7500	9.2	0.250	31.0	28	6	CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0412DX-C50	HYPRO	12	0.05	0.60	3700	4.7	0.064	10.0	27	0,6	UL,CUL,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0412LX-C50	HYPRO	12	0.07	0.84	6000	7.5	0.154	23.9	27	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0412MX-C50	HYPRO	12	0.08	0.96	6700	8.3	0.180	27.5	28	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0412MX-C53	HYPRO	12	0.13	1.56	6700	8.3	0.180	27.5	28	3	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0412HX-C50	HYPRO	12	0.11	1.32	7500	9.6	0.240	31.0	27	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0412DB-C50	BALL	12	0.05	0.60	4200	4.9	0.080	16.5	27	0	UL,CUL,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0412LB-C50	BALL	12	0.07	0.84	6200	7.7	0.165	25.0	28	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0412LB-C51	BALL	12	0.11	1.32	6200	7.7	0.165	25.0	28	1,2	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0412MB-C50	BALL	12	0.08	0.96	6900	8.5	0.190	28.5	28	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0412MB-C52	BALL	12	0.13	1.56	6900	8.5	0.190	28.5	28	2,3	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0412HB-C50	BALL	12	0.10	1.20	7800	10.1	0.263	31.9	28	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0412HB-C52	BALL	12	0.15	1.80	7800	10.1	0.263	31.9	28	2	CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0412HB-C53	BALL	12	0.15	1.80	7800	10.1	0.263	31.9	28	3	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0412UB-C50	BALL	12	0.14	1.68	8500	10.6	0.325	36.1	28	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96

NOTE B=Ball S=Sleeve X=Hypro AT= Terminals AW= Wires

ALL RIGHTS RESERVED

ADDA USA
DC FAN SPECIFICATIONS

Frame Dimensions (mm)	Model Part Number	Bearing Type	Volts (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (RPM)	Air Flow (CFM)	Pressure (Inches)	Noise (dB/A)	Weight (g)	Features Available	Safety Approvals	Units Per Box	Box Wt. (lbs.)
40 X 40 X 20	AD0412DS-C56	S	12	0.05	0.60	3700	4.7	0.064	10.0	27	6	UL,CUL,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0412LS-C50	S	12	0.07	0.84	6000	7.5	0.154	23.9	27	0	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0412LS-C56	S	12	0.07	0.84	6000	7.5	0.154	23.9	27	6	CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0412MS-C50	S	12	0.08	0.96	6700	8.3	0.180	27.5	28	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0412HS-C50	S	12	0.11	1.32	7500	9.6	0.240	31.0	27	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0412HS-C52	S	12	0.15	1.80	7500	9.6	0.240	31.0	28	2	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0412US-C50	S	12	0.14	1.68	8200	10.3	0.305	35.0	28	0	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0424LX-C50	B or S	24	0.06	1.44	6000	7.5	0.154	23.9	28	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0424MX-C50	B or S	24	0.07	1.68	6700	8.3	0.180	27.5	28	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0424HX-C50	B or S	24	0.09	2.16	7500	9.6	0.240	31.0	27	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0424LB-C50	BALL	24	0.06	1.44	6200	7.7	0.165	25.0	28	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0424MB-C50	BALL	24	0.07	1.68	6900	8.5	0.190	28.5	28	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0424HB-C50	BALL	24	0.09	2.16	7800	10.1	0.263	31.9	28	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0424LS-C50	S	24	0.06	1.44	6000	7.5	0.154	23.9	28	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0424MS-C50	S	24	0.07	1.68	6700	8.3	0.180	27.5	28	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
40 X 40 X 20	AD0424HS-C50	S	24	0.09	2.16	7500	9.6	0.240	31.0	27	0,6	UL,CUL,TUV,CE	500	36.96
NOTE B=Ball S=Sleeve X= Hypro AT= Terminals AW= Wires												ALL RIGHTS RESERVED		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ADDA:](#)

[AD0412MS-G70-LF](#) [AD0412MX-G70-LF](#) [AD0412HX-G70-LF](#) [AD0412XB-G70-LF](#) [AD2005LB-G73-LF](#) [AD0205MX-G50GL-LF](#) [AD0205LB-G53GL-LF](#) [AD0205LX-G50GL-LF](#) [AD2005MX-G70-LF](#) [AD0212MB-K50\(S\)-LF](#) [AD0205MB-K53\(S\)-TEF](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9