

Base strip - DFK-MSTB 2,5/ 5-GF - 0710057

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Plug component, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 5, Pitch: 5 mm, Connection method: Solder/Slip-on connection, Color: green, Contact surface: Tin, Mounting: Direct mounting

The figure shows a 10-position version of the product

Product Features

- Outside: plug-in connection for corresponding MSTB 2,5 or FKC 2,5 plugs
- Can be fixed in housing panels up to 6 mm thick using two M3 x 10 screws
- Headers for assembly in a device/housing panel
- Inside: solder or 2.8 mm slip-on plug-in connection that can be combined



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	6.52 g
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Pitch	5.00 mm
Dimension a	20 mm

General

Range of articles	DFK-MSTB 2,5/...-GF
Insulating material group	I
Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated surge voltage (II/2)	4 kV
Rated voltage (III/3)	320 V

Base strip - DFK-MSTB 2,5/ 5-GF - 0710057

Technical data

General

Rated voltage (III/2)	320 V
Rated voltage (II/2)	630 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I _N	12 A
Nominal cross section	2.5 mm ²
Maximum load current	12 A
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V2
Number of positions	5

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²
Conductor cross section flexible min.	0.2 mm ²
Conductor cross section flexible max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG min.	24
Conductor cross section AWG max.	12

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	EN-VDE
	CSA
Flammability rating according to UL 94	V2

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27141134

ETIM

ETIM 3.0	EC001283
ETIM 4.0	EC001283
ETIM 5.0	EC001283

Base strip - DFK-MSTB 2,5/ 5-GF - 0710057

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approvals

Approvals

Approvals

CSA / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IEC60335 CB Scheme / CCA / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

CSA 		
	B	D
Nominal current I _N	15 A	10 A
Nominal voltage U _N	300 V	300 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Nominal current I _N	12 A
Nominal voltage U _N	250 V

Base strip - DFK-MSTB 2,5/ 5-GF - 0710057

Approvals

IECEE CB Scheme	
Nominal current I_N	12 A
Nominal voltage U_N	250 V


CCA	
Nominal current I_N	12 A
Nominal voltage U_N	250 V

EAC	
-----	--


cULus Recognized		
	B	D
Nominal current I_N	15 A	10 A
Nominal voltage U_N	300 V	300 V

Drawings

Drilling diagram



Dimensional drawing



Dimension b: 2.7 mm + (no. of pos. x 5.0 mm)
 Dimension c: Dim. b + 7.3 mm

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9