



NOTES:

- ALL DIMENSIONS ARE IN $\frac{\text{INCHES}}{\text{[MILLIMETERS]}}$
- DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE AS FOLLOWS:
 - AS SUPPLIED
 - AFTER UNRESTRICTED RECOVERY
- COATING IS OPTIONAL. AS SUPPLIED DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE FOR UNCOATED PARTS. WHEN COATING IS ADDED, ENTRY DIAMETERS WILL BE REDUCED BY .06 MAX.
- MOLDING PORTS ARE OPTIONAL. WHEN -00 MODIFICATION NUMBER IS SPECIFIED MOLDING PORTS WILL BE LOCATED AS SHOWN.



AS SUPPLIED



AFTER UNRESTRICTED RECOVERY

REVISIONS

LTR	DESCRIPTION	DATE
N3	REVISED SPEC FOR -25 PER ECO-17-001695	02/07/2017

TABLE OF DIMENSIONS

PART NUMBER	H		J			P	JO	R	S	T	U	HW	JW
	Min	Max	Min	Max	Max	±10%	±10%	Ref	Ref	Ref	±10%	±20%	±20%
	a	b	$\frac{a-b}{100}$	$\frac{a-b}{100}$	$\frac{a-b}{100}$	b	b	b	b	b	b	b	b
202D211	.88 [22,4]	.45 [11,4]	.88 [22,4]	.55 [14,0]	.25 [6,4]	4.17 [105,9]	3.40 [86,4]	.46 [11,7]	.12 [3,0]	.04 [1,0]	.56 [14,2]	.06 [1,52]	.045 [1,14]
202D221	1.01 [25,7]	.59 [15,0]	1.01 [25,7]	.63 [16,0]	.29 [7,4]	4.77 [121,2]	3.88 [98,6]	.48 [12,2]	.12 [3,0]	.04 [1,0]	.59 [15,0]	.06 [1,52]	.045 [1,14]
202D232	1.16 [29,5]	.74 [18,8]	1.16 [29,5]	.72 [18,3]	.33 [8,4]	5.46 [138,7]	4.44 [112,8]	.48 [12,2]	.12 [3,0]	.04 [1,0]	.61 [15,5]	.07 [1,78]	.045 [1,14]
202D242	1.34 [34,0]	.90 [22,9]	1.34 [34,0]	.84 [21,3]	.38 [9,7]	6.28 [159,5]	5.15 [130,8]	.48 [12,2]	.12 [3,0]	.04 [1,0]	.62 [15,7]	.07 [1,78]	.045 [1,14]
202D253	1.47 [37,3]	1.16 [29,5]	1.47 [37,3]	.91 [23,1]	.41 [10,4]	7.00 [177,8]	5.60 [142,2]	.55 [14,0]	.12 [3,0]	.065 [1,65]	.71 [18,0]	.08 [2,0]	.045 [1,14]
202D263	1.72 [43,7]	1.34 [34,0]	1.72 [43,7]	1.07 [27,2]	.48 [12,2]	8.00 [203,2]	6.42 [163,1]	.60 [15,2]	.12 [3,0]	.065 [1,65]	.78 [19,8]	.08 [2,0]	.045 [1,14]
202D274	1.97 [50,0]	1.62 [41,2]	1.97 [50,0]	1.24 [31,5]	.56 [14,2]	8.00 [203,2]	6.21 [157,7]	.60 [15,2]	.12 [3,0]	.065 [1,65]	.82 [20,8]	.09 [2,3]	.055 [1,40]
202D285	2.47 [62,7]	1.85 [47,0]	2.47 [62,7]	1.54 [39,1]	.69 [17,5]	8.00 [203,2]	6.03 [153,2]	.63 [16,0]	.12 [3,0]	.08 [2,0]	.92 [23,4]	.10 [2,5]	.055 [1,40]
202D296	2.73 [69,3]	2.35 [59,7]	2.73 [69,3]	1.70 [43,2]	.77 [19,6]	8.00 [203,2]	5.64 [143,3]	.63 [16,0]	.12 [3,0]	.08 [2,0]	.93 [23,6]	.10 [2,5]	.055 [1,40]
202D299	3.22 [81,8]	2.64 [67,1]	3.22 [81,8]	2.01 [51,1]	.90 [22,9]	8.00 [203,2]	5.45 [138,4]	.63 [16,0]	.12 [3,0]	.08 [2,0]	1.23 [31,2]	.10 [2,5]	.055 [1,40]

IF THIS DOCUMENT IS PRINTED IT BECOMES UNCONTROLLED. CHECK FOR THE LATEST REVISION. Raychem Molded Parts

CUSTOMER DRAWING

COMPATIBILITY CHART

MATERIAL DASH NO.	MATERIAL DESCRIPTION	RT SPEC	COATING SLASH NUMBER	COATING S NUMBER
-3	Polyolefin, Semi-rigid	RT-301	/42;/86;/180	S-1017;S-1048;S-1030
-4	Polyolefin, Flexible	RT-1304	/42;/86;/180	S-1017;S-1048;S-1030
-5	Elastomer, Flexible	RT-501	/42	S-1017
-6	Silicone	RT-602	N/A	
-8	Polyolefin, Space	RT-1308	N/A	
-12	*VITON, Flexible *VITON is a Registered Trademark of DuPont	RT-1312	N/A	
-25	Elastomer, Fluid Resistant	RW-2070	/42;/86;/180;/225	S-1017;S-1048;S-1030;S-1206
-100	Polyolefin, Semi-flexible ZEROHAL™	RW-2008	/86;/180	S-1048;S-1030
-130	Polyolefin, flexible ZEROHAL™	RT-1323	/42;/86	S-1017;S-1048

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE INCHES. METRIC
DIMENSIONS ARE IN BRACKETS.

DECIMAL TOLERANCES

.XXX ± 0.005 [0.13 mm]
.XX ± 0.01 [0.25 mm]
.X ± 0.1 [0.50 mm]

ANGLE TOLERANCE

.X ± 1 DEG.

TE CONNECTIVITY RESERVES THE RIGHT TO
AMEND THIS DRAWING AT ANY TIME. USERS
SHOULD EVALUATE THE SUITABILITY OF THE
PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.DRAWN
MMazariegosAPPROVED
SGravanoTHIRD ANGLE
PROJECTION

TE Connectivity

TITLE

Boot, Straight With Lip

SIZE
BCODE IDENT. NO.
06090DWG. NO.
202D211thru299

© 2013-2017 TE Connectivity Corporation. All rights reserved.

DO NOT SCALE THIS DRAWING

SHEET 1 OF 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9