



Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.



All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric


Nur Einsatz dargestellt!
view only insert!




empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



S11F1C - ---



S11F2C - ---



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy

Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body: PEEK

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing: matt verchromt /matt chrome-plated

Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart/Protection class: IP 50

KontaktØ/ContactØ: 1.3 mm

Anschluß/Termination: 0.5mm²

Loet/solder AWG 20

Pruefspannung/Test Voltage: 1.5 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 12 A

Einzelkontakte/single contacts:

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

*) Darstellung nur Beispiel!
figure only for example!

S11F_C -P03MPH0-7000	> 6.5 - 7.0 mm
S11F_C -P03MPH0-6500	> 6.0 - 6.5 mm
S11F_C -P03MPH0-6000	> 5.5 - 6.0 mm
S11F_C -P03MPH0-5500	> 5.0 - 5.5 mm
S11F_C -P03MPH0-5000	> 4.5 - 5.0 mm
S11F_C -P03MPH0-4500	> 4.0 - 4.5 mm
S11F_C -P03MPH0-4000	> 3.5 - 4.0 mm
S11F_C -P03MPH0-3500	> 3.0 - 3.5 mm
S11F_C -P03MPH0-3000	> 2.5 - 3.0 mm
S11F_C -P03MPH0-2500	> 2.0 - 2.5 mm
S11F_C -P03MPH0-2000	> 1.5 - 2.0 mm
S11F_C -P03MPH0-1500	> 1.0 - 1.5 mm
Oxaion-ID	KabelØ / cableØ

			 A PERFECT ALLIANCE.	Benennung/description: STECKER CPL.		Werkstoff: material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015				CAD-Nr.: design-ID: 00055120		Maßstab: scale: 4:	
Status/state: Approved		Version: revision: -		Teile-ID: part-ID:		Format: size: A3	
Erstellt/prepared	11.06.2013	dscholz		Oxaion-Nr.: S11F_C -P03MPH0-__00		Einheit: dim.: mm	
Geaendert/revised	11.06.2013	dscholz				Bl.: sheet: 1	
Freigabe/released	24.09.2018	rtrager		Ursprung/origin.:			
ODU-MUEHL DORF	Datum/date	Name/name					

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9