

360-015

Composite Non-Environmental Backshell with Self-Locking Rotatable Coupling and Qwik-Clamp Strain-Relief

A

CONNECTOR DESIGNATOR:

A	MIL-DTL-5015, -26482 Series II, and -83723 Series I and III
F	MIL-DTL-38999 Series I, II
L	MIL-DTL-38999 Series 1.5 (JN1003)
H	MIL-DTL-38999 Series III and IV
G	MIL-DTL-28840
U	DG123 and DG123A

SELF-LOCKING**ROTATABLE COUPLING****STANDARD PROFILE****Product Series***360 - Non-Environmental Strain Relief***Angle and Profile**

S - Straight
W - 90° Elbow

Finish Symbol

(See Table III)

Dash Number



(Table IV)

360**H****S****015****XO****19****28**

**Connector
Designator**
A, F, L, H, G and U

**Basic Part
Number**

**Connector
Shell Size**
 (See Table II)

US PATENT 5211576**NOTES**

1. Coupling nut supplied unplated.
2. See Table I in Intro for front-end dimensional details.
3. Metric dimensions (mm) are in parentheses and are for reference only

360-015
Composite Non-Environmental Backshell
 with Self-Locking Rotatable Coupling
 and Qwik-Clamp Strain-Relief



TABLE II: CONNECTOR SHELL SIZE ORDER NUMBER

Shell Size For Connector Designator		E		F		G		Max Entry
A, F/L, & H	G & U	± .06	(1.5)	± .09	(2.3)	± .09	(2.3)	Dash No. *
08, 09	---	.69	(17.5)	.88	(22.4)	1.19	(30.2)	08
03, 10, 11	08	.75	(19.1)	1.00	(25.4)	1.25	(31.8)	12
12, 13	10, 11	.81	(20.6)	1.13	(28.7)	1.31	(33.3)	16
14, 15	12, 13	.88	(22.4)	1.31	(33.3)	1.38	(35.1)	20
16, 17	14, 15	.94	(23.9)	1.38	(35.1)	1.44	(36.6)	24
18, 19	16, 17	.97	(24.6)	1.44	(36.6)	1.47	(37.3)	28
20, 21	18, 19	1.06	(26.9)	1.63	(41.4)	1.56	(39.6)	32
22, 23	20	1.13	(28.7)	1.75	(44.5)	1.63	(41.4)	36
24, 25, 61	22, 23	1.19	(30.2)	1.88	(47.8)	1.69	(42.9)	40
28	24, 25	1.34	(34.0)	2.13	(54.1)	1.78	(45.2)	44

* Consult factory for additional entry sizes available.

TABLE III: FINISH

Symbol	Finish Description
XB	No Plating - Black Color
XM	2000 Hour Corrosion Resistant Electroless Nickel
XMT	2000 Hour Corrosion Resistant Ni-PTFE, Nickel-Fluorocarbon Polymer. <i>1000 Hour Grey™</i>
XO	No Plating - Brown Color
XW	2000 Hour Corrosion Resistant Cadmium/Olive Drab over Electroless Nickel

TABLE IV: CABLE ENTRY

Dash No	H (Max)		Saddle Kit *		Cable Range			
	±.06	(1.5)	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
08	.72	(18.3)	---	---	.10	(2.5)	.25	(6.4)
12	.91	(23.1)	.10	(2.5)	.20	(5.1)	.38	(9.7)
16	1.09	(27.7)	.10	(2.5)	.33	(8.4)	.50	(12.7)
20	1.22	(31.0)	.20	(5.1)	.45	(11.4)	.63	(15.9)
24	1.34	(34.0)	.33	(8.4)	.52	(13.2)	.75	(19.1)
28	1.53	(38.9)	.45	(11.4)	.64	(16.3)	.88	(22.2)
32	1.72	(43.7)	.52	(13.2)	.77	(19.6)	1.00	(25.4)
36	1.85	(47.0)	.64	(16.3)	.86	(21.8)	1.13	(28.6)
40	1.97	(50.0)	.77	(19.6)	.98	(24.9)	1.25	(31.8)
44	2.09	(53.1)	.86	(21.8)	1.13	(28.6)	1.38	(34.9)

* Consult factory for availability of special saddle bar kit to reduce minimum clamp range.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9