

Feed-through header - PC 4/ 7-G-7,62 GY - 1710337

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)




PCB headers, nominal current: 20 A, number of positions: 7, pitch: 7.62 mm, color: gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

The figure shows a 5-pos. version of the product

Your advantages

- ✓ Well-known mounting principle allows worldwide use



Key Commercial Data

Packing unit	50 pc
GTIN	 4 046356 077668
GTIN	4046356077668

Technical data

Dimensions

Pitch	7.62 mm
Dimension a	45.72 mm
Height	15 mm
Length of the solder pin	5 mm
Pin dimensions	1 x 0.8 mm

General

Range of articles	PC 4/..-G
Rated voltage (III/3)	400 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I_N	20 A
Insulating material	PA
Color	gray
Number of positions	7

Feed-through header - PC 4/ 7-G-7,62 GY - 1710337

Technical data

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	EN-VDE
	CSA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

Approvals

Approvals

Approvals

DNV GL / CSA / RS / BV / LR / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approval details

DNV GL	http://exchange.dnv.com/tari/	TAE00001EZ
--------	---	------------

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	B	C	
Nominal voltage UN	300 V	300 V	
Nominal current IN	20 A	20 A	

RS		http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	17.00014.272
----	---	---	--------------

BV		http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	35433/AO BV
----	---	---	-------------

LR		http://www.lr.org/en	96/20012
----	---	---	----------

Feed-through header - PC 4/ 7-G-7,62 GY - 1710337

Approvals

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19920722
	B	C	
Nominal voltage UN	300 V	300 V	
Nominal current IN	30 A	30 A	

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9