

PANDUIT® ELECTRICAL SOLUTIONS

A.
System
Overview

B1.
Cable Ties

B2.
Cable
Accessories

B3.
Stainless
Steel Ties

C1.
Wiring
Duct

C2.
Surface
Raceway

C3.
Abrasion
Protection

C4.
Cable
Management

D1.
Terminals

D2.
Power
Connectors

D3.
Grounding
Connectors

E1.
Labeling
Systems

E2.
Labels

E3.
Pre-Printed
& Write-On
Markers

E4.
Permanent
Identification

E5.
Lockout/
Tagout
& Safety
Solutions

F.
Index




Tak-Ty® Hook & Loop Cable Ties – Plenum-Rated

- Soft, premium material is safe to use on high performance cabling protecting against over-tensioning
- UL Listed for use in plenum or air handling spaces (such as ceiling voids and underfloor areas) per NEC, Section 300-22 (C) and (D)
- Flammability rating: UL 94V-2

- Adjustable, releasable, and re-usable multiple times – ideal for applications requiring frequent moves, adds, or changes
- Operating temperature range: 0°F to 122°F (-18°C to 50°C)

Note: Minimum 2" overlap required to achieve loop tensile rating.



Part Number	Length		Width		Max. Bundle Dia.		Min. Loop Tensile Str.		Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
	In.	mm	In.	mm	In.	mm	Lbs.	N		
UL Listed Loop Ties (Maroon) – Slot allows for pre-wrapping of bundles										
HLTP2I-X12	8.0	203	.500	12.7	1.91	49	40	178	10	100
HLTP3I-X12	12.0	305	.500	12.7	3.18	81	40	178	10	100
UL Listed Loop Ties (Black) – Slot allows for pre-wrapping of bundles										
HLTP2I-X0	8.0	203	.500	12.7	1.91	49	40	178	10	100
HLTP3I-X0	12.0	305	.500	12.7	3.18	81	40	178	10	100
UL Listed Strip Ties (Maroon) – Perforated in convenient 6", 12", and 18" strips										
HLSP1.5S-X12	6.0	152	.750	19.1	1.50	38	50	222	10	100
HLSP3S-X12	12.0	305	.750	19.1	3.20	81	50	222	10	100
HLSP5S-X12	18.0	457	.750	19.1	5.00	127	50	222	10	100
UL Listed Strip Ties (Black) – Perforated in convenient 6", 12", and 18" strips										
HLSP1.5S-X0	6.0	152	.750	19.1	1.50	38	50	222	10	100
HLSP3S-X0	12.0	305	.750	19.1	3.20	81	50	222	10	100
HLSP5S-X0	18.0	457	.750	19.1	5.00	127	50	222	10	100

Tak-Tape™ Hook & Loop Cable Tie Rolls

- Strong, low profile, flexible material is safe to use on high performance cabling protecting against over-tensioning
- Adjustable, releasable, and re-usable
- Cost-effective for general purpose bundling
- Continuous rolls can be easily cut to size – Panduit cutter included with TTS-35RX0
- Handy, re-usable plastic case with TTS-20R0, keeps material clean

- Leaves no residue
- Available in black color
- Operating temperature range: -22°F to 194°F (-30°C to 90°C)
- Complementary mounts available, see page B2.6

Note: Minimum 2" overlap required to achieve loop tensile rating.



Part Number	Length		Width		Max. Bundle Dia.		Min. Loop Tensile Str.		Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
	Ft.	m	In.	mm	In.	mm	Lbs.	N		
TTS-20R0	20.0	6.1	.750	19.1	Various	Various	40	178	1	10
TTS-35R3-0	35.0	10.7	.750	19.1	Various	Various	40	178	1	8
TTS-35RX0	35.0	10.7	.750	19.1	Various	Various	40	178	1	10

Std. Pkg. Qty. of TTS-35R3-0 denotes 1 package of three 35' rolls, TTS-35RX0 denotes 1 package of ten 35' rolls.

Order number of pieces required, in multiples of Standard Package Quantity.

Prime items appear in **BOLD**.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9