

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	00	G4 REVISED PER ECO-15-015403	27OCT2015	NK	RH

SPECIFICATIONS

MATERIALS

CASE: THERMOPLASTIC, UL94V-0, BLACK
 ACTUATOR: THERMOPLASTIC, UL94V-0, SEE TABLE
 COVER: NICKEL SILVER
 SEAL: SILICON RUBBER, BLACK
 CONTACT: STAINLESS STEEL, PLATING-SILVER
 TERMINAL: BRASS, PLATING-SILVER/NICKEL

ELECTRICAL

MAX CONTACT RATING: 50MILLIAMPS@24V DC
 MIN CONTACT RATING: 10MICROAMPS@1V DC
 INITIAL CONTACT RESISTANCE: 100 MILLIOHMS MAX, PER EIA RS-448, METHOD 1
 INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN @ 100VDC PER EIA RS-186-13E
 DIELECTRIC STRENGTH: 500 VAC 50/60 HZ FOR 1 MINUTE
 CONTACT BOUNCE: 10 MILLISECOND MAX PER EIA-448-18, METHOD 15

MECHANICAL

ACTUATOR OPERATING FORCE: SEE TABLE
 ACTUATOR TRAVEL: 0.35±0.2mm

DURABILITY

UP TO 1,000,000 CYCLES, AT RATED LOAD PER EIA-RS-448, METHOD 8
 FINAL CONTACT RESISTANCE: 200 MILLIOHMS MAX
 CONTACT BOUNCE: 20 MILLISECONDS MAX
 ACTUATOR FORCE: WITHIN ±30% OF INITIAL VALUE

ENVIRONMENTAL

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -35°C to +85°C
 STORAGE TEMPERATURE RANGE: -35°C to +85°C
 HUMIDITY: 96 HOURS PER EIA-186-1E
 INSULATION RESISTANCE: 10 MEGOHMS MIN
 DIELECTRIC STRENGTH: 250VAC
 CONTACT RESISTANCE: 100 MILLIOHMS MAX
 DRY HEAT TEST: 85°C FOR 96 HOURS PER IEC 60068-2-2, TEST B,
 NO CHANGE IN INITIAL ELECTRICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS
 COLD TEST: -35°C FOR 96 HOURS PER IEC 60068-2-1, TEST A;
 NO CHANGE IN INITIAL ELECTRICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS
 THERMAL CYCLING: 5 CYCLES, -35°C to +85°C
 HUMIDITY-TEMPERATURE CYCLING, EIA 364-31B, METHOD III
 CONTACT RESISTANCE 100 MILLIOHMS MAX
 RESISTANCE TO SOLDERING HEAT PER 109-201, COND B

SEALING PER IP67

SOLDERABILITY: PER EIA-364-52, CLASS 1, CATEGORY 2

1

PARTS TO BE PACKAGED ON TAPE AND REEL PER EIA-481

2

ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003 (ROHS)

7.60
7.30
TERMINAL NO. 3
TERMINAL NO. 4

CIRCUIT DIAGRAM

0.10
0.30
1
L±0.20
2.40
2.00
8.80
10.00±0.15

0.70
4.00±0.10

1.00
4 PLC
4.00±0.20
7.80 MAX
12.20

P.C.B MOUNTING SOLDER LAND DIMENSION

1	T&R	Blue	260 +/-50gf	3.10mm	4.50mm	1571294-8
1	T&R	Ivory	160 +/-50gf	3.10mm	4.50mm	1571294-7
1	T&R	RED	260 +/-50gf	3.10mm	4.30mm	1571294-6
	BULK	RED	260 +/-50gf	3.10mm	4.30mm	1571294-5
1	T&R	Black	160 +/-50gf	3.10mm	5.00mm	1571294-4
	BULK	Black	160 +/-50gf	3.10mm	5.00mm	1571294-3
1	T&R	Black	160 +/-50gf	3.10mm	4.30mm	1571294-2
	BULK	Black	160 +/-50gf	3.10mm	4.30mm	1571294-1
	Packaging	Actuator Color	Operating force	DIM I	Dim L	PART NUMBER

DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DWN		CHK		APVD		NAME		SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO		RESTRICTED TO	
mm				09DEC02		09DEC02		09DEC02		R BROWN		A2		00779		C=1571294			
0 PLC	± -	0 PLC	± -	APVD	M SARVER	PRODUCT SPEC		WEIGHT	-	SCALE	8:1	SHEET	1 of 1	REV	G4				
1 PLC	± -	1 PLC	± -	PRODUCT SPEC		APPLICATION SPEC		CUSTOMER DRAWING											
2 PLC	± 0.30	2 PLC	± 0.30																
3 PLC	± -	3 PLC	± -																
4 PLC	± -	4 PLC	± -																
ANGLES	± -																		
FINISH																			

1471-9 (3/11)

1571294

B

A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9