




**Panel Mount Indicator, Non-Relampable  
Neon and Incandescent Technology  
Mounting Hole, Ø 0.500"**



All dimensions are in inches



**RoHS  
COMPLIANT**

Recommended panel thickness: 0.030" to 0.090"

**.187 terminals are standard**

Storage temperature T<sub>STG</sub> : -25°C - +80°C  
Ambient temperature T<sub>A</sub> : -20°C - +60°C  
Voltage tolerance V<sub>OP</sub> : ±10%

| Part No.                       | Lens Color | Voltage    | Current mA | Rated Life |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Neon 115VAC Series</b>      |            |            |            |            |
| WL-1050QC1                     | Red        | 105-125VAC | 1.5mA      | 25,000 Hrs |
| WL-1050QC2                     | Clear      | 105-125VAC | 1.5mA      | 25,000 Hrs |
| WL-1050QC3                     | Amber      | 105-125VAC | 1.5mA      | 25,000 Hrs |
| WL-1050QC4                     | White      | 105-125VAC | 1.5mA      | 25,000 Hrs |
| WL-1052QC5                     | Green      | 105-125VAC | 1.5mA      | 25,000 Hrs |
| <b>Neon 230VAC Series</b>      |            |            |            |            |
| WL-1051QC1                     | Red        | 208-250VAC | 1.5mA      | 25,000 Hrs |
| WL-1051QC3                     | Amber      | 208-250VAC | 1.5mA      | 25,000 Hrs |
| WL-1051QC4                     | White      | 208-250VAC | 1.5mA      | 25,000 Hrs |
| WL-1053QC5                     | Green      | 208-250VAC | 1.5mA      | 25,000 Hrs |
| <b>Incandescent 12V Series</b> |            |            |            |            |
| WL-1090QC1-12V                 | Red        | 12V-14V    | 80mA       | 25,000 Hrs |
| WL-1090QC3-12V                 | Amber      | 12V-14V    | 80mA       | 25,000 Hrs |
| WL-1090QC4-12V                 | White      | 12V-14V    | 80mA       | 25,000 Hrs |
| WL-1090QC5-12V                 | Green      | 12V-14V    | 80mA       | 25,000 Hrs |
| <b>Incandescent 28V Series</b> |            |            |            |            |
| WL-1090QC1-28V                 | Red        | 24V-28V    | 40mA       | 25,000 Hrs |
| WL-1090QC3-28V                 | Amber      | 24V-28V    | 40mA       | 25,000 Hrs |
| WL-1090QC4-28V                 | White      | 24V-28V    | 40mA       | 25,000 Hrs |
| WL-1090QC5-28V                 | Green      | 24V-28V    | 40mA       | 25,000 Hrs |

Body Material: Nylon, white  
Lens Material: Polycarbonate  
Bezel Material: Stainless steel  
Note: .250 quick connects available upon request

Certifications: Most Wamco indicators carry Agency approvals. Please contact Wamco for the latest Agency information regarding the specific product series and voltage required.  
Options: Additional options and lens styles available. Please contact Wamco for more information.

|          |    |          |                                                 |                                                          |           |
|----------|----|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Drawn    | SC | 03/01/10 | Panel Mount Indicators<br>Neon and Incandescent | Datasheet:<br>WL-105XQCX Series<br>WL-1090QCX-XXX Series | Rev:<br>1 |
| Checked  | EB | 03/01/10 |                                                 |                                                          |           |
| Approved | EB | 03/02/10 |                                                 |                                                          |           |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9