

LED Display
Product Data Sheet
LSHD-A103

Spec No. :DS30-2002-148
Effective Date: 06/03/2017
Revision: B

LITE-ON DCC

RELEASE

BNS-OD-FC001/A4

LED DISPLAY LSHD-A103

LED DISPLAY

LSHD-A103

<u>Rev</u>	<u>Description</u>	<u>By</u>	<u>Date</u>
-			
Above data for PD and Customer tracking only			
-	New	Thomas Yu	12/31/2002
A	Update rev in system	Reo Lin	04/27/2011
B	Update rev in system	Erin Cheng	05/26/2017

**LED DISPLAY
LSHD-A103****1. Description**

The LSHD-A103 is a 0.3 inch (7.62 mm) digit height single-digit display. This device uses AlInGaP RED LED chips (AlInGaP epi on GaAs substrate). The display has light gray face and white segments.

1.1 Features


- 0.3 inch (7.62 mm) DIGIT HEIGHT
- CONTINUOUS UNIFORM SEGMENTS
- LOW POWER REQUIREMENT
- EXCELLENT CHARACTERS APPEARANCE
- HIGH BRIGHTNESS & HIGH CONTRAST
- WIDE VIEWING ANGLE
- SOLID STATE RELIABILITY
- CATEGORIZED FOR LUMINOUS INTENSITY.
- LEAD-FREE PACKAGE (ACCORDING TO ROHS)

1.2 Device

Part No	Description
AlInGaP RED	Common Cathode Rt. Hand Decimal
LSHD-A103	

LED DISPLAY LSHD-A103

2. Package Dimensions




Notes :

1. All dimensions are in millimeters. Tolerances are ± 0.25 mm (0.01") unless otherwise noted
2. Pin tip's shift tolerance is ± 0.4 mm
3. Foreign material on segment ≤ 10 mil
4. Ink contamination (surface) ≤ 20 mils
5. Bubble in segment ≤ 10 mil
6. Bending $\leq 1\%$ of reflector length

LED DISPLAY LSHD-A103

3. Internal Circuit Diagram



4. Pin Connection

No	Connection
1	Common Cathode
2	Anode F
3	Anode G
4	Anode E
5	Anode D
6	Common Cathode
7	Anode DP
8	Anode C
9	Anode B
10	Anode A

LED DISPLAY LSHD-A103

5. Rating and Characteristics

5.1. Absolute Maximum Rating at Ta=25°C

Parameter	Maximum Rating	Unit
Power Dissipation Per Segment	70	mW
Peak Forward Current Per Segment (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width)	90	mA
Continuous Forward Current Per Segment	25	mA
Derating Linear From 25°C Per Segment	0.28	mA/°C
Operating Temperature Range	-35°C to +105°C	
Storage Temperature Range	-35°C to +105°C	
Solder Condition: 1/16 inch below seating plane for 3 seconds at 260°C or temperature of unit (during assembly) not over max. temperature rating above		

5.2. Electrical / Optical Characteristics at Ta=25°C

Parameter	Symbol	MIN.	TYP.	MAX.	Unit	Test Condition
Average Luminous Intensity Per Segment	IV	200 3400	692 9000		μcd	IF=1mA IF=10mA
Peak Emission Wavelength	λp		650		nm	IF=20mA
Spectral Line Half-Width	Δλ		20		nm	IF=20mA
Dominant Wavelength	λd		639		nm	IF=20mA
Forward Voltage Per Chip	VF		2.1	2.6	V	IF=20mA
Reverse Current Per Segment ^(*)	IR			100	μA	VR=5V
Luminous Intensity Matching Ratio (Similar Light Area)	IV-m			2:1		IF=10mA






Notes :

1. Luminous intensity is measured with a light sensor and filter combination that approximates the CIE (Commission International De L'Eclairage) eye-response curve
2. Reverse voltage is only for IR test. It cannot continue to operate at this situation

LED DISPLAY LSHD-A103

5.4. Typical Electrical / Optical Characteristics Curves

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Lite-On:](#)

[LSHD-A103](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9