

Bus system flat-type plug - SACC-DSI-FSD-4CON-L180 SCO - 1551503

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Bus system flush-type socket, ETHERNET, 4-pos., M12 SPEEDCON, D-coded, rear/screw mounting with PG9 thread, with straight solder connection



Key commercial data

Packing unit	0
Minimum order quantity	20
Catalog page	Page 46 (PC-2011)
GTIN	 4 046356 153638
Custom tariff number	85366990
Country of origin	GERMANY

Technical data

Mechanical characteristics

Standard - Electrical safety	M12 plug-in connector IEC 61076-2-101
Number of positions	4
Shielded	No
Connection method	Solder pins
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 85 °C (Male connector / female connector)

Material data

Inflammability class according to UL 94	V0
Contact carrier material	PA 66
Contact material	CuZn
Contact surface material	Au
Cable gland material	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR
Degree of protection	IP67

Electrical characteristics

Number of positions	4
---------------------	---

Bus system flat-type plug - SACC-DSI-FSD-4CON-L180 SCO - 1551503

Technical data

Electrical characteristics

Nominal voltage UN	250 V
Nominal current IN	4 A
Surge voltage category	II
Pollution degree	3

Classifications

eclass

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001

etim

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002061

unspsc

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details


Bus system flat-type plug - SACC-DSI-FSD-4CON-L180 SCO - 1551503

Approvals

UL Recognized 	
mm²/AWG/kcmil	26-2
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	250 V


Drawings

Dimensioned drawing




Mounting cutout with polarization for Pg9 thread

Drilling diagram




M12 flush-type connector

Schematic diagram



Pin assignment M12 female connector, 4-pos., D-coded, female side


Dimensioned drawing



M12 flush-type connector

Bus system flat-type plug - SACC-DSI-FSD-4CON-L180 SCO - 1551503

Dimensioned drawing



M12 front view

© Phoenix Contact 2012 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9