

**PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION**

**Part Number:** [2074790002](#)  
**Status:** **Active**  
**Overview:** [L1NK Connector System](#)  
**Description:** L1NK 396 Header, Vertical, Fully Shrouded, Tin (Sn) Plating, 2 Circuits, with Peg

**Documents:**

<a href="#">3D Model</a>	<a href="#">Packaging Specification 2074790000-PK-000 (PDF)</a>
<a href="#">3D Model (PDF)</a>	<a href="#">Datasheet (PDF)</a>
<a href="#">Drawing (PDF)</a>	<a href="#">Symbol Footprint Data SYM-207479-0002 (PDF)</a>
<a href="#">Product Specification 2074580000-PS-000 (PDF)</a>	<a href="#">RoHS Certificate of Compliance (PDF)</a>
<a href="#">Product Specification 2074580000-TS-000 (PDF)</a>	



**Agency Certification**

UL E29179

**General**

Product Family	PCB Headers
Series	<a href="#">207479</a>
Application	Power, Wire-to-Board
Overview	<a href="#">L1NK Connector System</a>
Product Name	L1NK 396
UPC	191130109876

**Physical**

Breakaway	No
Circuits (Loaded)	2
Circuits (maximum)	2
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	25
First Mate / Last Break	No
Flammability	94V-0
Glow-Wire Capable	Yes
Guide to Mating Part	No
Keying to Mating Part	None
Lock to Mating Part	Yes
Material - Metal	Brass
Material - Plating Mating	Tin
Material - Plating Termination	Tin
Material - Resin	Liquid Crystal Polymer
Net Weight	1.430/g
Number of Rows	1
Orientation	Vertical
PC Tail Length	3.50mm
PCB Locator	No
PCB Retention	None
PCB Thickness - Recommended	1.60mm
Packaging Type	Tray
Pitch - Mating Interface	3.96mm
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Shrouded	Fully
Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	No
Temperature Range - Operating	-40° to +105°C
Termination Interface: Style	Through Hole

**Electrical**

**EU ELV**

**Not Relevant**

**EU RoHS**

**Compliant**

**REACH SVHC**

Not Contained Per -  
ECHA\_01\_2020 (16  
January 2020

**Halogen-Free**

**Status**

**Low-Halogen**

For more information, please visit [Contact US](#)

China ROHS

ELV

RoHS Phthalates

**China RoHS**

Green Image

Not Relevant

Not Contained

**Search Parts in this Series**

[207479 Series](#)

**Mates With**

L1NK Receptacle Housing [207458](#)

Current - Maximum per Contact  
Voltage - Maximum

11.0A  
350V AC/DC

**Material Info**

**Reference - Drawing Numbers**

Packaging Specification

2074790000-PK-000

Product Specification

2074580000-PS-000, 2074580000-TS-000

Sales Drawing

2074790000-SD-000

Symbol/Footprint Data

SYM-207479-0002

This document was generated on 04/21/2020

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9