



Female Disconnect, Nylon Fully Insulated – Funnel Entry

Type DNF-FIB

- Disconnect can be inserted and removed from the male tab without the use of tools for lower installed cost
- Fully insulated design provides protection from electrical shorts
- Internal wire stop assures proper length of insertion into terminal barrel, providing a higher quality connection

- UL Flammability UL 94V-2/HB, maximum insulation temperature 221°F (105°C)
- UL and CSA rated up to 600 V per UL 310



Part Number	Wire Range	Color Code	Max. Ins. (In.)	Figure Dimensions (In.)			Tab Size (In.)	Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.**	Std. Ctn. Qty.
				L	W	H				
DNF18-110FIB-C	22 – 18 AWG	Red	0.120	0.71	0.19	0.16	0.110 x 0.032	CT-100A, CT-600-A, CT-1525†, CT-2500†	100	1000
DNF18-111FIB-C			0.120	0.71	0.19	0.16	0.110 x 0.020		100	1000
DNF18-187FIB-C			0.136	0.78	0.29	0.16	0.187 x 0.032		100	1000
DNF18-188FIB-C			0.136	0.78	0.29	0.16	0.187 x 0.020		100	1000
DNF18-205FIB-L			0.136	0.78	0.31	0.22	0.205/0.187 x 0.032		50	250
DNF18-206FIB-L			0.136	0.78	0.31	0.22	0.205/0.187 x 0.020		50	250
DNF18-250FIB-C	16 – 14 AWG	Blue	0.136	0.84	0.35	0.22	0.250 x 0.032	CT-100A, CT-600-A, CT-1525†, CT-2500†	100	1000
DNF14-187FIB-C			0.160	0.78	0.29	0.18	0.187 x 0.032		100	1000
DNF14-188FIB-C			0.160	0.78	0.29	0.18	0.187 x 0.020		100	1000
DNF14-205FIB-C			0.160	0.78	0.31	0.22	0.205/0.187 x 0.032		100	1000
DNF14-206FIB-C			0.160	0.78	0.31	0.22	0.205/0.187 x 0.020		100	1000
DNF14-250FIB-C			0.160	0.84	0.35	0.22	0.250 x 0.032		100	1000
DNF10-250FIB-L	12 – 10 AWG	Yellow	0.220	0.96	0.35	0.23	0.250 x 0.032	CT-1525†, CT-2500†	50	500

Female Disconnect Nylon Insulated – Expanded Entry

DNF18205FIBX-L	22 – 18 AWG	Red	0.210	0.87	0.31	0.22	0.205/0.187 x 0.032	CT-100A	50	250
DNF18206FIBX-L			0.210	0.87	0.31	0.22	0.205/0.187 x 0.020		50	250
DNF18250FIBX-L			0.210	0.93	0.35	0.22	0.250 x 0.032		50	250
DNF14206FIBX-L	16 – 14 AWG	Blue	0.240	0.87	0.31	0.22	0.205/0.187 x 0.020	CT-100A	50	250
DNF14250FIBX-L			0.240	0.93	0.35	0.22	0.250 x 0.032		50	250

**Bulk packaging may be available, contact Panduit Customer Service for additional information.

†UL and CSA approved tooling/product combinations. For crimping tool information, see pages D1.83, D1.84, D1.86 and D1.88.




Female Disconnect, Nylon Fully Insulated – Funnel Entry, Metal Collar

Type DNF-FI

- Disconnect can be inserted and removed from the male tab without the use of tools for lower installed cost
- Fully insulated design provides protection from electrical shorts
- Internal wire stop assures proper length of insertion into terminal barrel, providing a higher quality connection

- Barrel design with larger outside diameter for use with more common hand tools
- UL Flammability UL 94V-2/HB, maximum insulation temperature 221°F (105°C)
- UL and CSA rated up to 600 V per UL 310



Part Number	Wire Range	Color Code	Max. Ins. (In.)	Figure Dimensions (In.)			Tab Size (In.)	Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.**	Std. Ctn. Qty.
				L	W	H				
DNF18-250FI-L	22 – 18 AWG	Red	0.140	0.94	0.36	0.21	0.250 x 0.032	CT-100A, CT-600-A, CT-1550, CT-1551, CT-2500	50	250
DNF14-250FI-L	16 – 14 AWG	Blue	0.160	0.94	0.36	0.24	0.250 x 0.032		50	250
DNF10-250FI-L	12 – 10 AWG	Yellow	0.220	0.95	0.36	0.27	0.250 x 0.032	CT-100A†, CT-600-A†, CT-1550†, CT-1551†, CT-2500†	50	500

**Bulk packaging may be available, contact Panduit Customer Service for additional information.

†UL and CSA approved tooling/product combination. For crimping tool information, see pages D1.83, D1.84, D1.86 and D1.88.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9