



Main

Range of product	Harmony XPE
Product or component type	Foot switch
Material	Metal
Foot switch type	Single foot switch
Device short name	XPEM
Trigger mechanism	Without trigger mechanism
Contact operation	1 step
Contacts type and composition	2 NC + NO
Color	Blue

Complementary

Positive opening	With conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Connections - terminals	Screw clamp terminal : $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ with or without cable end Screw clamp terminal : $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with or without cable end
Cable entry	2 entries tapped for Pg 16 cable gland
Mechanical durability	15000000 cycles
[Ie] rated operational current	3 A, 240 V, AC-15, A300 0.27 A, 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] rated insulation voltage	500 V, degree of pollution: 3 conforming to EN/IEC 60947-1 500 V, degree of pollution: 3 conforming to NF C 20-040 group C 500 V, degree of pollution: 3 conforming to VDE 0110 group C 300 V conforming to UL 508 300 V conforming to CSA C22.2 No 14
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conforming to EN/IEC 60947-1
Resistance across terminals	$\leq 25 \text{ MOhm}$ conforming to IEC 60255-7 category 3 $\leq 25 \text{ MOhm}$ conforming to NF C 93-050 method A
Short-circuit protection	10 A by cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1 10 A by cartridge fuse type gG conforming to VDE 0660-200
Rated operational power in W	10 W DC-13, operating rate: 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 24 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 4 W DC-13, operating rate: 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 120 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 7 W DC-13, operating rate: 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 48 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Product weight	2.65 lb(US) (1.2 kg)

Environment

standards	EN/IEC 60947-5-1 VDE 0660-200
product certifications	CSA FIMKO
protective treatment	TC
ambient air temperature for operation	-13...158 °F (-25...70 °C)
ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
vibration resistance	15 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
shock resistance	150 gn conforming to NF E 09-031 20 gn conforming to IEC 60068-2-27
overvoltage category	Class I conforming to EN/IEC 61140 Class I conforming to NF C 20-030
IP degree of protection	IP66 conforming to IEC 60529

Offer Sustainability

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

For more information go to www.p65warnings.ca.gov


For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Electrical Durability of Contacts

AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Inductive circuit:



X Current in A

Y Millions of operating cycles

DC-13 Utilization Category

Refer to the product characteristic "Operational power in W".

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9