

Description

Single pole high performance thermal circuit breaker, with push-to-reset tease free, trip-free snap action mechanism (R-type TO CBE to EN 60934). Designed for threadneck panel mounting and for applications with a high fault current switching requirement. Approved to CBE standard EN 60934 (IEC 60934).

US patent number: US 6,040,747

Typical applications

Motors, transformers, solenoids, battery chargers, power supplies, appliances, machinery, extra low voltage systems.

Ordering information

Type No.

4130 single pole thermal circuit breaker

Mounting

G2 M12x1, knurled nut (bulk shipped with 5 pcs plus)

G4 M12x1, hex nut and knurled nut (bulk shipped with 5 pcs plus)

Number of poles

1 single pole, thermally protected

Actuator configuration

1 black push button

Terminal design

K4 terminal M6x8
screw and washer bulk shipped

Characteristic curve

M1 medium delay

Current ratings

20... 80 A

4130 - G2 1 1 - K4 M1 - 20 A ordering example

Please be informed that we have minimum ordering quantities to be observed.

Preferred types

Preferred types	Standard current ratings (A)									
	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
4130-G211-K4M1-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4130-G411-K4M1-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Standard current ratings and typical internal resistance values

Current rating (A)	Internal resistance (Ω)	Current rating (A)	Internal resistance (Ω)
20	< 0.02	40	< 0.01
25	< 0.02	50	< 0.01
30	< 0.02	60	< 0.01
35	< 0.02	70	< 0.01
35	< 0,02	80	< 0,01



4130-...

Technical data

For further details please see: http://www.e-t-a.de/ti_e

Voltage rating	AC 240 V; DC 50 V		
Current rating range	20...80 A		
Typical life	AC 240 V: 20...70 A 100 operations at 2 x I _N , inductive 500 operations at 2 x I _N , resistive DC 50 V: 20...80 A 500 operations at 2 x I _N , inductive		
Ambient temperature	-30...+60 °C (-22...+140 °F)		
Insulation co-ordination (IEC 60664)	rated impulse withstand voltage 2.5 kV (reinforced insulation in the mounting area)	pollution degree 2	
Dielectric strength operating area	test voltage AC 3,000 V		
Insulation resistance	> 100 MΩ (DC 500 V)		
Interrupting capacity I _{cn}	800 A		
Interrupting capacity (UL 1077)	I _N 20...80 A 20...60 A 80 A 20...50 A 60...80 A	U _N AC 240 V AC 120 V AC 120 V DC 50 V DC 50 V	1,000 A 3,500 A 2,000 A 3,500 A 2,000 A
Degree of protection (IEC 60529/DIN 40050)	operating area IP40 terminal area IP00		
Vibration	8 g (57-500 Hz) ± 0.61 mm (10-57 Hz) to IEC 60068-2-6, test Fc 10 frequency cycles/axis		
Shock	25 g (11 ms) to IEC 60068-27, test Ea		
Corrosion	96 hours at 5 % salt mist, to IEC 60068-2-11, test Ka		
Humidity	240 hours at 95 % RH to IEC 60068-2-78, test Cab		
Mass	approx. 55 g		

Approvals

Authority	Standard	Rated voltage	Current ratings
VDE	IEC/EN 60934	AC 240 V, DC 50 V	20 A...70 A, 20 A...80 A
UL	UL 1077	AC 240 V, DC 50 V	20 A...80 A, 20 A...80 A
CSA	C22.2 No 235	AC 240 V, DC 50 V	20 A...80 A, 20 A...80 A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9