

Temperature Probes

Use with thermocouple thermometers and multimeters with Type K and Type J functions

Bead Wire Type K and J Temperature Probes

- **TP870**Bead wire; 39" (1m) cable; subminiature Type K connector; (-40 to 482°F/-40 to 250°C);
- **872502**Bead Wire; 39" (1m) cable; subminiature Type J connector; Range (-40 to 392°F/-40 to 200°C)
- **TP873**Bead wire; 36" (.91m) cable; subminiature Type K with banana connector; Range (-22 to 572°F/-30 to 300°C)
- **TP873-5M**Bead wire; 16.4ft (5m) cable; subminiature Type K with banana connector; Range (-22 to 572°F/-30 to 300°C)
- **TP875**High temperature bead wire probe; 39" (1m) cable; subminiature Type K with banana connector; Range (-58 to 1000°F/-58 to 538°C)

Type K and J Temperature Probes

Penetration

- **TP882** 5.9" (150mm) High Temperature Penetration Probe; Stainless steel 304; 72" (183cm) cable; probe diameter 0.13" (3.3mm); Type K, Range (-40 to 1000°F/-40 to 538°C)

General Purpose

- **871515** 4" (100mm) General Purpose Probe; 39" (1m) cable; probe diameter 0.126" (3.2mm); Type K, Range (-40 to 1292°F/-40 to 700°C)
- **881605** 5.9" (150mm) General Purpose Probe; Stainless steel 316; 78.7" (200cm) coiled cable; probe diameter 0.126" (3.2mm); Type K, Range (-40 to 1472°F/-40 to 800°C)
- **801515** 4" (150mm) General Purpose Probe; 44" (112cm) cable; diameter 0.126" (3.2mm); Type J, Range (-40 to 842°F/-40 to 450°C)

Immersion

- **881603** 5.9" (150mm) Immersion Probe; Stainless steel 316; 78.7" (200cm) coiled cable; diameter 0.126" (3.2mm); Type K, Range (-40 to 1472°F/-40 to 800°C)

Surface

- **881602** 5.7" (144.7mm) Surface Probe; Stainless steel 304; 78.7" (200cm) coiled cable; diameter 0.314" (8mm); Type K, Range (-40 to 932°F/-40 to 500°C)
- **881616** Magnetized Type K Surface Probe with subminiature connector; 6' teflon cable with strain relief, 1" x 0.75" surface area; Range -40°F to 482°F (-40°C to 250°C); Includes replacement temperature element



TP870



872502



TP873



TP875



TP882



871515



881605



801515



881602



881603

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9