

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

注記 NOTES

1. 使用材料 MATERIAL

ハウジング : 液晶ポリマー (LCP) UL94V-0 (黒)
HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER UL94V-0 (COLOR:BLACK)

ターミナル : 銅合金
TERMINAL : COPPER ALLOY

金具 : 銅合金
FITTING NAIL : COPPER ALLOY

2. メッキ仕様 PLATING

ターミナル TERMINAL

金メッキ
GOLD

下地メッキ : ニッケルメッキ
UNDER PLATING : NICKEL

※コンタクト部とテール部はニッケルメッキによって分断されている金メッキです。
DIVIDE INTO PARTS THE GOLD PLATING OF THE CONTACT AND THE TAIL PART BY THE NICKEL PLATING.

金具 FITTING NAIL

金メッキ (テール部のみ)
GOLD (ONLY TAIL PART)




下地メッキ : ニッケルメッキ
UNDER PLATING : NICKEL

△ (全極数 / 2) = 偶数の場合に適用。
APPLY FOR (CIRCUIT/2)=EVEN.

4. 嵌合相手 : 503548 シリーズ
MATE WITH : 503548 SERIES.

5. テール平坦度は、0.08 以下

テール及び金具の平坦度は、0.1 以下
TAIL COPLANARITY TO BE 0.08MAXIMUM.
TAIL AND FITTING NAIL COPLANARITY TO BE 0.1MAXIMUM.



3.2	5.06	503552-1880	18
2.8	4.66	503552-1680	16
2.4	4.26	503552-1480	14
2.0	3.86	503552-1280	12
0.8	2.66	503552-0680	6
B	A	EMBOSSED PACKAGE	極数
		オーダー番号 ORDER No.	CIRCUITS
		CONNECTOR SERIES No. : 503552-**89	

RELEASED EC NO: J2011-0380 DRWN: NNAITO CHKD: RTAKEUCHI APPR: MSASAO	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 15:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY NNAITO	DATE 2010/09/10	TITLE 0.4 B-TO-B CONN HGT=0.7 W=2.6 HI-RETENTION PLUG ASSY CHECKER TYPE				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY RTAKEUCHI	DATE 2010/09/10					
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY MSASAO	DATE 2010/09/15					
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.		
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-503552-007		1 OF 2			
REV 0		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								

9

8

7


6

5

4

3

2



*1 バターン引き回し、および半田禁止エリア
(当該箇所においては、これと接する回路以外の配線を禁止する。
また、接する回路を配線する場合はレジストを施し、この部分に
半田は無きこととする。)


*1 PROHIBITED AREA OF PATTERN WIRING AND SOLDER.
(FOR EACH AREA, THE WIRING THAT TOUCHES ON THE SOLDER
CAN BE ATTACHED, THEN COVERED WITH A FILM TO KEEP SOLDER OUT.)

RECOMMENDED P.W. BOARD
PATTERN LAYOUT

RELEASED EC NO: J2011-0380 DRWN: NAITO CHKD: RTAKEUCHI APPR: MSASAO	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 15:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY NNAITO	DATE 2010/09/10	TITLE 0.4 B-T0-B CONN HGT=0.7 W=2.6 HI-RETENTION PLUG ASSY CHECKER TYPE				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY RTAKEUCHI	DATE 2010/09/10					
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY MSASAO	DATE 2010/09/15	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.		
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE SHEET 1		SD-503552-007		2 OF 2		
	REV		SIZE A3 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							

注記 NOTES


- 製品詳細寸法については製品単体図面を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE PRODUCT DRAWING.
- 梱包数量：3000 個／リール
NUMBER OF CONNECTORS：3000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH



- トップテープの剥離強度：0.1N~1.3N(10gf~130gf)
(剥離方向は下図参照)
尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE：0.1N~1.3N(10gf~130gf)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTION.



- 材料 MATERIAL
キャリアテープ (CARRIER TAPE)：ポリスチレン (POLYSTYRENE)
トップテープ (TOP TAPE)：PET, OTHER
リール (REEL)：ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYRENE (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>
- ELV 及び RoHS適合品
ELV AND RoHS COMPLIANT



RELEASED EC NO: J2011-0380 DRAWN:AITO CHK:DR.TAKEUCHI APPR:MSASAO	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE	DESIGN UNITS METRIC	MODEL NO. 503552-008	THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER	± ---	DRAWN BY RTAKEUCHI	DATE 2010/02/08	TITLE 0.4 B-TO-B CONN. HGT=0.7 HI-RETENTION PLUG ASSY CHECKER TYPE EMBSTP PKG				
		10 OVER 30 UNDER	± ---	CHECKED BY THIRATA	DATE 2010/02/08					
		30 OVER	± ---	APPROVED BY MSASAO	DATE 2010/02/08					
		ANGULAR	± --- °	MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.				SHEET NO.
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-503552-008				1 OF 2
REV 0		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

F


E

D


C

B

A



SECTION Y-Y

16mm 幅キャリアテープ
16mm WIDTH CARRIER TAPE

SECTION X-X

16	21.4	17.4	5.21	503552-1880		18
			4.81	503552-1680		16
			4.41	503552-1480		14
			4.01	503552-1280		12
			2.81	503552-0680		6
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	B	(A)	MATERIAL No.		CKT.
				MODEL No.	503552-**80	

RELEASED EC NO: J2011-0380 DRWN:NAITO 2010/09/10 CHKD:RTAKEUCHI 2010/09/10 APPR:MSASAO	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± ---	RTAKEUCHI	2010/02/08	TITLE 0.4 B-TO-B CONN. HGT=0.7 HI-RETENTION PLUG ASSY CHECKER TYPE EMBSTP PKG				
		10 OVER 30 UNDER	± ---	CHECKED BY THIRATA	2010/02/08					
		30 OVER	± ---	APPROVED BY MSASAO	2010/02/08	MOLEX MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR	± --- °	MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.				SHEET NO.
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-503552-008				2 OF 2	
	REV 0			SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					

9

8

7

6

5

4

3

2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9