

Product availability: Non-Stock - Not normally stocked in distribution facility



Main

Product range	8501R
Product type	Miniature Relay
Relay type	Low voltage

Complementary

Mounting type	Socket
Contact composition	4PDT
[Uc] control circuit voltage	12 V AC
Pilot light	No indicator
Manual operator	Without test button
Horsepower rating	0.33 120 V AC 0.5 277 V AC
Breaking capacity	3 A 120 V AC inductive control circuit UL 508 1.5 A 240 V AC inductive control circuit UL 508 8 A 120 V AC resistive control circuit UL 508 6 A 277 V AC resistive control circuit UL 508 8 A 30 V DC resistive control circuit UL 508
Maximum switching voltage	300 V AC 30 V DC
Contact material	Silver alloy, gold flashed
Operating time	20 ms - pick-up 20 ms - drop-out
Shape of pins	Spade
For use with	8501NR45
Height	1.10 in (27.9 mm)
Width	0.83 in (21 mm)
Depth	1.63 in (41.5 mm)

Environment

Ambient temperature range - operational	-40...55 °C (-40...131 °F)
Product certifications	UL listed UL recognized CSA CE

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Ordering and shipping details

Category	21143 - 8501 R
Discount Schedule	CP2
GTIN	00785901559276
Package weight(Lbs)	0.04 kg (0.08 lb(US))
Returnability	No
Country of origin	CN

Offer Sustainability

Sustainable offer status	Green Premium product
REACH Regulation	REACH Declaration
REACH free of SVHC	Yes
EU RoHS Directive	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Declaration
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
China RoHS Regulation	China RoHS Declaration
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Circularity Profile	No need of specific recycling operations

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9