

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

© COPYRIGHT – By – ALL RIGHTS RESERVED.

NOTES:

Tolerances cable lengths:

0m to 0.5m +30mm

0.5m to 1.0m +50mm

1.0m to 3.0m +100mm

< 3.0m +1.5%

VIEW 'A'

A

L

20mm

PVC CABLE

No./diameter of wires4 x 0.34 mm²

Wire isolationPVC (br, wh, bl, bk)

C-track properties

JacketPVC (UL/CSA)

Outer diameterapprox. 5.9 mm

Bend radius (moving)15 x outer diameter

Temperature range (fixed)–30...+80 °C

Temperature range (mobile)–5...+70 °C

10mtr

5mtr

3mtr

1.5mtr

4 pos

PVC

Grey

10mtr

5mtr

3mtr

1.5mtr

4 pos

PUR

Grey

LENGTH”L”

MATERIAL

JACKET COLOR

TECHNICAL DATA

Operating voltagemax. 60 V AC/DC

Operating current per contactmax. 4 A

Locking of portsScrew thread M12 x 1 mm (recommended torque 0.6 Nm) self–securing

ProtectionIP65 and IP67 when plugged and screwed down (EN 60529)

PUR CABLE

No./diameter of wires4 x 0.34 mm²

Wire isolationPVC (br, wh, bl, bk)

C-track properties

JacketPUR/PVC (UL/CSA)

Outer diameterapprox. 5.9 mm

Bend radius (moving)15 x outer diameter

Temperature range (fixed)–30...+80 °C

Temperature range (mobile)–5...+70 °C

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm

0 PLC ± –

1 PLC ± –

2 PLC ± –

3 PLC ± –

4 PLC ± –

ANGLES ± –

MATERIAL

–

FINISH

–

DWN 26NOV2013

SATHISH KUMAR.G

CHK 26NOV2013

B.VELDHOVEN

APVD 26NOV2013

A.VAN ZANDVOORT

PRODUCT SPEC

108–19483

APPLICATION SPEC

114–32127

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

SCALE NTS

SHEET 1 OF 1

REV A2

26NOV2013

SATHISH KUMAR.G

26NOV2013

B.VELDHOVEN

26NOV2013

A.VAN ZANDVOORT

108–19483

114–32127

TE Connectivity

M12 X 1.0 ANGLED SOCKET PIGT SHLD A

SIZE A3

CAGE CODE 00779

DRAWING NO C=2273099

RESTRICTED TO –

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	26NOV2013	GSK	BvH
	A1	ECR–14–015049	13OCT2014	GSK	BvH
	A2	ECR–16–003945	16MAR2016	GSK	BvH

CONTACT LAYOUT FEMALE

3

2

1

4

flexible wire brown (+)

flexible wire white (N/C)

flexible wire black (N/O)

flexible wire blue (–)

shield

SCHEMATIC DIAGRAM

1

2

4

3

flexible wire brown (+)

flexible wire white (N/C)

flexible wire black (N/O)

flexible wire blue (–)

shield

1470–19 (1/15)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9