

## Base strip - DFK-MSTB 2,5/ 8-GF - 0710086

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Plug component, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 8, Pitch: 5 mm, Connection method: Solder/Slip-on connection, Color: green, Contact surface: Tin, Mounting: Direct mounting


The figure shows a 10-position version of the product

### Product Features

- Outside: plug-in connection for corresponding MSTB 2,5 or FKC 2,5 plugs
- Can be fixed in housing panels up to 6 mm thick using two M3 x 10 screws
- Headers for assembly in a device/housing panel
- Inside: solder or 2.8 mm slip-on plug-in connection that can be combined



### Key Commercial Data

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Packing unit                         | 1 pc  |
| GTIN                                 | <br>4 017918 005115 |
| Weight per Piece (excluding packing) | 8.96 g  |
| Custom tariff number                 | 85366990  |
| Country of origin                    | Germany   |

### Technical data

#### Dimensions

|             |         |
|-------------|---------|
| Pitch       | 5.00 mm |
| Dimension a | 35 mm   |

#### General

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Range of articles           | DFK-MSTB 2,5/...-GF |
| Insulating material group   | I                   |
| Rated surge voltage (III/3) | 4 kV                |

## Base strip - DFK-MSTB 2,5/ 8-GF - 0710086

### Technical data

#### General

|  |                     |
|--|---------------------|
| Rated surge voltage (III/2)            | 4 kV                |
| Rated surge voltage (II/2)             | 4 kV                |
| Rated voltage (III/3)                  | 320 V               |
| Rated voltage (III/2)                  | 320 V               |
| Rated voltage (II/2)                   | 630 V               |
| Connection in acc. with standard       | EN-VDE              |
| Nominal current I <sub>N</sub>         | 12 A                |
| Nominal cross section                  | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Maximum load current                   | 12 A                |
| Insulating material                    | PA                  |
| Flammability rating according to UL 94 | V2                  |
| Number of positions                    | 8                   |

#### Connection data

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Conductor cross section solid min.    | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section solid max.    | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section flexible min. | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section flexible max. | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section AWG min.      | 24                  |
| Conductor cross section AWG max.      | 12                  |

#### Standards and Regulations

|  |        |
|--|--------|
| Connection in acc. with standard       | EN-VDE |
|  | CSA    |
| Flammability rating according to UL 94 | V2     |

### Classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27141190 |
| eCl@ss 6.0 | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27141134 |

# Base strip - DFK-MSTB 2,5/ 8-GF - 0710086

## Classifications

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001283 |
| ETIM 4.0 | EC001283 |
| ETIM 5.0 | EC001283 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211810 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11     | 39121409 |
| UNSPSC 12.01  | 39121409 |
| UNSPSC 13.2   | 39121409 |

## Approvals

### Approvals

#### Approvals

CSA / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECEx CB Scheme / CCA / EAC / cULus Recognized

#### Ex Approvals

#### Approvals submitted

### Approval details

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| CSA  |       |       |
|   | B     | D     |
| Nominal current I <sub>N</sub>  | 15 A  | 10 A  |
| Nominal voltage U <sub>N</sub>  | 300 V | 300 V |

|   |      |
|---|------|
| VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung  |      |
| Nominal current I <sub>N</sub>  | 12 A |

## Base strip - DFK-MSTB 2,5/ 8-GF - 0710086

### Approvals

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Nominal voltage UN | 250 V |
|--------------------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| IECEE CB Scheme    |       |
| Nominal current IN | 12 A  |
| Nominal voltage UN | 250 V |


|                    |       |
|--------------------|-------|
| CCA                |       |
| Nominal current IN | 12 A  |
| Nominal voltage UN | 250 V |

|     |  |
|-----|--|
| EAC |  |
|-----|--|


|                    |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| cULus Recognized   |       |       |
|                    | B     | D     |
| Nominal current IN | 15 A  | 10 A  |
| Nominal voltage UN | 300 V | 300 V |

### Drawings

Drilling diagram



Dimensional drawing



Dimension b: 2.7 mm + (no. of pos. x 5.0 mm)  
 Dimension c: Dim. b + 7.3 mm

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9