


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rat gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.



All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

1 2 3 4 5 6 7 8



empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.7 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.38mm ²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Löt/Solder	AWG 22
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	750 V AC
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load:	7A
Gehäuse/Housing:	matt verchromt /matt chrome-plated	Einzelkontakte/single contacts	
Kontakte/Contacts:	gal. Au		

Knickschutztülle separat bestellen
order cable bend relief separately

S21K0C-PO6MFG0-700S	> 6.5-7.0 mm
S21K0C-PO6MFG0-650S	> 6.0-6.5 mm
S21K0C-PO6MFG0-600S	> 5.5-6.0 mm
S21K0C-PO6MFG0-550S	> 5.0-5.5 mm
S21K0C-PO6MFG0-500S	> 4.5-5.0 mm
S21K0C-PO6MFG0-450S	> 4.0-4.5 mm
S21K0C-PO6MFG0-400S	> 3.5-4.0 mm
S21K0C-PO6MFG0-350S	> 3.0-3.5 mm
S21K0C-PO6MFG0-300S	> 3.0-3.5 mm
S21K0C-PO6MFG0-250S	> 2.0-2.5 mm
S21K0C-PO6MFG0-200S	> 1.5-2.0 mm
S21K0C-PO6MFG0-150S	> 1.0-1.5 mm
Artikelnummer / Partnumber	Kabel-Ø / cable-Ø

*) Darstellung nur Beispiel
View only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-Ø < 5mm!
washer only at cable-Ø < 5mm!

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:	
								CAD-Nr.:		Bl.:	
				2008		Tag		Name		Benennung:	
				Bearb.		20.02.		D.Stein		Stecker cpl.	
				Gepr.							
				Norm.							
				a		20.02.08		D.Stein		Zeichnungs Nr.:	
Änd-zust.				Änd.-Mitt.		Datum		Name		S21K0C-PO6MFG0-..0S	
								otto dunkel gmbh		Ersatz für: S21K0C-PO6MFG0-.... v.08.05.06	
										Vervielf. Pause	
										Nr.	

1 2 3 4

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9