

Now UL Recognized
with use of specific crimpers



Twin Insulated Wire Ferrules (Large Standard Pack)

| AWG | mm ² | L ₂ Barrel Length (mm) | Industry Standard | | DIN Standard | | Dimensions (mm) | | | | | Std. Pack | | |
|--------|-----------------|---|-------------------|----------|--------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----|-----|
| | | | color | Cat. No. | color | Cat. No. | L ₁ | L ₂ | D ₁ | S ₁ | S ₂ | | A | B |
| 2 x 22 | 2 x 0.34 | 8 | turquoise | FTI2208 | | | 15 | 8 | 1.2 | 0.15 | 0.25 | 3.5 | 2 | 500 |
| 2 x 20 | 2 x 0.5 | 8 | orange | FTI2008 | white | FTD2008 | 14 | 8 | 1.4 | 0.15 | 0.3 | 5 | 3 | 500 |
| 2 x 20 | 2 x 0.5 | 10 | orange | FTI2010 | white | FTD2010 | 16 | 10 | 1.4 | 0.15 | 0.3 | 5 | 3 | 500 |
| 2 x 20 | 2 x 0.5 | 12 | orange | FTI2012 | white | FTD2012 | 18 | 12 | 1.4 | 0.15 | 0.3 | 5 | 3 | 500 |
| 2 x 18 | 2 x 0.75 | 8 | white | FTI1808W | grey | FTD1808GR | 14 | 8 | 1.7 | 0.15 | 0.3 | 5.5 | 3 | 500 |
| 2 x 18 | 2 x 0.75 | 10 | white | FTI1810 | grey | FTD1810 | 16 | 10 | 1.7 | 0.15 | 0.3 | 5.5 | 3 | 500 |
| 2 x 18 | 2 x 0.75 | 12 | white | FTI1812W | grey | FTD1812GR | 18 | 12 | 1.7 | 0.15 | 0.3 | 5.5 | 3 | 500 |
| 2 x 18 | 2 x 0.75 | 18 | white | FTI1818W | grey | FTD1818GR | 24 | 18 | 1.7 | 0.15 | 0.3 | 5.5 | 3 | 500 |
| 2 x 18 | 2 x 1 | 8 | yellow | FTI1808Y | red | FTD1808R | 15 | 8 | 2 | 0.15 | 0.3 | 5.8 | 3.2 | 500 |
| 2 x 18 | 2 x 1 | 12 | yellow | FTI1812Y | red | FTD1812R | 19 | 12 | 2 | 0.15 | 0.3 | 5.8 | 3.2 | 500 |
| 2 x 18 | 2 x 1 | 14 | yellow | FTI1814 | red | FTD1814 | 21 | 14 | 2 | 0.15 | 0.3 | 5.8 | 3.2 | 500 |
| 2 x 18 | 2 x 1 | 18 | yellow | FTI1818Y | red | FTD1818R | 25 | 18 | 2 | 0.15 | 0.3 | 5.8 | 3.2 | 500 |
| 2 x 16 | 2 x 1.5 | 8 | red | FTI1608 | black | FTD1608 | 16 | 8 | 2.2 | 0.15 | 0.3 | 6.5 | 3.6 | 500 |
| 2 x 16 | 2 x 1.5 | 12 | red | FTI1612 | black | FTD1612 | 20 | 12 | 2.2 | 0.15 | 0.3 | 6.5 | 3.6 | 500 |
| 2 x 16 | 2 x 1.5 | 18 | red | FTI1618 | black | FTD1618 | 26 | 18 | 2.2 | 0.15 | 0.3 | 6.6 | 3.6 | 100 |
| 2 x 14 | 2 x 2.5 | 10 | | | blue | FTD1410 | 19 | 10 | 2.8 | 0.15 | 0.4 | 8 | 4.5 | 500 |
| 2 x 14 | 2 x 2.5 | 12 | | | blue | FTD1412 | 21 | 12 | 2.8 | 0.15 | 0.4 | 8 | 4.5 | 100 |
| 2 x 14 | 2 x 2.5 | 18 | | | blue | FTD1418 | 27 | 18 | 2.8 | 0.15 | 0.4 | 8 | 4.5 | 100 |
| 2 x 12 | 2 x 4 | 12 | | | grey | FTD1212 | 22 | 12 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 9 | 5.2 | 100 |
| 2 x 12 | 2 x 4 | 18 | | | grey | FTD1218 | 28 | 18 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 9 | 5.2 | 100 |
| 2 x 10 | 2 x 6 | 12 | black | FTI1012 | yellow | FTD1012 | 23 | 12 | 4.5 | 0.2 | 0.5 | 11.4 | 6.2 | 100 |
| 2 x 10 | 2 x 6 | 18 | black | FTI1018 | yellow | FTD1018 | 29 | 18 | 4.5 | 0.2 | 0.5 | 11.4 | 6.2 | 100 |
| 2 x 8 | 2 x 10 | 12 | ivory | FTI0812 | red | FTD0812 | 24 | 12 | 5.8 | 0.2 | 0.5 | 13.4 | 7.6 | 100 |
| 2 x 8 | 2 x 10 | 18 | ivory | FTI0818 | red | FTD0818 | 30 | 18 | 5.8 | 0.2 | 0.5 | 13.4 | 7.6 | 100 |
| 2 x 6 | 2 x 16 | 16 | olive | FTI0616 | blue | FTD0616 | 29 | 16 | 8.3 | 0.3 | 0.6 | 17.2 | 9.5 | 50 |
| 2 x 6 | 2 x 16 | 25 | olive | FTI0625 | blue | FTD0625 | 38 | 25 | 8.3 | 0.3 | 0.6 | 17.2 | 9.5 | 50 |

Twin Insulated Wire Ferrules (Small Standard Pack)

| AWG | mm ² | L ₂ Barrel Length (mm) | Industry Standard | | DIN Standard | | Dimensions (mm) | | | | | Std. Pack | | |
|--------|-----------------|---|-------------------|-----------|--------------|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----|-----|
| | | | color | Cat. No. | color | Cat. No. | L ₁ | L ₂ | D ₁ | S ₁ | S ₂ | | A | B |
| 2 x 22 | 2 x 0.34 | 8 | turquoise | FTI2208M | | | 15 | 8 | 1.2 | 0.15 | 0.25 | 3.5 | 2 | 100 |
| 2 x 20 | 2 x 0.5 | 8 | orange | FTI2008M | white | FTD2008M | 14 | 8 | 1.4 | 0.15 | 0.3 | 5 | 3 | 100 |
| 2 x 20 | 2 x 0.5 | 10 | orange | FTI2010M | white | FTD2010M | 16 | 10 | 1.4 | 0.15 | 0.3 | 5 | 3 | 100 |
| 2 x 20 | 2 x 0.5 | 12 | orange | FTI2012M | white | FTD2012M | 18 | 12 | 1.4 | 0.15 | 0.3 | 5 | 3 | 100 |
| 2 x 18 | 2 x 0.75 | 8 | white | FTI1808WM | grey | FTD1808GRM | 14 | 8 | 1.7 | 0.15 | 0.3 | 5.5 | 3 | 100 |
| 2 x 18 | 2 x 0.75 | 10 | white | FTI1810M | grey | FTD1810M | 16 | 10 | 1.7 | 0.15 | 0.3 | 5.5 | 3 | 100 |
| 2 x 18 | 2 x 0.75 | 12 | white | FTI1812WM | grey | FTD1812GRM | 18 | 12 | 1.7 | 0.15 | 0.3 | 5.5 | 3 | 100 |
| 2 x 18 | 2 x 1 | 8 | yellow | FTI1808YM | red | FTD1808RM | 15 | 8 | 2 | 0.15 | 0.3 | 5.8 | 3.2 | 100 |
| 2 x 18 | 2 x 1 | 12 | yellow | FTI1812YM | red | FTD1812RM | 19 | 12 | 2 | 0.15 | 0.3 | 5.8 | 3.2 | 100 |
| 2 x 16 | 2 x 1.5 | 8 | red | FTI1608M | black | FTD1608M | 16 | 8 | 2.2 | 0.15 | 0.3 | 6.5 | 3.6 | 100 |
| 2 x 16 | 2 x 1.5 | 12 | red | FTI1612M | black | FTD1612M | 20 | 12 | 2.2 | 0.15 | 0.3 | 6.5 | 3.6 | 100 |
| 2 x 14 | 2 x 2.5 | 10 | | | blue | FTD1410M | 19 | 10 | 2.8 | 0.15 | 0.4 | 8 | 4.5 | 50 |
| 2 x 14 | 2 x 2.5 | 12 | | | blue | FTD1412M | 21 | 12 | 2.8 | 0.15 | 0.4 | 8 | 4.5 | 50 |
| 2 x 12 | 2 x 4 | 12 | | | grey | FTD1212M | 22 | 12 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 9 | 5.2 | 20 |
| 2 x 10 | 2 x 6 | 12 | black | FTI1012M | yellow | FTD1012M | 23 | 12 | 4.5 | 0.2 | 0.5 | 11.4 | 6.2 | 20 |
| 2 x 8 | 2 x 10 | 12 | ivory | FTI0812M | red | FTD0812M | 24 | 12 | 5.8 | 0.2 | 0.5 | 13.4 | 7.6 | 20 |

Crimpers

| AWG |  Crimpit F 4 |  Crimpit F 6 gyra |  Crimpit F 6 EN |  Crimpit F 6 auto |  Crimpit F 6 L |  Crimpit F 16 / F 16 L |  Crimpit F 25 L |  Crimpit F 50 L |
|--------|---|--|--|--|--|---|--|--|
| 2 x 22 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 18 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 18 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 18 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 18 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 18 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 16 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 16 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 16 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 14 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 14 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 14 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | |
| 2 x 12 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | |
| 2 x 12 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | |
| 2 x 10 | | | | | | | ■ | |
| 2 x 10 | | | | | | | ■ | |
| 2 x 8 | | | | | | | ■ | |
| 2 x 8 | | | | | | | ■ | ■ |
| 2 x 6 | | | | | | | | ■ |
| 2 x 6 | | | | | | | | ■ |

| AWG | F4 | F6 gyra | F6EN | F6 auto | F6L | F16/F16L | F25L | F50L |
|--------|----|---------|------|---------|-----|----------|------|------|
| 2 x 22 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 18 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 18 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 18 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 16 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 16 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 14 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 14 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 2 x 12 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | |
| 2 x 10 | | | | | | | ■ | |
| 2 x 8 | | | | | | | ■ | |

■ With the use of these crimpers the Ferrules are UL Recognized. 

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9